

LED-Warnblinklampen mit Dämmerungs-Schalter - **blinkend oder Dauerlicht**

KO-2267-032018-P

Mit robuster Aufhängung. Stift zum Schalten der Funktion EIN/AUS bzw. blinkend oder Dauerlicht. Massiver Verschraubung. Imbusschlüssel zum Öffnen des Gehäuses. Diebstahlsicherung (Befestigungsbügel) Schnellmontagevorrichtung

Best.-Nr: 636EU907 rot/transp.

Best.-Nr: 636EU902 gelb/gelb

Robuste
Aufhängung



Imbusschlüssel
zum ÖFFNEN
des GEHÄUSES

Erforderliche Batterie:
1 x Energieblock (Zink/Kohle)
4R25, 6 V / 7.000 mAh,
mit Federkontakten

Stift im
Imbusschlüssel
integriert (einfach
herausnehmen)

Befestigungsbügel
(Diebstahlsicherung)

Imbusschlüssel
zur SCHNELL-
MONTAGE



Stift zum
SCHALTEN
der Funktion
EIN/AUS,
BLINKEND,
DAUER-
LICHT

VPE 10 Stück
und 1 x Imbusschlüssel

Lebensdauer der LED: ca. 100.000 Stunden. Blinkfrequenz pro Minute: ca. 60 Mal. Reflektor: Stoßfestes Kunststoff-Acrylglas (Polykarbonat). Signalteil drehbar. Sichtbar bis 300 m. Aufhänge- und Befestigungsbügel aus Metall. Maße: ca. H340/380 x L130 x T90 x Ø 180 mm. CE geprüft.

Satz- und Druckfehler vorbehalten!
Lieferbar solange der Vorrat reicht!!!