DV 13 QM

Universeller F-Kompressions-Stecker mit QuickMount™ Technologie.

- Geeignet für OK95, OK100, MK96
- Wasserdicht
- Speziell für Voll-PE Kabel entwickelt
- Kein Kraftaufwand bei der Montage
- Kompressionszange DZ10 erhältlich

Universell einsetzbar!
Für alle gängigen Koaxkabel
mit 4,6-4,9mm Dielektrikum
und 6,4-7,5mm Aussenmantel

CABELCON connectors

QuickMount™ Technologie ist „Zwei-Finger-Montage“, kein Kraftaufwand, keine wunden Fingerspitzen und kein beschädigtes Dielektrikum oder Aussenmantel.

DV 13 QM

Universeller F-Kompressions-Stecker mit QuickMount™ Technologie.

- Wasserdicht bis 30 Meter / 8 Std.
- Leichte und sichere Montage in Sekunden
- QuickMount™ Kompressions-System
- Nitin-6™ beschichtet für perfekten Korrosionsschutz
- „One-piece“ Stecker, keine losen Teile
- Montage mit Kompressionszange DZ10
- Schirmung Class A++ / Class A+
- Funktion bis 3 GHz

Technische Daten (typ.)

Funktion bis 3 GHz	
Impedanz	75 Ohm
Max. Zuglast	236 N / 20kg
Schirmung 30-1000 MHz	> 120 dB
Transfer Impedanz 5-30 MHz	< 2,5 mΩ / m
Rückflußdämpfung @ 1000 MHz	32 dB
Rückflußdämpfung @ 3000 MHz	24 dB
IMD (3rd order@2x100mW)	-140 dBc
Max. Strom	Kabeldaten