

Schalt- & Steckvorrichtungen

Tischverteiler

Kabeltrommeln

Verlängerungen

Stecker

Schalter ...



Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee




Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • kober.at

Ihre beste
Verbindung





Tischverteiler 2-fach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338TV251		weiß	1/2	4024881700152
338TV242		braun	1/25	4004705508065
2,0 m Zuleitung / 3x1,5 / schraubbar von oben				
338TV215	75214	weiß	1/20	4024881704549
1,5 m Zuleitung / 3x1,5				

Tischverteiler 3-fach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338TV385		weiß	1/25	9002243338385
1,4 m Zuleitung / 3x1,0 / 45°				
Ab 25 Stück Sonderpreis				
338TV801	444801	weiß	1/20	4008153348013
1,4 m Zuleitung / 3x1,5 / 45°				
Ab 20 Stück Sonderpreis				
338TV314	0512332555	schwarz	1/20	4008297123323
1,4 m Zuleitung / 3x1,5 / 45°				
338TV313		braun	1/20	4024881702286
2,0 m Zuleitung / 3x1,0 / schraubbar von oben				
338TV325		weiß	1/20	4008153445156
338TV799	44532	schwarz	1/10	4008153445323
3,0 m Zuleitung / 3x1,5 / 45°				
338TV323		weiß	1/10	4024881704099
338TV363	46379	schwarz	1/10	9002243345161
3,0 m Zuleitung / 3x1,5 / 45° schraubbar von oben				
338TV384		weiß	1/20	9002243338342
338TV387	44533	schwarz	1/10	4008153445330
5,0 m Zuleitung / 3x1,5 / 45°				
338TV361	731508	weiß	1/10	4024881704105
5,0 m Zuleitung / 3x1,5 / 45° schraubbar von oben				
338TV330	Blitz	schwarz	1/15	9002243345727
1,4 m Zuleitung / 3x1,0 / Design: Blitz				
Jetzt nur				
338TV350	445211	weiß	1/10	4008153345210
338TV317	0512371555	schwarz	1/20	4008297123712
1,4 m Zuleitung / 3x1,5 / 45° / mit Schalter				
338TV324	44569	weiß	1/10	4008153445699
3,0 m Zuleitung / 3x1,5 / 45° / mit Schalter				

Tischverteiler 4-fach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338TV402	0512268555	weiß	1/25	4008297122685
1,4 m Zuleitung / 3x1,5 / 45° / mit Schalter				
338RV213	0014412113	weiß	1/4	4006341608260
1,9 m Zuleitung / 3x1,5 / 45° / mit Schalter / Supra Line - mit Leitungssafe				
338TV132	44132	weiß	1/10	4008153441325
2,0 m Zuleitung / 3x1,5 / 45° / mit Schalter / Kabel aufwickelbar				
338TV457		weiß	1/10	4024881704112
3,0 m Zuleitung / 3x1,5 / 45° schraubbar von oben				
338TV494	129042	beige	1/30	4006341290427
1,4 m Zuleitung / 3x1 / 2 x Schuko und 2 x Euro				
Jetzt nur				

Tischverteiler 4-fach quadratisch

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338TV469	44572	weiß	1/10	4008153445729
1,4 m Zuleitung / 3x1,5				
338TV455		weiß	1	4024881700114
338TV452	2206826	braun	1/15	4024881100099
1,5 m Zuleitung / 3x1,0 / schraubbar von oben				
338TV470		weiß	1/10	4024881703146
3,0 m Zuleitung / 3x1,5 / schraubbar von oben				
338TV472	57221	weiß	1/10	9002243384726
5,0 m Zuleitung / 3x1,5 / schraubbar von oben				

Supraflex Tischverteiler 5-fach flexibel + mit Schalter + 1,4 m Zuleitung

Flexible Steckdosenleiste - nach Ihren Wünschen formbar. Flexibilität ermöglicht den Einsatz unterschiedlich großer Netzteile. Flexible Anpassung an den Einsatzort.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338RV515	0015520515	anthrazit / rot	1/4	4006341709059
1,4 m Zuleitung / 3x1,5 / + KS				

Tischverteiler 5-fach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338TV510		weiß	1/25	9002243385105
1,4 m Zuleitung / 3x1,0 / 45°				
338TV573	44573	weiß	1/12	4008153587177
3,0 m Zuleitung / 3x1,5 / 45° / mit Schalter				

Tischverteiler 6-fach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338TV612	444871	weiß	1/10	4008153348716
1,4 m Zuleitung / 3x1,5 / 45°				
338TV479	44479	weiß	1/10	4008153444791
5,0 m Zuleitung / 3x1,5 / 45°				
338TV621	444921	weiß	1/10	4008153349218
1,4 m Zuleitung / 3x1,5 / 45° / mit Schalter				
338TV386	0512380555	schwarz	1/15	4008297123804
1,4 m Zuleitung / 3x1,5 / 45° / mit Schalter / + KS				
338TV602		weiß	1/20	9002243338606
5,0 m Zuleitung / 3x1,5 / 45° / mit Schalter				
338VO080	46080	weiß	1	4007783716117
1,5 m Zuleitung / 3x1,5 / 45° / mit Schalter / + ÜSS / + KS				

Tischverteiler 6-fach + Externer-Fußtrittschalter mit 1,5 m Zuleitung

... externer
Kontrollschalter
mit ca. 1,5 m
Zuleitung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338RV201	00251201	weiß	1/5	4006341682772
1,4 m Zuleitung / 3x1,5 / 45° / + externer Fußtrittschalter mit 1,5 m Zuleitung / + KS				

Tischverteiler 8-fach mit Zuleitung / beidseitig

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338TV894		beige	1/10	9002243345987
1,4 m Zuleitung / 3x1,0 / je Seite 2 x Euro + 2 x SSD				
Jetzt nur				

REV Steckdosenleisten ICE

Mit Kinderschutz. **Schuko-Winkelstecker mit Herauszieh-Lasche.** Verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite. Mit Kabelsafe zum beidseitigen Ausführen des Kabels. Mit integriertem Kabelknickschutz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338RV104	0014330100	weiß/grau	1/20	4006341711427
3-fach / 1,4 m Zuleitung / 45 Grad				
338RV100	0014340100	weiß/grau	1/20	4006341711441
3-fach / 1,4 m Zuleitung / 45 Grad / + Schalter				
338RV103	0014348100	weiß/grau	1/10	4006341711496
3-fach / 1,4 m Zuleitung / 45 Grad / + Schalter / + 2 x USB (max. 2,4 A)				
338RV101	0014640100	weiß/grau	1/15	4006341711465
6-fach / 1,4 m Zuleitung / 45 Grad / + Schalter				
338RV102	0014641100	weiß/grau	1/10	4006341711489
6-fach / 1,4 m Zuleitung / 45 Grad / + Schalter / + Überspannungsschutz				

Tischverteiler POWERGLOBE

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338RV400	0015408102	weiß / grün	1/2	4006341711359

Tischverteiler POWERGLOBE: 4 x Schuko-Steckdosen + 2 x USB + 1,4m Zuleitung. Mehrfachsteckdose in formschöner, extra kompakter Bauform. Mit 4 Schutzkontaktsteckdosen und 2 USB-Anschlüssen. 1,4 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5mm². USB-Modul: 2 x USB (2 x 1 A oder 1 x 2 A). 16 A, 230 V~, 50 Hz, max 3.500 W. USB: max. 2 A. Mit Kinderschutz. Maße: Ø ca. 90 mm.



Steckdosenleiste IP44 mit flexiblem Biegeschlauch



Mit 2 Schukosteckdosen mit Klappdeckel und Kinderschutz, beleuchtetem Schalter und flexiblem Biegeschlauch L ca. 470 mm für eine einfache, temporäre Befestigung. Ausklappbare Öse zum Aufhängen. Zuleitung: ca. 5 m H05VV-F 3G1,5 mm². 16 A, 230 V~, 50 Hz, max. 3.500 W. Spritzwassergeschützt IP44. Zur zeitweisen Verwendung im Freien.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338RV512	0012155512	schwarz / rot	1/2	4006341715463

Steckdosenleisten ultraflach

Befestigungsmöglichkeit für die Wandmontage.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338LE004	695004 *	weiß	1/10	3245066950044
3-fach / ohne Zuleitung				
338LE002	695002 *	weiß	1/10	3245066950020
3-fach / 3,0 m Zuleitung				
338LE003	695003 *	weiß	1/10	3245066950037
3-fach / 5,0 m Zuleitung				
338LE014	695014 *	weiß	1/10	3245066950143
5-fach / ohne Zuleitung				
338LE013	695013 *	weiß	1/10	3245066950136
5-fach / 5,0 m Zuleitung				
338LE016	695016 *	weiß	1/10	3245066950167
6-fach / 1,5 m Zuleitung				



Drehbare Steckdosenleisten

Befestigungsmöglichkeit für die Wandmontage.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338LE641	694641 *	weiß/grau	1/5	3245066946412
4-fach / 1,5 m Zuleitung / + Schalter / + Energieverbrauchsanzeige				
338LE646	694646 *	weiß/grau	1/5	3245066946467
6-fach / 1,5 m Zuleitung / + Schalter / + Energieverbrauchsanzeige				
338LE647	694647 *	weiß/grau	1/5	3245066946474
6-fach / 3,0 m Zuleitung / + Schalter / + Energieverbrauchsanzeige				
338LE664	694664 *	weiß/grau	1/5	3245066946641
4-fach / 1,5 m Zuleitung / + Schalter / + ÜSS / RJ45-Anschluss (RJ45 In & Out)				
338LE656	694656 *	weiß/grau	1/5	3245066946566
6-fach / 1,5 m Zuleitung / + Schalter / + ÜSS				



Drehbare Steckdosenleisten mit LED-beleuchtetem Schalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338LE621	694621 *	weiß/grau	1/5	3245066946214
3-fach / 1,5 m Zuleitung / + Schalter				
338LE626	694626 *	weiß/grau	1/5	3245066946269
4-fach / 1,5 m Zuleitung / + Schalter				
338LE634	694634 *	weiß/grau	1/5	3245066946344
5-fach / ohne Zuleitung / + Schalter				
338LE631	694631 *	weiß/grau	1/5	3245066946313
5-fach / 1,5 m Zuleitung / + Schalter				
338LE637	694637 *	weiß/grau	1/5	3245066946375
6-fach / 3,0 m Zuleitung / + Schalter				
338LE639	694639 *	weiß/grau	1/5	3245066946399
6-fach / ohne Zuleitung / + Schalter				



Drehbare Steckdosenleiste (Versorgungstower) mit Überspannungsschutz

2 USB+Mini USB m. 4x2P+E. Mit 2 USB-Steckplätzen 2.400 mA und 1 Mini-USB 4x2P+E. Befestigungsmöglichkeit für Wandmontage. 4 SCHUKO-Steckdosen. Eine abgesetzte Steckdose (für breite Netzteile).

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338LE614	694614	weiß/grau	1/5	3245066946146
1,5m Zuleitung / 3x1,5 / + Schalter / + 2 USB +Mini USB 4x2P+E / 45°				



REV PC-Leiste mit Überspannungs-, Blitzschutz & Netzfilter 4-fach



Netzfilter zur Vermeidung von hochfrequenten Störsignalen. Kompletter Netzschutz mit 3 Schutzstrecken. 2-poliger Kontrollschalter. Zuleitung auswechselbar.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338RV901	174671	schwarz	1/4	4006341647702

2,5 m Zuleitung / 3x1,5 / + Schalter / + ÜSS / + NF / + Leitungssafe / 45°

REV ISDN-Geräteschutzleiste 4-fach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338RV013	174871	anthrazit	1/4	4006341647771

2,7 m Zuleitung / 3x1,5 / + Schalter / + ÜSS / 45°

REV TV/HIFI-Geräteschutzleiste 4-fach



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338RV014	174771	anthrazit	1/4	4006341647795

3,1 m Zuleitung / 3x1,5 / + Schalter / + ÜSS / + NF TV/Hifi / + KS / 45°

REV Steckdosenleiste Supraline 5-fach + 5 Einzelschaltern + 1 Hauptschalter



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338RV513	0014503513	anthrazit/schwarz	1/4	4006341610522

3,4 m Zuleitung / 3x1,5 / mit 5+1 Schaltern / + Leitungssafe / + KS / 45°

REV Geräteschutzleiste 6-fach



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338RV603	176571	anthrazit	1/4	4006341647665

2,8 m Zuleitung / 3x1,5 / + Schalter / + ÜSS / + KS / 45°

Unitec Steckdosenleiste 6-fach mit 6 Schalter + 1 Hauptschalter



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338KE555	44555	schwarz	1/2	44008153445552

1,4 m Zuleitung / 3x1,5 / + Schalter / + KS + ÜSS / 45°

REV Supra-Line Master SLAVE PC-Leiste 7-fach



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952RV061	0147061	anthrazit/rot	1	4006341610492

3,7 m Zuleitung / 3x1,5 / + Schalter / + ÜSS / + Netzfilter / 45°

REV PC-Leiste mit Netzfilter 9-fach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338RV012	179671	anthrazit	1/4	4006341647757

3,8 m Zuleitung / 3x1,5 / + Schalter / + ÜSS / + NF / + KS / 45°

REV Steckdosenleiste 6+4-fach mit Schalter



Leiste in 2 unabhängigen Gruppen schaltbar. 4 Steckdosen mit extra-breitem Abstand für Netzteile (72 mm).

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338RV713	0015023713	schwarz	1/2	4006341680341

3,0 m Zuleitung / 3x1,5 / + Schalter / + KS / + Leitungssafe / 45°

Erdspieß-Steckdose 2-fach



Erdspieß-Steckdose 4-fach



Erdspieß-Steckdose 2-fach mit Zuleitung für den Garten

Kunststoffgehäuse; spritzwassergeschützt; und. 2 Schutzkontaktsteckdosen; 2 m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
661V0003	36220	schwarz	1	4002940362206

Erdspieß-Steckdose 4-fach mit Zuleitung für den Garten

Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel 10/16A 230V; Anschluß über Erdleitung NYY 3, 1,5 mm²; Sockel Ø 162 mm. Mit 2 m Zuleitung H07 RN-F 3x1,5 mm²; IP44 - TÜV-GS-geprüft.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
661V0004	36225	schwarz	1	9002243661049

Schuko Steckdosenblöcke 4-fach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338KE001	44553	schwarz / gelb	1/5	4008153445538

Unitec Schuko Steckdosenblock 4-fach / 45° mit 5 m Zuleitung H07RN-F 3x1,5 / max. 3.500 Watt / IP44 - für den Innen- und Außenbereich. Mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckeln. Steckdosen im 45°-Winkel angeordnet. Nennspannung: 250 V. Nennstrom: 16 A. Max. Anschlussleistung: 3.500 W. Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt). CE, GS, TÜV geprüft. Maße: H130 x L280 x B130 mm.

338KE002	44550	rot	1/5	4008153445507
----------	-------	-----	-----	---------------

Unitec Schuko Steckdosenblock 4-fach / 45° mit 10 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm² / max. 3.500 Watt - nur für den Innenbereich. Mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckeln. Steckdosen im 45°-Winkel angeordnet. Nennspannung: 250 V. Nennstrom: 16 A. Max. Anschlussleistung: 3.500 W. Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt). CE geprüft. Maße: 230 x 200 x 120 mm.

338BL001	38550	rot	1/10	4007783385504
----------	-------	-----	------	---------------

Schuko Steckdosenblock 4-fach / 45° mit 1,4 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm² / IP44 - für den Innen- und Außenbereich. Mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckeln. Steckdosen im 45°-Winkel angeordnet. Nennspannung: 250 V. Nennstrom: 16 A. Max. Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt). CE geprüft. Maße: 143 x 91 x 70 mm.

Tischverteiler 2-fach ohne Zuleitung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338TV201	721009	weiß	1/80	9002243355252

Tischverteiler 2-fach / schraubbar von oben

Tischverteiler 3-fach ohne Zuleitung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338TV301	741038	weiß	1/40	9002243345918

Tischverteiler 3-fach / schraubbar von oben

338TV302	731244	braun	1/50	9002243345925
----------	--------	-------	------	---------------

Tischverteiler 3-fach / schraubbar von oben

338TV353	53063	schwarz	1/50	9002243345147
----------	-------	---------	------	---------------

Tischverteiler 3-fach / schraubbar von oben

338TV538	538	orange	1/50	4024881400410
----------	-----	--------	------	---------------

Tischverteiler 3-fach / schraubbar von oben

Tischverteiler 4-fach ohne Zuleitung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338TV501	741038	weiß	1/35	9002243345277

Tischverteiler 4-fach / schraubbar von oben / 45 Grad

338TV940	Z1040S	schwarz	1	9002243389400
----------	--------	---------	---	---------------

Tischverteiler 4-fach / schraubbar von oben

Tischverteiler 4-fach ohne Zuleitung quadratisch

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338TV401	508270	weiß	1/10	4024881400182

338TV405		braun	1/30	4024881400656
----------	--	-------	------	---------------

Tischverteiler 4-fach / schraubbar von oben

Tischverteiler 6-fach ohne Zuleitung rechteckig

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338TV601	508669	weiß	1/10	4004705508669

Tischverteiler 6-fach / schraubbar von oben

REV PlanoLuxe AP Serie weiß

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
321RV777	0511472777	weiß	1/10	4008297114727
PlanoLuxe AP Aus- und Wechselschalter / 10 A, 250 V~				
321RV778	0511462777	weiß	1/10	4008297114628
PlanoLuxe AP Serienschalter / 10 A, 250 V~				
321RV551	0501492551	weiß	1/10	4008297014928
PlanoLuxe AP Taster / 10 A, 250 V~				
321RV779	0510156777	weiß	1/10	4008297101567
PlanoLuxe AP Kombination aus Aus-/Wechselschalter / 10A, 250 V~ + Schuko-Steckdose / 16A, 250 V~				
321RV780	0510052777	polarweiß	1/10	4008297100522
PlanLuxe AP-1-fach Schuko-Steckdose 16A, 250V~				
321RV781	0510072777	polarweiß	1/10	4008297100720
PlanLuxe AP-2-fach Schuko-Steckdose 16A, 250V~				
321RV782	0510090777	polarweiß	1/10	4008297100904
PlanLuxe AP-3-fach Schuko-Steckdose 16A, 250V~				

Merten AP Serie weiß

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
321MN357	276244	weiß	1	4011281164202
Merten AP Schuko-Steckdose 3-fach / 16A, 250V				

Merten AP Serie dunkelbrasil

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
321MN352	275017	dunkelbrasil	1	4011281162802
Merten AP Schuko Steckdose 1-fach dunkelbrasil / 16 A, AC 250 V				
321MN355	MEG236017	dunkelbrasil	1	4011281666508
Merten AP Schuko-Steckdose 2-fach dunkelbrasil / 16A, 250V				

Kopp AP Serie braun

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
321KP001	101806004	braun	1/10	4008221671067
Kopp AP Schuko-Steckdose 1-fach / rückseitig geschlossen / 16A, 250V				
321KP002	102506006	braun	1/10	4008222221827
KoppAP Schuko-Steckdose 2-fach / rückseitig geschlossen / 16A, 250V / 2-polig				
321KP005	513606009	braun	1/10	4008221671487
Kopp AP Aus-/Wechsel Universalschalter mit Linse beleuchtbar / rückseitig geschlossen / 10AX, 250V				
321KP006	513506006	braun	1/10	4008221671302
KoppAP Serienschalter / rückseitig geschlossen / 10AX, 250V				

REV Atlantik Feuchtraum-Programm AP Spritzwassergeschützt IP44

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
322RV006	005520	anthrazit/grau	1/10	4006341055200
Steckdose 1-fach, Maße: B75 x H80 x T55 mm, mit Klappdeckel, 2polig, 16 A, 250 V~				
322RV007	005534	anthrazit/grau	1/5	4006341055347
Doppelsteckdose senkrecht, Maße: B75 x H160 x T55 mm, mit Klappdeckel, 2polig, 16 A, 250 V~				
322RV008	005536	anthrazit/grau	1/5	4006341055361
Komb. Aus-/Wechselschalter mit Flächenwippe und Steckdose mit Klappdeckel senkrecht Maße: B75 x H160 x T55 mm, Schalter: 10 A, 250V~, Steckdose: 2polig, 16 A, 250V~.				
322RV002	005506	anthrazit/grau	1/10	4006341055064
Aus-/Wechselschalter, Maße: B75 x H80 x T55 mm				
322RV001	005505	anthrazit/grau	1/10	4006341055057
Serienschalter, Maße: B75 x H80 x T55 mm				
322RV003	005507	anthrazit/grau	1/10	4006341055071
Kreuzschalter, Maße: B75 x H80 x T55 mm				
322RV005	005565	anthrazit/grau	1/10	4006341055651
Taster, Maße: B75 x H80 x T55 mm, 10 A, 250 V~, Komplet mit Symbolen (Klingel, Tür, Licht)				
322RV004	005531	anthrazit/grau	1/10	4006341055316
Kontrollschalter, Maße: B75 x H80 x T55 mm, 1polig, 16 A, 250 V~, Komplet mit Glühlampe				
322RV009	005532	anthrazit/grau	1/10	4006341605054
Heizungs-Kontrollschalter mit Beschriftungsfeld, komplett mit Glühlampe, 2polig, 16 A, 250 V~				



legrand Feuchtraumschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
322LE730	069730	grau	1	3245060697303
FRAP Schuko-Steckdose GR				
322LE742	069742	grau	1	3245060697426
FRAP SSDO 2-fach horizontal GR				
322LE744	069744	grau	1	3245060697440
FRAP SSDO 2-fach vertikal GR				
322LE743	069743	grau	1	3245060697433
FRAP SSDO 3-fach horizontal GR				
322LE746	069746	grau	1	3245060697464
FRAP KOMBI WS + SSDO GR				
322LE711	069711	grau	1	3245060697112
FRAP Wechselschalter GR				
322LE714	069714	grau	1	3245060697143
FRAP Serienschalter GR				
322LE716	069716	grau	1	3245060697167
FRAP Wippschalter Kreuz Plexo 55 grau				
322LE715	069715	grau	1	3245060697150
FRAP Wippschalter Doppelwechsel Plexo 55 grau				
322LE718	069718	grau	1	3245060697181
FRAP Wippschalter Jalousie Plexo 55 grau				
322LE712	069712	grau	1	3245060697129
FRAP Wippschalter Aus-/ Wechsel Kontroll 1-polig Plexo 55 grau				
322LE720	069720	grau	1	3245060697204
FRAP Wipptaster Schliesser 1-polig Plexo 55 grau				
322LE725	069725	grau	1	3245060697259
FRAP Wipptaster Doppel 2 Schließer Plexo 55 grau				
322LE729	069729	grau	1	3245060697297
FRAP Jalousieschalter 1-polig Plexo 55 grau				
322LE722	069722	grau	1	3245060697228
FRAP Wipptaster Schließer 1-polig beleuchtet Plexo 55 grau				
322LE724	069724	grau	1	3245060697242
FRAP Wipptaster Schließer 1-polig bel Wechsel N-K Plexo 55 grau				
322LE747	069747	grau	1	3245060697471
FRAP Kombination Doppelwechselschalter Steckdose(SL) Plexo 55 grau				

JUNG Feuchtraumschalter und Steckdosen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
320JU003	820W	grau	1	4011377657502
FRAP Schuko-Steckdose 1fach; 16 A, 250 V ~				
320JU005	8220W	grau	1	4011377658004
FRAP Schuko-Steckdose 2-fach horizontal 16 A, 250 V ~				
320JU004	822W	grau	1	4011377657908
FRAP Schuko-Steckdose 2-fach vertikal; 16 A, 250 V ~				
320JU008	8230W	grau	1	4011377658301
FRAP Schuko-Steckdose 3-fach horizontal 16 A, 250 V ~				
320JU006	876W	grau	1	4011377657700
FRAP Kombi-Wechselschalter-Schukosteckdose 16 A, 250 V ~ (Schalter beleuchtbar)				
320JU002	806W	grau	1	4011377655607
FRAP Wechselschalter (Wippschalter); 10 A, 250 V ~ Universal Aus-Wechsel				
320JU001	805W	grau	1	4011377655706
FRAP Serienschalter (Wippschalter); 10 A, 250 V ~				
320JU007	831W	grau	1	4011377656802
FRAP Taster 10 A, 250 V ~; Schließer 1-polig;				
320JU009	802HW	grau	1	4011377656604
FRAP Heizungsnotschalter 2p.; mit Glühlampe DEF53364ü. (Wippe/Taste). Mit Kontrollschalter. 10A 250V~ .				



Berker AP Feuchtraum Steckdosen und Schalter IP55

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
322BK007	47403515	grau/lichtgrau	1/10	4011334404217
FR AP Schuko Steckdose mit Klappdeckel W.1				
322BK008	47753525	grau/lichtgrau	1/5	4011334404255
FR AP Schuko Steckdose 2-fach waagrecht mit Klappdeckel W.1				
322BK009	47703525	grau/lichtgrau	1/5	4011334404316
FR AP Schuko Steckdose 2-fach senkrecht mit Klappdeckel W.1				
322BK011	47803515	grau/lichtgrau	1/5	4011334404439
FR AP Kombination Wechselschalter/Schuko Steckdose senkrecht mit Klappdeckel W.1				
322BK005	30763505	grau/lichtgrau	1/10	4011334394891
FR AP Aus-/Wechselschalter W.1				
322BK006	50763505	grau/lichtgrau	1/10	4011334395263
FR AP Taster W.1 / Öffner/Schließer mit LED Kontrolllicht				

ELSO Aqua-Top Schalter und Steckdosen IP44

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
322EL040	EL448609 *	licht-/basaltgrau	1/5	
ELSO Aqua-Top Universalschalter und Steckdose waagrecht IP44 (Aus-/Wechselschalter links)				
322EL341	EL448629 *	licht-/basaltgrau	1/5	9004840171945
ELSO Aqua-Top Universalschalter und Steckdose senkrecht IP44				
322EL003	EL441509 *	licht-/basaltgrau	1/10	9004840171853
ELSO Aqua-Top Serienschalter IP44				
322EL020	EL442109 *	licht-/basaltgrau	1/10	9004840180077
ELSO Aqua-Top Schalter IP44 / Taster (1 Schließer)				
322EL021	EL442119 *	licht-/basaltgrau	1/10	9004840191769
ELSO Aqua-Top Taster beleuchtet IP44 / Taster beleuchtet (1 Schließer)				

ELSO Aqua-Top Einführung f. Kabelkanäle (15x15 mm)

Aufrastbar auf vorhandene Kabeleinführung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
322EL098	EL444811 *	grau	1/10	

ELSO Aqua-Top Spezialdurchführungsstutzen

Zum Anreihen mehrerer Einzelgeräte mit Kombinationen oder Kombinationen untereinander, jeweils in senkrechter Anordnung.

322EL099	EL444801 *	grau	1/25	
----------	------------	------	------	--

Signallampen IP55

Material: Polycarbonat, hellgrau RAL 7035, IP55, Lampenfassung E14.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
625ET003	88792102 *	Kappe gelb	1/60	

REV UP Standard Quadro Serie

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
301RV001	0500048551	polarweiß	1/8	4008297000488
Quadro UP Schuko-Steckdose / 16 A, 250 V~				
301RV002	0501348551	polarweiß	1/4	4008297013488
Quadro UP Aus- und Wechselschalter / 10 A, 250 V~				
301RV104	0236810104	polarweiß	1/10	4006341712462
Quadro Rahmen 1-fach				
301RV004	0501028551	polarweiß	1/5	4008297010289
Quadro Rahmen 2-fach				
301RV005	0501038551	polarweiß	1/5	4008297010388
Quadro Rahmen 3-fach				



UP-Schuko-Steckdose mit Wechselschalter

Passend in 65er Einbaudose. Mit Abdeckung 76 x 76 mm. Mit Schraubklemmen. Steckdose: 16A, 250V. Wechselschalter: 10A, 250V.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
303MN335	1903.0100.6	weiß	1/10	4008220040697



UP-Schuko-Doppel-Steckdose

Passend in 60er Einbaudose. Mit Schraubklemmen. Steckdose: 16A, AC 250V.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
303MN340	118301008	weiß	1/10	4008222057242



UP-Schuko-Steckdose 3-fach

Passend in 60er Einbaudose. Mit Schraubklemmen. 16A 250V, DIN 49440.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
310KP401	507655	weiß	1/10	4008220008109



Boden-Schukosteckdosen

Tropfwassergeschützt IP41, Oberteil mit Klappdeckel aus Alu-Druckguss; Unterteil aus Duroplast mit zwei M20.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
781BU460	1471460	grau	1/6	4011721023366
1-fach				
781BU490	1632490	grau	1	4011721024004
2-fach				



Steckdosen-Kinderschutz steckbar - 5er Packung

Für alle Schutzkontakt-Steckdosen.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
310KE632	40632	weiß	1/8	4008153406324



Steckdosen-Kinderschutz - 10er Packung

Zum Einkleben - verriegelt automatisch.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
310KE636	40636	weiß	1/10	4008153406362
310NL265	05265	braun	1/10	9002243052656



Doppelsteckdose aus Edelstahl inkl. 2 m Anschlusskabel

2 m Anschlusskabel (3G 1,5 mm²). Ideal für Unterbau in Küche und Bad. 250V max. 16A. IP20. Maße: 142 x 140 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
661VO738	23738	Edelstahl	1/2	4002940237382



Dreiecksteckdose LUXOR 2-fach für die Eckmontage mit 2 m Anschlusskabel

Und freien Enden. Für den Innenbereich IP20. 230V AC, max. 16A. Material: Kunststoff. Farbe: Edelstahl. Mit Montagematerial. Gewicht: 0.372 kg. Maße: B 172 x H 125 x T 88 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
661VO008	23702	Edelstahl	1/2	4051268071161

Abdeckung



Anschluss

Herdanschlussdose für 80 mm Dose

Mit Klemmstein 5x4 mm².

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
310LE489	31489	weiß	1/10	9004421314891

Abdeckung



Anschluss

Herdanschlussdose 5x2,5

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
310LE198	031483	weiß	1	9004421314839

Abdeckung



Anschluss

Herdanschlussdose- HAD3 AP/UP

Doppel-Kabelabgang. Schnappdeckel. Klemmen mit Farbcodierung entsprechend gültigen Adernfarben. VDE zertifiziert.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
310PO201	3040115	weiß	1/20	4025221395038

Abdeckung



Anschluss

Herdanschlussdose- HAD1112.1 UP

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
310PO202	3040109	weiß		9002243401096



PERILEX Winkelstecker 16 A

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
331ME001	2407110	weiß	1/10	4011721028088



PERILEX Steckdose UP 16 A

3 polig + N + Erde, 16A AC 400/230V, nach DIN 49445/46

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
331ME101	2421110	weiß	1	4011721028118



PERILEX Steckdose AP 16 A

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
331ME344	2491010	weiß	1/10	4011281144754



PERILEX FR-UP Steckdose mit Klappdeckel, SI5610.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
331ME102	2451510	grau/weiß	1/10	4011721028156



PERILEX-Stecker 5/16A 51325

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
331ME002	2201110	weiß	1/10	4011281130856



PERILEX Kupplung 16A

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
331ME112	2206110	weiß	1/10	4011281133109



PERILEX Steckdose AP mit Klappdeckel

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
331ME345	2441860	weiß	1/5	4011721028132



legrand Wandschoner rund und eckig

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
310LE601	070601	Elfenbein	1/20	9004421706016
Wandschoner rund				
302AB506	070602	Glasklar	1/20	9004421706023
Wandschoner eckig				
310LE002	070603	Elfenbein	1/20	9004421706030
Wandschoner eckig				
301AB821	070604	Glasklar	1/20	9004421706047
Wandschoner eckig 2-fach				
302AB508	070605	Elfenbein	1/20	9004421706054
Wandschoner eckig 2-fach				

Verlängerungen H05VV-F mit Schukostecker und Schukokupplung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
336VL211		weiß	1	9002243341019
336VL221		braun	1	4004705556264
Verlängerung 3x1 / 2 Meter				Jetzt nur
336VL212		weiß	1	9002243341026
Verlängerung 3x1 / 3 Meter				
336VL222		braun	1	4004705520593
Verlängerung 3x1 / 3 Meter				Jetzt nur
336VL214		weiß	1	9002243341040
Verlängerung 3x1 / 5 Meter				
336VL311		weiß	1/20	4008153305856
336VL321		braun	1	9002243336220
336VL231	445641	schwarz	1	9002243336237
Verlängerung 3x1,5 / 2 Meter				
336VL312	44540	weiß	1/10	4008153445408
336VL232	44565	schwarz	1	4006341238313
Verlängerung 3x1,5 / 3 Meter				
336VL314	44542	weiß	1/10	4024881700633
336VL233	44566	schwarz	1	9002243336336
Verlängerung 3x1,5 / 5 Meter				
336VL315		weiß	1/5	4008153445446
336VL335	44567	schwarz	1	4008297056973
Verlängerung 3x1,5 / 10 Meter				
336VL316		weiß	1	9002243341088
Verlängerung 3x1,5 / 15 Meter				
336VL317		weiß	1	9002243341149
Verlängerung 3x1,5 / 20 Meter				
336VL318		weiß	1	9002243341095
Verlängerung 3x1,5 / 25 Meter				

PC-Netzkabel für Kaltgeräte mit Kaltgerätebuchse

Und Doppelschutzkontakt Netzstecker 10/16 A - 250 V.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
336AS001	AK501	schwarz	1	9002243340111
PC-Netzkabel für Kaltgeräte 1,8 Meter				
336AS002	AK504	schwarz	1	9002243342504
PC-Netzkabel für Kaltgeräte 2,5 Meter				

PC-Netzverlängerungskabel

Ø 3 x 0,75 mm ; VDE-geprüft; 10/16A, 250V; mit Doppelschutzkontakt.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
336AS003	AK503	schwarz	1	4016032063858
PC-Netzverlängerungskabel 1,8 Meter				

CEE-Warmgerätekabel mit Stecker und Kupplung

336ST002		weiß/schwarz	1	9002243340920
CEE-Warmgerätekabel 3 x 0,75 / 3,0 Meter				

Kleingeräte Anschlusskabel

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
336AN030		schwarz	1	9002243340814
Kleingeräte Anschlusskabel 2 x 0,5 / 1,8 Meter				

Euro-Verlängerungen - 2 x 0,75

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
336VL110	40916	weiß	1/10	4008153409165
336VL112	40915	schwarz	1/10	4008153409158
Euro-Verlängerung 2x0,75 / 2 Meter				
336VL113	40924	weiß	1/10	4008153409240
336VL114	40917	schwarz	1/10	4008153409172
Euro-Verlängerung 2x0,75 / 3 Meter				
336VL116	40925	weiß	1/10	4008153409257
336VL117	40918	schwarz	1/10	4008153409189
Euro-Verlängerung 2x0,75 / 5 Meter				



Caravan-Adapterleitungen - HO7RN-F 3x1,5 KABEL

Best.-Nr.	Farbe	Länge	EAN
336VL400	0577750555 schwarz/blau	1,5 m	400829777502
Caravan-Adapterleitung HO7RN-F 3G1,5 mm ² / 1,5 m / schwarz mit CEE-Kupplung, 3-polig, 16A, 250V und Schukostecker IP44, 16A, 250V. Als Übergang von Schutzkontakt auf CEE 3-polig. VPE: 1/2.			
336VL401	0577755555 schwarz/blau	1,5 m	400829777557
Caravan-Adapterleitung HO7RN-F 3G1,5 mm ² / 1,5 m / schwarz mit CEE-Stecker, 3-polig, 16A, 250V und Schukokupplung IP44, 16A, 250V. Als Übergang von Schutzkontakt auf CEE 3-polig. VPE: 1/2.			



Fix und fertig montiert mit Stecker und Kupplungen in **TOPQUALITÄT!**

Profi-Baustellen-Verlängerungen XYMM CEE-Verlängerungen

Ausführung: Mit qualitativ hochwertigen CEE-Steckern und CEE-Kupplungen. Hochwertige Verlängerung mit PVC Baustellenleitung XYMM. **Preise zuzüglich Cu-Zuschlag vom Tag der Lieferung!**

Best.-Nr.	Farbe	Länge	EAN
336VL410	gelb/rot/grau	10 m	9002243336442
CEE-Verlängerung 16A / 5 x 1,5 mm ² / 5 x 16A			
336VL413	gelb/rot/grau	10 m	90022433364131
CEE-Verlängerung 16A / 5 x 2,5 mm ² / 5 x 16A			
336VL411	gelb/rot/grau	15 m	90022433364117
CEE-Verlängerung 16A / 5 x 1,5 mm ² / 5 x 16A			
336VL412	gelb/rot/grau	25 m	90022433364124
CEE-Verlängerung 16A / 5 x 1,5 mm ² / 5 x 16A			
336VL414	gelb/rot/grau	15 m	90022433364148
CEE-Verlängerung 16A / 5 x 2,5 mm ² / 5 x 16A			
336VL415	gelb/rot/grau	25 m	90022433364155
CEE-Verlängerung 16A / 5 x 2,5 mm ² / 5 x 16A			
336VL418	gelb/rot/grau	25 m	90022433364186
CEE-Verlängerung 32A / 5 x 4,0 mm ² / 5 x 32A			



Fix und fertig montiert mit Stecker und Kupplungen in **TOPQUALITÄT!**

Baustellenleitung XYMM 3x1,5 gelb/orange für den Außenbereich

Preise inkl. Cu-Zuschlag!

Best.-Nr.	Farbe	Länge	EAN
336VL441 *	gelb/orange - schwarz	15 m	9002242364415
Mit Vollgummi-Schukostecker schwarz IP44 / 335PC512 + Vollgummi-Schukokupplung schwarz IP20 / 335PC520.			
336VL373	gelb/orange - schwarz	25 m	9002243336336
Mit Gummi-Stecker schwarz IP44 - 335NL495 + Gummi-Kupplung mit Deckel schwarz IP44 / 335NL696.			
336VL440	gelb/orange - gelb	10 m	90022433364407
336VL439	gelb/orange - gelb	15 m	9002243336435
336VL438	gelb/orange - gelb	25 m	9002243336480
Mit Schuko-Gummistecker gelb IP44 - 335NL877 + Schuko-Gummikupplung gelb IP44 mit Deckel - 335NL133.			
336VL446	gelb/orange - rot	10 m	9002243336449
336VL447	gelb/orange - rot	15 m	90022433363670
336VL448	gelb/orange - rot	25 m	9002243364483
Mit Schuko-Gummistecker rot IP44 - 335NL893 + Schuko-Gummikupplung rot IP44 mit Deckel - 335NL146.			
336VL370	gelb/orange - schwarz	10 m	90022433363707
336VL371	gelb/orange - schwarz	15 m	90022433363714
336VL369	gelb/orange - schwarz	25 m	9002243336885
336VL372	gelb/orange - schwarz	50 m	90022433363721
Mit Gummi-Stecker schwarz IP44 - 335NL495 + 3-fach Gummi-Hängekupplung schwarz mit Klappdeckel und zentraler Kabeleinführung IP44 - 335KE001.			

Baustellenleitung XYMM 3x2,5 gelb/orange für den Außenbereich

Preise inkl. Cu-Zuschlag!

Best.-Nr.	Farbe	Länge	EAN
336VL445	gelb/orange - gelb	25 m	90022433364452
Mit Schuko-Gummistecker gelb IP44 - 335NL877 + Schuko-Gummikupplung gelb IP44 mit Deckel - 335NL133.			



Spiralverlängerungen 3x1,5 mit Kupplung und Stecker

Länge: ca. 65 cm, auf ca. 2,5 m ausziehbar.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
336LI301	3300133	weiß	1/30	9002243344027
336LI203	3300144	schwarz	1/10	4004705520548



Spiralkabel

Blocklänge 1500 mm / Verhältnis 1:3

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
336LM001	3300180	weiß	1	
Spiralkabel 3 x 0,75				
336LM002	3300181	schwarz	1	
Spiralkabel 3 x 0,75				
336LM003	3000407	weiß	1	
Spiralkabel 3 x 1				
336LM004	3000408	schwarz	1	
Spiralkabel 3 x 1				
336LM005	3305619	weiß	1	
Spiralkabel 3 x 1,5				
336LM006	3305620	schwarz	1	
Spiralkabel 3 x 1,5				
336LM007	3400029	weiß	1	
Spiralkabel 5 x 1,5				
336LM008	3400030	schwarz	1	
Spiralkabel 5 x 1,5				



Anschlussleitung H05VV-F mit Schukostecker

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
336AN211		weiß	1	9002243342016
Anschlussleitung 3 x 1 / 2 Meter				
336AN212		weiß	1	9002243342023
Anschlussleitung 3 x 1 / 3 Meter				
336AN312		weiß	1	9002243342047
Anschlussleitung 3 x 1 / 5 Meter				
336AN217		weiß	1	9002243336176
Anschlussleitung 3 x 1 / 20 Meter				
336AN311		weiß	1	9002243342160
Anschlussleitung 3 x 1,5 / 2 Meter				
336AN314		weiß	1	9002243342054
Anschlussleitung 3 x 1,5 / 3 Meter				
336AN214		weiß	1	9002243342061
Anschlussleitung 3 x 1,5 / 5 Meter				
336AN315		weiß	1	9002243342115
Anschlussleitung 3 x 1,5 / 10 Meter				
336AN317		weiß	1	9002243336312
Anschlussleitung 3 x 1,5 / 20 Meter				



Anschlussleitungen mit Zwischenschalter und Eurostecker

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
336AN511	45115	weiß	1/6	9002243340036
Anschlussleitung 2 x 0,75 / 2,0 Meter				
336AN531	45116	schwarz	1/6	9002243340029
Anschlussleitung 2 x 0,75 / 2,0 Meter				
336AN551	45114	gold	1/6	9002243340043
Anschlussleitung 2 x 0,75 / 2,0 Meter				



Anschlussleitungen mit Eurostecker

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
336AN111	45111	weiß	1/6	9002243340227
Anschlussleitung 2 x 0,75 / 2,0 Meter				
336AN131		schwarz	1/6	9002243340210
Anschlussleitung 2 x 0,75 / 2,0 Meter				
336AN040		schwarz	1/6	9002243336404
Anschlussleitung 2 x 0,75 / 0,4 Meter				



Herdanschlussleitungen H05VV-F 5G2,5 mit Aderendhülsen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
336AN410	45500	weiß	1	9002243340159
Herdanschlussleitung 5 x 2,5 / 1,5 Meter				
336AN411	45502	weiß	1	9002243340258
Herdanschlussleitung 5 x 2,5 / 2,0 Meter				
336AN412	45503	weiß	1	9002243340357
Herdanschlussleitung 5 x 2,5 / 3,0 Meter				

+ Kupferzuschlag!

Gummikabel H05RNF und angespritztem Stecker

336AN133		schwarz	1	9002243340944
Anschlussleitung 2 x 0,75 / 2 Meter				
336AN132		schwarz	1	9002243340937
Anschlussleitung 2 x 1 / 3 Meter				
336AN134		schwarz	1	9002243340401
Anschlussleitung 2 x 1 / 5 Meter				
336AN135		schwarz	1	9002243361352
Anschlussleitung 2 x 1 / 15 Meter				
336AN242		schwarz	1	9002243340067
Anschlussleitung 3 x 1 / 3 Meter				
336AN244		schwarz	1	9002243340500
Anschlussleitung 3 x 1 / 5 Meter				

Gummi-Neopren-Anschlussleitung 3x1,5 - H07RN-F

Mit schwarzem Schuko-Gummistecker IP44 - 335NL495 - Art. 02495

336AN331		schwarz	1	9002243363318
Gummi-Neopren-Anschlussleitung 3x1,5 / 2 Meter				

XYMM-Baustellen-Anschlussleitungen 3x1,5 gelb

Mit schwarzem Schuko-Gummistecker IP44 - 335NL495 - Art. 02495

336AN332		gelb / schwarz	1	9002243340074
XYMM-Baustellen-Anschlussleitung gelb 3x1,5 / 3 Meter				
336AN334		gelb / schwarz	1	9002243340081
XYMM-Baustellen-Anschlussleitung gelb 3x1,5 / 5 Meter				
336AN335		gelb / schwarz	1	9002243336367
XYMM-Baustellen-Anschlussleitung gelb 3x1,5 / 10 Meter				

Geräteleitungen PUR H07BQ-F orange / Konturenstecker

336AN815	9803215	orange	1/10	
Geräteleitung 2 x 1,5 / 3 Meter / Konturenstecker				
336AN915	9805215	orange	1/10	
Geräteleitung 2 x 1,5 / 5 Meter / Konturenstecker				

Textilleitung für Bügeleisen mit Schukostecker H03RT-F

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
336AN195	44551	weiß gemustert	1	4008153445514
Textilleitung für Bügeleisen 3 x 0,75 / 3,0 Meter				

Lautsprecherleitungen KLC

Preise inkl. Kupferzuschlag! Preise per 100 m.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
260TR001	540116	gold	1	4012386022763
Lautsprecherleitung KLC1 / 2 x 0,75 / 100 m Bund				
260TR002	541715	gold	1	4012386045700
Lautsprecherleitung KLC2 / 2 x 1,50 / 100 m Bund				
260TR003	540516	gold	1	4012386047919
Lautsprecherleitung KLC3 / 2 x 2,50 / 100 m Bund				
260TR004	LSKAB2X4/100	gold	1	
Lautsprecherleitung KLC4 / 2 x 4,00 / 100 m Bund				

Lautsprecherleitung LFZXY mit Kennstreifen

Zwillingsleitung (Lautsprecherkabel), Preise inkl. Kupferzuschlag! Preise per 100 m.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
260IF010		schwarz/rot	1	9002243349541
Lautsprecherleitung LFZXY 2 x 0,75 / 100 m Bund				
260IF017		schwarz/rot	1	9002243349558
Lautsprecherleitung LFZXY 2 x 1,50 / 100 m Bund				
260KD019		schwarz/rot	1	9002243602011
Lautsprecherleitung LFZXY 2 x 2,50 / 100 m Bund				
260ME150		schwarz/rot	1	9002243260150
Lautsprecherleitung LFZXY 2 x 4,00 / 50 m Bund				

**Schützen Sie Ihr
Eigentum durch
Ihren Firmenaufdruck!**



Symbolfoto

PUR-Baustellenleitungen orange

Doppelmantel (PVC & PUR) Schlauchleitungen mit PVC-Isolierung und PU-Mantel. Nennspannung: 450/750 V. Temperaturbereich bewegt: -30° C - +80° C. Temperaturbereich nicht bewegt: -40° C bis +80° C. Aufbau: Verzinnte oder unverzinnte, feindrähtige Kupferleiter, Aderisolation aus Gummimischung EI6; Adern gemeinsam verseilt, innere Schutzhülle, Außenmantel aus Polyurethan (11YM1), orange; ölbeständig. **Verwendung:** Als Anschluss- und Verbindungsleitung für hohe mechanische Beanspruchung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Haupteinsatzgebiet sind gewerbliche Betriebe und Baustellen mit anspruchsvollen Einsatzbedingungen, insbesondere Scheuer- und Schleifbeanspruchungen. **Preise zuzüglich Cu-Zuschlag vom Tag der Lieferung!**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
225GR161	PUR3X105	orange	100 m Bund	9002432251617
Baustellenleitung H07BQ-F 3 x 1,5				
225GR162	PUR3X105	orange	100 m Bund	9002243225623
Baustellenleitung H07BQ-F 3 x 2,5				

Firmenaufdruck möglich! (Preis per 100m)

**Schützen Sie Ihr
Eigentum durch
Ihren Firmenaufdruck!**



Symbolfoto

XYMM-Baustellenleitungen gelb

Schlauchleitungen mit PVC-Isolierung und PVC-Mantel. Nennspannung: 450/750V. Temperaturbereich bewegt: -35°C - +70°C. Temperaturbereich nicht bewegt: -40° C bis +70° C. Aufbau: Feindrähtiger Kupferleiter, Isolierhülle aus kältebeständigem PVC, Adern verseilt, Mantel aus kältebeständigem PVC orange. **Verwendung:** für den Anschluss von Betriebsmitteln besonders auf Baustellen. In trockenen und feuchten Räumen, im Freien und in explosionsgefährdeten Betrieben. **Preise zuzüglich Cu-Zuschlag vom Tag der Lieferung!**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
225GR130	XYMM3X1,5/50	gelb	50 m Bund	9002243005447
225GR131	XYMM3X1,5/100	gelb	100 m Bund	9002243003092
225GR132	XYMM3X1,5/500	gelb	500 m Trommel	9002243221328
225GR230	XYMM3X2,5/50	gelb	50 m Bund	9002243252308
225GR231	XYMM3X2,5/100	gelb	100 m Bund	9002243003511
225GR232	XYMM3X2,5/500	gelb	500 m Trommel	9002243225234
225GR151	XYMM5X1,5/100	gelb	100 m Bund	9002243003337
225GR250	XYMM5X2,5/50	gelb	50 m Bund	9002243225258
225GR251	XYMM5X2,5/100	gelb	100 m Bund	9002243003375
225GR352	XYMM5X4/50	gelb	50 m Bund	9002243225357
225GR255	XYMM5X4/100	gelb	100 m Bund	9002242252552
225GR453	XYMM5X6/50	gelb	100 m Bund	9002242254532

Firmenaufdruck möglich!



Heitronic Sicherheitsbox Minimo IP44

Mehr Sicherheit bei Stecker- / Kupplungsverbindungen. Spritzwasserschutz durch Silikondichtung IP44. Gummidichtungen für Rund- & Flachkabel. Für Camping, im Garten, für Fest- oder Weihnachtsbeleuchtung und beim Arbeiten mit elektrischen Geräten im Freien. Auch für Wandmontage geeignet. Material: Kunststoff, Metall. CE geprüft. Maße: L216 x B87 x H 85 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
323VO050	21050	grün	1/12	4002940210507



Heitronic Sicherheitsbox MAX IP44

Mehr Sicherheit bei Stecker- / Kupplungsverbindungen. Spritzwasserschutz durch Silikondichtung IP44. Gummidichtungen für Rund- & Flachkabel. Ideal für große Stecker und Kupplungen. Für Camping, im Garten, für Fest- oder Weihnachtsbeleuchtung und beim Arbeiten mit elektrischen Geräten im Freien. Material Kunststoff. CE geprüft. Maße: L290 x B111 x H75 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
323VO045	21045	grün	1/16	4002940210453



Heitronic Wetterfeste Sicherheitsbox MAXIMUS IP55

Für Kabel-, Stecker- und Kupplungsverbindungen im Außenbereich IP55. Box aus wetterfestem Kunststoff mit 5 gummiverdichtete Ein- bzw. Ausgängen zur Kabelführung. Großes Fassungsvermögen ca. 5,8 Liter. Ein praktischer Helfer beim Camping, im Garten, für Fest- & Weihnachtsbeleuchtung und beim Arbeiten mit elektrischen Geräten im Außenbereich. Box abschließbar mit Vorrichtung für Hängeschloss (Hängeschloss nicht enthalten). Mit hochwertigen Verschlussklips. Wandbefestigung möglich. Schutzklasse III. Maße: B350 x T240 x H120 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
323VO046	21046	grün	1/8	4002940210460



Heitronic Bodeneinbaudose rund Ø 250 x 255 mm

Lässt sich unauffällig
in Rasenflächen
integrieren!



Für Transformatoren, Verteilerdosen oder als Ventilbox mit abnehmbarem Deckel für den Außenbereich. Vier seitliche Öffnungen für Kabel oder Wasserrohre. Schwarzer Kunststoff mit grünem Deckel. Begehrbar und belastbar bis 150 kg. Durchmesser unten 315 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
600VO001	21035	Schwarz / Grün	1/2	4002940210354



Heitronic Bodeneinbaudose JUMBO eckig 640,5 x 300 x 507,5 mm

Lässt sich unauffällig
in Rasenflächen
integrieren!



Für Verteilerdosen oder als Ventilbox. Abnehmbarer Deckel. 12 Ausgänge für Kabel oder Wasserrohre. Begehrbar - max. bis 500 kg belastbar. Für den Außenbereich. Nicht dimmbar. Gesamtlänge: 507,5 x B 640,5 x H 300 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
600VO003	21042	Schwarz/Grün	1/2	4002940210422



Claber Bodeneinbaudose eckig 470 x 340 x 310 mm

Lässt sich unauffällig
in Rasenflächen
integrieren!



Mit manipulationssicherem Deckel. Beständig gegen hohe und niedere Temperaturen und UV-Strahlen. Gewicht: 3,30 kg. Volumen 0,049 m³.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL023	90515	Schwarz/Grün	1/2	8000625905157



Kunststoff Kabelbox S mit 10 m Kabel

H05VV-F 3G1,5 / 10 m mit geradem Schukostecker, 4-fachSchukosteckdosen; Eingerollt: max. 1000 W / 230 V~. Ausgerollt: max. 3000 W / 230 V~. Stapelbar. Gehäuse und Einsatz aus schlagfestem Kunststoff. ThermoSchalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperr. Mit Kinderschutz. 16 A, 230 V~, 50 Hz. Für den Innenbereich. Maße: ca. B 180 x H 180 x T 132 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
337RV800	0010012800	schwarz/grau	1/4	4006341711083



REV Design Kabelboxen XTRA-Box mit 12,5 m Kabel

H05VV-F 3x1,5 / 12,5 m mit Schutzkontaktstecker, gewinkelt. 4-fachSchukosteckdosen; Aufgewickelt: max. 1000 W / 230 V~, abgewickelt: max. 3000 W / 230 V~. Stapelbar. Gehäuse und Einsatz aus schlagfestem Kunststoff. ThermoSchalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperr. Mit Kurbel - platzsparend platziert. 16 A, 250 V~. Für den Innenbereich IP20.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
337RV538	0011115812	schwarz/blau	1	4006341715319
337RV539	0010053800	schwarz/orange	1	4006341715326



Kabeltrommel Kunststoff leer (für 50 m Kabel)

Für den Innenbereich. Mit 4 Schutzkontaktsteckdosen und ThermoSchalter als Überhitzungsschutz mit Wiederanlaufsperr. Drehbarer Wickelgriff. Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff. Ständer aus verzinktem Stahlrohr. Federnde Lagerung des Trommelkörpers. Feststellbremse verschiebbar. Kabelclip zur Leitungsfixierung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
337RV840	008840	schwarz	1	4006341088406



Leertrommel Kunststoff für außen (für 50 m Kabel)

Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff, 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel, VDE, ÖVE, IP44. ThermoSchalter als Überhitzungsschutz mit integrierter Wiederanlaufsperr, VDE, ÖVE. Ständer aus verzinktem Stahlrohr mit federnder Lagerung des Trommelkörpers.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
337RV902	0088820	schwarz	1	4006341608994



Geräte-Kabeltrommel Kunststoff leer (für 50 m Kabel)

Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff; Stecker-Fixierung in der Trommel; Ständer aus verzinktem Stahlrohr; Federnde Lagerung des Trommelkörpers; Feststellbremse, verschiebbar; Kabelclip zur Leitungsfixierung; ThermoSchalter als Überhitzungsschutz; mit integrierter Wiederanlaufsperr; Drehbarer Wickelgriff. Maße: B270 x H355 x T200 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
337RV550	0088550	schwarz	1	4006341650122



Kompakt-Kabeltrommel Kunststoff 4-fach IP44 mit 25 bzw. 50 m Kabel

4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen. Mit Kinderschutz. Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff. ThermoSchalter als Überhitzungsschutz, Wiederanlaufsperr. Ständer aus lackiertem Stahlrohr. Federnde Lagerung des Trommelkörpers. Feststellbremse verschiebbar. Kabelclip zur Leitungsfixierung. Mit Metallständer. Drehbarer Wickelgriff.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
337RV812	0010105812	schwarz/blau	1	4006341715814
Mit 25 m Kabel H05VV-F 3G1,5. PVC-Schutzkontaktstecker IP44. 230V~, 3000 Watt. Gewicht: 3,65 kg.				
337RV960	0010118812	schwarz/blau	1	4006341715869
Mit 50 m Kabel H05VV-F 3G1,5. PVC-Schutzkontaktstecker IP44. 230V~, 3000 Watt. Gewicht: 6,85 kg.				

Profi Geräte-Kabeltrommeln Kunststoff IP44 mit 25 bzw. 50 m Kabel

Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff. Thermoschalter als Überhitzungsschutz. Verlängerungstrommel mit frei beweglicher Kupplung. Fixierung für den Stecker in der Trommel. Zur Verwendung im Freien IP44.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
337RV546	0088546	schwarz / rot	1	4006341650153
Mit 25 m Kabel HO7RN-F 3G1,5 rot. 1 Gummi-Schutzkontaktstecker. 250V~, 3500 Watt. Gewicht: 5 kg.				
337RV547	0088547	schwarz / rot	1	4006341651228
Mit 50 m Kabel HO7RN-F 3G1,5 rot. 1 Gummi-Schutzkontaktstecker. 250V~, 3500 Watt. Gewicht: 9 kg.				

Kabeltrommel Stahlblech IP44 mit 25 m Kabel

4 spritzwassergeschützte Schuko-Steckdosen. Leitung HO7RN-F 3G1,5. 230 V~, max. 3.000 W. Mit Kinderschutz. Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperr. Gummi-Schutzkontaktstecker. Trommelscheiben aus Stahlblech. Feststellbremse, verschiebbar. Kabelclip zur Leitungsfixierung. Kompaktversion mit Metallständer. Drehbarer Wickelgriff. Schutzisolierter Aufbau.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
337RV964	0011215612	Stahl / Rot / Schwarz	1	4006341716279

CEE-Geräte-Kabeltrommel Kunststoff IP44 mit 25 m Kabel

HO7RN-F 5x2,5. Zur Verwendung im Freien IP44. Mit 1 CEE- und 2 spritzwassergeschützten Schuko-Steckdosen. CEE-Stecker, 5-polig. Mit Kinderschutz (Schutzkontaktsteckdosen). Ständer aus lackiertem Stahlrohr. Feststellbremse, verschiebbar. Kabelclip zur Leitungsfixierung. Drehbarer Wickelgriff. Komfortabler Tragegriff.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
337RV552	0010315612	schwarz / rot / blau	1	4006341715906

REV Kabeltrommel Stahlblech 4-fach mit 25 m Kabel

HO5RR-F 3G1,5; 4 VDE Steckdosen. Schutzklasse IP44. Mit Thermoschutzschalter, Kinderschutz, Wiederanlaufsperr und Kabelclip zur Leitungsfixierung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
337RV957	0011215412	Stahl / grün	1	4006341715722

Kabeltrommel Stahlblech mit 25 bzw. 50 m Kabel

HO5VV-F 3G1,5; 4 VDE-Steckdosen mit Thermoschutzschalter.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
337RV956	0011115812	Metall / blau / schwarz	1	4006341715708
25 Meter Kabel				
337RV963	0011118812	Metall / blau / schwarz	1	4006341715715
50 Meter Kabel				

PCE Kabeltrommel XREEL Kunststoff mit 25 m Kabel

4 Schuko-Steckdosen mit Dichtwulst, selbstschließenden Klappdeckeln 2p+PE 16A 250V IP54, schwarz; Thermoschutzschalter. Betriebsspannungsanzeige. Ergonomischer Griff. Entwässerung durch Trommelaußennehmungen. Thermoschutzschalter, stabile Kurbel. Integrierte Feststellbremse. Steckerplätze für Steckeraufbewahrung. UV-Beständig ISO 4892-2. Kabeltrommel Ø 250 mm. 25m PVC-Baustellenleitung HO7V3V3-F 3G1,5 gelb mit Vollgummistecker IP44. Gewicht 5 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
337PC005	9250156-P	schwarz / gelb	1/24	9003399405914

PCE-Kompaktverteiler - Baureihe St. Anton


PCE-Kompaktverteiler sind wertvolle Helfer für Bau, Handwerk und Industrie. Robuste Ausführung aus schlagfestem Polyamid. Platzsparend und leicht verstaubar durch kompakte Bauform. Mit Aufhängebügel. Anschlussfertig verdrahtet. Verwendung für Baustellen, Werkstatt, etc. Schutzart IP44 spritzwassergeschützt.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332PC430	9437430	rot/schwarz	1	9003399575549
Eingang: 1 CEE-Phasenwendergerät. 16A 5p 400V. Ausgang: 1 CEE-Dose 32A 5p 400V.				
332PC432	9436432	rot/schwarz	1	9003399229831
Eingang: 1 CEE-Phasenwendergerät. 32A 5p 400V. Ausgang: 1 CEE-Dose 16A 5p 400V; 1 LS 16A 3p C.				
332PC451	9430451	rot/schwarz	1	9003399130182
Eingang: 1 CEE-Phasenwendergerät. 16A 5p 400V. Ausgang: 2 CEE-Dosen 16A 5p 400V. 1 Schutzkontaktstd. 16A 250V.				
332PC452	9430452	rot/schwarz/blau	1	9003399304521
Eingang: 1 CEE-Phasenwendergerät. 16A 5p 400V. Ausgang: 1 CEE-Dose 16A 5p 400V, 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V mit selbst-schließendem Klappdeckel.				
332PC453	9430453	rot/schwarz	1	9003399304538
Eingang: 1 CEE-Phasenwendergerät. 16A 5p 400V. Ausgang: 3 CEE-Dosen 16A 5p 400V.				
332PC412	9430412	rot/schwarz/blau	1	9002243332413
Eingang: 1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V. Ausgang: 3 Schuko-Steckdosen 16A 2-polig 250V.				

PCE CEE-Aufbaugerätestecker + UPS-Auslösung über Schütz

16A 5p 400V; Mit EIN/AUS Tastenfeld. AC3 400V - Ie = max. 9A/400V. Für Motoren bis max. 4kW. Flansch: 85 x 85 mm, Lochabstand: 68 x 68 mm. IP44 spritzwassergeschützt. Anschlusstechnik Schraubklemme.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332PC620	201620	rot/schwarz	1/5	9003399801051



Ansicht 2



332PC452



332PC453



332PC412



511PC002



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
511PC002	9030020	blau/schwarz/rot	1/2	9003399105685

2 CEE-Dosen 16A 5p 400V (ungesichert), 5 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V (ungesichert), 2m Kabel H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V.



332PC040



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332PC040	9030040	blau/schwarz	1/2	9002243903002

7 Schukosteckdosen 16A 250V / 1 Fi-therm. 25A/2/0,03A - über alle Ausgänge / 2m Kabel 3G2,5 mit Gummi-Schutzkontaktstecker 16A 250V



PCE Kunststoff-Mobilverteiler gesichert - Baureihe IMST

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332PC004	9030004	schwarz/rot	1/2	9002243903040

2 CEE-Dosen 16A 5p 400V / 5 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V / 1 Fi 40A/4/0,03A - über alle Ausgänge / 2m Kabel H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332PC614	9030614	blau/schwarz/rot	1/2	9002243903064

1 CEE-Dose 32A 5p 400V / 1 CEE-Dose 16A 5p 400V / 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V / 1 LS 16A 3p-C / 1 LS 16A 1p-C / 1 Fi-therm. 40A/4/0,03A - über alle Ausgänge / 2m Kabel H07RN-F 5G4 mit CEE-Stecker 32A 5p 400V



CEE-form-Stecker IP 44 (3 x 16A / 230V)

Mit Kabelknickschutz - Gehäuse und Einsatz aus Amaplast.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332MC311	AM 148	blau	1/10	4015394188643



CEE-form-Stecker IP 44 (4 x 16A / 400V)

Mit Kabelknickschutz - Gehäuse und Einsatz aus Amaplast.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332MC411	AM 152	rot	1/10	4015394188674



CEE-form-Winkelstecker IP 44 (5 x 16A / 400V)

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332MC501	236	rot	1/10	



CEE-form-Stecker ProTop IP 44

Mit Kabelknickschutz, PVC-frei, selbstverlöschend, mit zeitsparender Rasttechnik; Gehäuse und Einsatz aus Amaplast.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332MC515	AM 13	rot	1/10	4015394181262

CEE-form-Stecker ProTop IP 44 (5 x 16A / 400V)

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332MC516	AM 14	rot	1/10	4015394188537

CEE-form-Stecker ProTop IP 44 (5 x 32A / 400V)



CEE-form-Stecker PowerTOP IP44 (5 x 63A / 400V)

Mit Kabelknickschutz, PVC-frei, außenliegender Zugentlastung, großer Anschlussraum, Gehäuse und Einsatz aus Amaplast.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332MC513	AM 1235	rot	1/10	4015394124672



CEE-form-Phasenwender IP44

Mit Kabelknickschutz, Gehäuse und Einsatz aus Amaplast.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332MC521	AM 3319	rot	1/10	4015394201182
CEE-form-Phasenwender IP44 (5 x 16A / 400V)				
332MC522	AM 3322	rot	1/10	4015394215530
CEE-form-Phasenwender IP44 (5 x 32A / 400V)				



CEE-form-Wandgerätestecker IP44

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332MC844	AM 844	blau	1/10	4015394133582
CEE-form-Wandgerätestecker IP44 (3 x 16A / 230V)				
332MC551	AM 342	rot	1/10	4015394002468
CEE-form-Wandgerätestecker IP44 (5 x 16A / 400V)				
332MC552	AM 354	rot	1/10	4015394002567
CEE-form-Wandgerätestecker IP44 (5 x 32A / 400V)				



CEE-form-Kupplungsdose IP44 (3 x 16A / 230V)

Gehäuse und Einsatz aus Amaplast.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332MC312	AM 180	blau	1/10	4015394188636



CEE-form-Kupplungsdose IP44 (4 x 16A / 400V)

Mit Kabelknickschutz, Gehäuse und Einsatz aus Amaplast

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332MC421	AM 194	rot	1/10	4015394189473



CEE-form-Kupplungsdosen ProTop IP44

Mit Kabelknickschutz, PVC-frei, selbstverlöschend, mit zeitsparender Rasttechnik; Gehäuse und Einsatz aus Amaplast.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332MC537	AM 15	rot	1/10	4015394188605
CEE-form-Kupplungsdose (5 x 16A / 400V)				
332MC538	AM 16	rot	1/10	4015394199823
CEE-form-Kupplungsdose (5 x 32A / 400V)				



CEE-form-Kupplungsdose PowerTop IP44 (5 x 63A / 400V)

Mit Kabelverschraubung, PVC-frei, außenliegender Zugentlastung, großer Anschlussraum; Gehäuse und Einsatz aus Amaplast.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332MC533	AM 1245	rot	1/5	4015394124689



Schuko-Einbausteckdose 16A 250V, 2P+E mit Klappdeckel / Gummidichtung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332MC270	1661-050	blau	1/10	4011721158457
Schuko Einbausteckdose 16A 250V, 2P+E mit Klappdeckel / IP54				
332AB316	8632316	schwarz	1/100	4011721033105

Gummidichtung für Einbau-Steckdosen der Typen 1361, 1362, 1461, 1462, CZ, SEV und UL und BS für Schuko-Anbausteckdose 1461-050. Lochdurchmesser 43 mm. Maße: 61,5 x 50 x 1,5 mm.



CEE-form-Anbausteckdosen TA IP44

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332MC385	AM 3385	rot	1/10	4015394206156
CEE-form-Anbausteckdose mit TwinContact - schraubenlos IP44 (5 x 16A / 400V) / Flansch 75 x 75 mm, gerade				
332MC572	AM 1276	rot	1/10	4015394009139
CEE-form-Anbausteckdosen TA IP44 (5 x 32A / 400V) / Flansch 75 x 75 mm, gerade				



CEE-form-Steckdosen IP44

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332MC341	AM 1341	blau	1/10	4015394007975
CEE-form-Wandsteckdose TwinCONTACT IP44 (3 x 16A / 230V)				
332MC540	AM 31	rot	1/10	4015394202462
CEE-form-GT Wandsteckdose TwinContact IP44 (5 x 16A / 400V)				
332MC542	AM 2	rot	1/10	4015394000136
CEE-form-Steckdose TA IP44 (5 x 32A / 400V)				



CEE-form-Steckdose Soft-Contact IP44 (5 x 63A / 400V)

Gehäuseunterteil um 180 Grad drehbar, Befestigung von innen; Gehäuse und Einsatz aus Amaplast.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332MC543	AM 1145	rot	1/10	4015394007708



CEE-form-Steckdose Cepex IP44

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332MC581	AM 4125	weiß	1/5	4015394021704
CEE-form-Steckdose Cepex IP44 (5 x 16A/400V); für die Unterputzmontage				
332MC582	AM 4130	weiß	1/5	4015394021759
CEE-form-Steckdose Cepex IP44 (5 x 32A/400V); für die Unterputzmontage				



PCE CEE-TWIST Stecker SHARK mit Schraubklemmen IP44

Anschluss-technik Schraubklemme. Steckrichtung gerade. Robustes Polyamid-Gehäuse. Spritzwassergeschützt IP44. **Zugentlastung und Knickschutz durch "Shark / Twist" Handschnellverschraubung.** Werkzeugloses Öffnen und Schließen des Gehäuses. Zugentlastung und Abdichtung durch Schnell-Verschraubung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332PC014	015-6	rot	1/10	9003399173806
CEE-TWIST Stecker 16A / 5-polig / 400V / 6 h				
332PC016	025-6	rot	1/10	9003399102561
CEE-TWIST Stecker 32A / 5-polig / 400V / 6 h				



PCE Power Twist CEE-Stecker IP67 (5-polig / 125A / 400V / 6 h)

Extrem robust. Anschluss A - Schrauben. Anschluss B - CEE-Stecker. Schutzart IP67.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
335S0001	045-06	rot	1/2	9003399020582



PCE CEE-TWIST Phasenwender SHARK mit Schraubklemmen IP44

Werkzeugloses Öffnen und Schließen des Gehäuses. Werkzeugloses Öffnen und Schließen des Gehäuses. Spritzwassergeschützt IP44. Mit zentraler Leitungseinführung. Vernickelte Kontakte. **Zugentlastung und Abdichtung durch "Shark / Twist" Schnellverschraubung.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332PC008	7015-6	rot	1/10	9003399701566
PCE CEE-TWIST CEE-Drehstrom-Stecker 16A / 5-polig / 400V / 6 h				
332PC003	7025-6	rot	1/10	9003399702563
PCE CEE-TWIST CEE-Drehstrom-Stecker 32A / 5-polig / 400V / 6 h				



PCE CEE-form-Winkelstecker Turbo Twist 5/16 IP 44 (16A / 5p / 400V)

Anschluss-technik schraublose Klemme. Kabeleinführung Verschraubung. Steckrichtung rechtwinklig. Kunststoff.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332PC015	8015-6TT	rot	1/10	9002243801551



PCE CEE-TWIST Kupplungssteckdose SHARK mit Schraubklemmen IP44

Kabeleinführung Verschraubung. **Vernickelte Kontakte.** Steckrichtung gerade. Mit zentraler Leitungseinführung. Material: Polyamid. Werkzeugloses Öffnen und Schließen des Gehäuses. **Zugentlastung und Abdichtung durch Verschraubung.** Klappdeckel mit Daumengriff. vernickelte Kontakte. Spritzwassergeschützt IP44.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332PC017	215-6	rot	1/10	9003399121562
CEE-TWIST Kupplungssteckdose SHARK 16A / 5-polig / 400V / 6 h				
332PC018	225-6	rot	1/10	9003399122569
CEE-TWIST Kupplungssteckdose SHARK 32A / 5-polig / 400V / 6 h				



PCE CEE-Kupplungssteckdose Power Twist 63A / 5p / 6h / 400V / IP66/67

Für erschwerte Umweltbedingungen. Hochwärmebeständige Kontaktträger + korrosionsgeschützte Kontakte. Lamellenkontakt & Rahmenklemme, schraublose zentrische Zugentlastung mit Sicherungsschraube. IEC-Stromstärke 63 A. Polzahl 5. Spannung nach EN 60309-2 400V (50+60 Hz) rot. Uhrzeitstellung 6 h. Schraubklemme. Steckrichtung gerade. Kabeleinführung Verschraubung. Kontaktmaterial Messing vernickelt. Leitungsaußen-Ø 14.5...36mm. Leitungsquerschnitt 6...16mm². Steckverbinderausgang 3P+N+PE. Maße: L 269 x Ø 114 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
335PC011	235-6	rot	1/2	9003399042294



PCE CEE-Drehstrom-Wandsteckdose mit Schraubklemmen IP44

Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel. 3-polig + N + PE. Steckerstellung 6h. Spritzwassergeschützt IP44.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332PC012	115-6	rot	1/10	9003399115066

CEE-Drehstrom-Wandsteckdose 16A / 5-polig / 400V / 6 h

332PC019	125-6	rot	1/10	9003399112560
----------	-------	-----	------	---------------

CEE-Drehstrom-Wandsteckdose 32A / 5-polig / 400V / 6 h



PCE CEE-Kombi-Wandsteckdose Combo mit Schraubklemmen IP44

Wanddose mit integrierter Schutzkontaktsteckdose, fertig verdrahtet, Leitungseinführung oben, unten oder hinten, inkl. Würgenippel. Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen). Art des Netzanschlusses M25. Wandmontage. Spritzwassergeschützt IP44.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332PC011	9215-6	rot	1/5	9003399921568

CEE-Kombi-Wandsteckdose Combo 16A / 5-polig / 400V / 6 h

332PC020	9225-6	rot	1/5	9003399922565
----------	--------	-----	-----	---------------

CEE-Kombi-Wandsteckdose Combo 32A / 5-polig / 400V / 6 h



PCE CEE-Stecker Grip mit Schraubklemmen IP44

Gehäuse aus Kunststoff und Kontakte aus Messing. Anschluss A Schraubklemmen. Anschluss B CEE-Stecker 5polig.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332PC153	0153-6	rot / schwarz	1/10	9003399369506

CEE Stecker Grip 16A / 5-polig / 400V / 6 h / Maße: L 157 x H 79 mm

332PC256	0253-6	rot / schwarz	1/10	9003399369513
----------	--------	---------------	------	---------------

CEE Stecker Grip 32A / 5-polig / 400V / 6 h / Maße: L 182 x H 93 mm



PCE CEE Phasenwender Grip / mit Schraubklemmen IP44/54

Gehäusematerial: PA6/Gummi und Kontakte aus Messing vernickelt. Uhrzeit-Stellung 6 h. Steckrichtung gerade.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332PC035	70153-6	rot / schwarz	1/10	9003399417207

CEE Phasenwender Grip 16A / 5-polig / 400V / 6 h / Maße: L 157 x H 79 mm

332PC036	70253-6	rot / schwarz	1/10	9003399417252
----------	---------	---------------	------	---------------

CEE Phasenwender Grip 32A / 5-polig / 400V / 6 h / Maße: L 182 x H 93 mm



PCE CEE-Kupplung Grip mit Schraubklemmen IP44

Gehäuse aus Kunststoff und Kontakte aus Messing. Anschluss A Schraubklemmen. Anschluss B CEE-Kupplung 5polig.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332PC253	2153-6	rot / schwarz	1/10	9003399369490

CEE Kupplung Grip 16A / 5-polig / 400V / 6 h / Maße: L 168 x H 93 mm

332PC225	2253-6	rot / schwarz	1/10	9003399369568
----------	--------	---------------	------	---------------

CEE Kupplung Grip 32A / 5-polig / 400V / 6 h / Maße: L 194 x H 105 mm



PCE CEE UP-Steckdose IP44

16A / 5-polig / 400V / 6 h. Durchschleifbar, Flansch ist um 180° drehbar, dadurch gerade und schräge Ausführung. Leitungseinführung von oben, unten oder hinten mittels Ausbruch in der Reihe horizontal sowie vertikal steckbar. Mit Beschriftungsfeld vernickelte Kontakte. Anschlusstechnik schraublose Klemme. Flanschmaß: 90 x 92 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332PC027	885-6V	weiß/hellgrau	1/6	9003399885068



PVC-Schukostecker

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333MU216	*	rot	1/50	9002243350707
333MU217		gold	1/50	9002243350905



PVC-Schukokupplungen ohne Tülle

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333KE552	05102	weiß	1/25	9002243051024
333NL124	05124	schwarz	1/25	9002243331249
333MU112		braun	1/10	9002243350813
333MU116	*	rot	1/50	9002243350806
333MU117		gold	1/50	9002243510002



Schukokupplung mit Tülle

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333NL553	01553	weiß	1/25	4013920015531
333NL586	01586	braun	1/25	4013920015869
333NL006	02006	schwarz	1/25	4013920020061



Legrand Standard Thermoplast Schukokupplung

Zentrale Kabeleinführung, schlagfest, 2P + E, 10/16A, 250 V~.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333LE122	050317	weiß	1/15	9004421503172



Schukostecker, bruchgeschützt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333MN002	122427	weiß	1	9002243350639



Legrand Schalenklappstecker

Seitliche Kabeleinführung, schlagfest, Material Thermoplast, Klemmen bereits geöffnet, 16A, 250 V~.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333LE001	050316	weiß	1/25	3245060503161

Zentrale Kabeleinführung, schlagfest, Material Thermoplast, Klemmen bereits geöffnet, 16A, 250 V~.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333LE265	050315	weiß	1/25	3245060502652



Schuko-Winkelstecker 2 polig mit seitlicher Kabeleinführung

10/16A, 250V;

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333MU015	3050111	gold	1/50	9002243333151
333MU016	220914103	braun	1/20	9002243333168
333MU017	3050113	grau	1/50	9002243333175



Schukostecker

10/16A, 250V;

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333MU018	2209142	beige	1/50	9002243333182



Schukostecker mit zentraler Einführung und Tülle

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333NL526	05526	weiß	1/50	4013920055261
333NL539	05539	braun	1/50	4013920055391
333NL542	05542	schwarz	1/50	4013920055421



Schukostecker mit seitlicher Einführung quer

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333NL072	05072	weiß	1/50	4013920050723
333NL083	05083	braun	1/50	4013920050839
333NL094	05094	schwarz	1/50	4013920050945



Schukostecker mit zentraler Einführung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333NL903	02903	weiß	1/50	4013920029033
333NL916	02916	braun	1/50	4013920029163
333NL932	02932	schwarz	1/50	4013920029323



Schukostecker mit seitlicher Einführung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333NL190	17190	weiß	1/40	4013920171909
333NL217	17217	braun	1/40	4013920172173
333NL826	17826	schwarz	1/40	4013920178267



Bticino Schuko-Winkelstecker

Flachstecker rechtwinklig, aus Kunststoff (Duroplast), Schutzart IP20, Anschlusstechnik: Schraubklemme; Geeignet für Schutzkontakt- und französische Steckdosen-Norm. Kabeleinführung seitlich oder nach unten (kann bei Anschluss festgelegt werden). 16V - 250V~.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333LE011	2016NB	weiß	1/50	8012199112633



Legrand Schukostecker mit Abzug

Schutzart IP20. Steckrichtung abgewinkelt. Anschlusstechnik Schraubklemme.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333LE003	050324	grau	1/25	3245060503246



Legrand Schukostecker mit Schnellabzug drehbar 16A

Schutzart IP20. Anschlusstechnik Schraubklemme. Farbe: RAL 9010 weiß. Gewicht: 0,072 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333LE175	050175	weiß	1/5	3245060501754



mit Schalter

Schuko-Winkelstecker mit 2-poligen Wippschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333KE559	40559L	schwarz	1/10	4008153305597
333RV777	512100777	weiß	1/10	4008297121008
333NL235	10235	weiß	1/10	900224333250

schaltbar/2polig/10A
schaltbar/2polig/16A
schaltbar/2polig/16A / beleuchtet



Schuko-Winkelstecker extra flach 8mm

Netzanschluss: 230 V~, 16 A. Nur 8 mm dünner REV-Flachstecker. Passt hinter Ihre Möbel. Mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen. Maße: L51 x B27 x H107 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
311KE107	44107	weiß	1/4	4008153441073
311RV500	0018260500	schwarz	1/10	4006341704719



3er Packung Eurostecker mit Schraubanschluss

3er im Polybeutel. Nennspannung 250 Volt, Nennstrom 2,5 A - Für Leitungen bis H05VV-F 2x 0,75 mm².

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333MU004	900.003	weiß	1/3	4016514012305
333MU005	900.002	schwarz	1/3	4016514012299



3er Packung Eurokupplungen mit Schraubanschluss

3er im Polybeutel. Kunststoff-Ausführung. Für Leitungen bis H05VV-F 2x 0,75 mm²

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333MU104	900.005	weiß	1/3	4016514012329
333MU105	900.004	schwarz	1/3	4016514012312



Eurokupplungen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333MU102		braun	10	9002243352053



Gummikupplung ISO Einsatz - kleine Ausführung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
335RV151	0512151777	schwarz	1/10	4008297121510
335RV130	0512130777	grau	1/10	4008297121305

Gummikupplung PVC - kleine Ausführung



Gummistecker ISO Einsatz - kleine Ausführung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
335RV091	0512091777	schwarz	1/10	4008297120919
335RV070	0512070777	grau	1/10	4008297120704

Gummistecker PVC - kleine Ausführung



PC Vollgummi-Schukostecker IP44 / Vollgummi-Schukokupplung IP20

Für erschwerte Bedingungen. IP44 spritzwassergeschützt. Einfaches Montieren und Demontieren der Kontaktträger. Großer Anschlussraum. Kurze Anschlusszeit. Einfache Anschluss technik. Robuste Ausführung. Leicht demontierbare Haube. Schlankes Design. Alle Kontaktschrauben sind aus einer Richtung bedienbar (parallel ausgerichtet). Bis 3 G 2,5mm². Zugentlastung: innenliegend, leicht bedienbare Zugentlastungselemente (offene Schrauben); Gerade Steckrichtung. Anschluss technik Schraubklemme.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
335PC812	05812-S	schwarz	1/30	9003399210815
PCE Vollgummi Schuko-Winkelstecker 16A / 250V IP44				
335PC512	0512-s	schwarz	1/30	9003399022104
PC Vollgummi-Schukostecker 16A 250V~.				
335PC520	2520-s	schwarz	1/20	9003399022203
PC Vollgummi-Schukokupplung 16A 250V~.				



PC Gummi-Schukostecker IP44 / Gummi-Schukokupplung IP20

Text gleich wie bei den Vollgummi-Schukosteckern bzw. Kupplungen - siehe oben!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
335PC511	0511-s	schwarz	1/30	9003399982651
PC Gummi-Schukostecker 16A 250V~.				
335PC510	2510-s	schwarz	1/20	9003399982668
PC Gummi-Schukokupplung 16A 250V~.				



Mennekes Amoplast Schukostecker spritzwassergeschützt IP44

Schraubklemmen; für Kabel 3 x 2,5 mm², 16A.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332MC837	AM10837	orange	1/2	4015394035572
332SI001	AM10838	blau	1/2	9002243332017
333SI839	AM10839	rot	1/2	9002243338392
332MC240	AM10840	gelb	1/2	9002243108407
332MC241	AM10841	grün	1/2	9002243108414



Mennekes Amoplast Schukokupplungen spritzwassergeschützt IP44

Schraubklemmen; für Kabel 3 x 2,5 mm², 16A.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332MC842	AM10842	orange	1/2	4015394035602
332MC843	AM10843	blau	1/2	4015394035626
332MC245	AM10845	gelb	1/2	4015394142997
332MC246	AM10846	grün	1/2	9002243332468



Schutzkontakt-Gummistecker spritzwassergeschützt IP44 / 16A

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
335NL495	02495	schwarz	1/20	9002243024950
Ab 20 Stück Sonderpreis				
335NL864	04864	grau	1/20	9002243048642
335NL877	04877	gelb	1/20	9002243048772
335NL893	04893	rot	1/20	9002243048932



Seitenschutzkontakt-Gummikupplungen IP20, 16A

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
335NL683	09683	schwarz	1/10	9002243096834
Ab 10 Stück Sonderpreis				
335NL120	10120	grau	1/10	9002243102207
335NL117	10117	rot	1/10	9002243103174



Seitenschutzkontakt-Gummikupplungen IP44, 16A mit Deckel

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
335NL696	09696	schwarz	1/10	9002243096964
Ab 10 Stück Sonderpreis				
335NL159	10159	grau	1/10	9002243102597
335NL133	10133	gelb	1/10	9002243102337
335NL146	10146	rot	1/10	9002243101460



332SC011



332SC001



332SC749



332SC794



332SC747



332SC790



332SC798



3-fach Hängekupplungen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
A 335LE200	1473-190	schwarz	1/5	0022433506393
3-fach Gummi-Hängekupplung IP44 mit Deckel und zentraler Kabeleinführung / 16A.				
B 335LE201	051369	schwarz	1/5	3245060513696
3-fach Gummi-Hängekupplung IP44 mit Deckel aufgesetzten Gummimanschetten, zentraler Kabeleinführung und Kinderschutz / max. 3.500 Watt / 16A.				
C 335KE001	44220L	schwarz	1	4008153342202
3-fach Gummi-Hängekupplung IP44 mit Klappdeckel und zentraler Kabeleinführung und Kinderschutz / max. 3.680 Watt / 16A. Maße: ca. L m. Aufhänger 170 x 114 x 55 mm.				
D 335DO001		rot/schwarz	1	
3-fach PVC-Hängekupplung IP20 rot mit schwarzen Klappdeckeln / max. 3.500 Watt / 16A / 250V. Für Kabel bis 3x1,5mm ² .				

Warmgerätestecker und Warmgerätesteckdose

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332SC011	Z786G	hellgrau	1/25	4024881300628
Warmgerätestecker (Einbau) gerade 250V / 10A				
332SC001	Z789G	hellgrau	1/25	4024881300123
Warmgerätesteckdose gerade 250V / 10A - Gerätesteckdose 155°, 10A, mit Schutzkontakt und Knickschutztüle. Thermoplast. Polzahl: 3. Schutzart IP20. Anslusstechnik: Schraubklemme. Gerade Steckrichtung.				

Kaltgerätestecker und Kaltgerätesteckdosen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
332SC749	Z749S	schwarz	1/25	4024881300154
Kaltgerätestecker gerade 250V / 10A - Geräteanschlusstecker 70°, 10 A, mit Schutzkontakt - Gesamtpolzahl: 2 + PE. Anschluss: Schrauben. Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14. Bauform: Stecker, gerade. Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,0 mm ² und H05VV-F 3G1,5 mm ² . Abisolierung: N und L: 25,0 mm, PE: 40,0 mm. RoHS-konform. Maße: L 85 x B 58,5 x H 21 mm.				
332SC794	Z794S	schwarz	1/25	4024881300055
Kaltgerätesteckdose gerade 250V / 10A - Gerätesteckdose 70° / 10A mit Schutzkontakt - AC 250V / 10A. Anschlüsse: Schraubanschlussklemmen. Kontakte: CuZn 37. Kontaktträger und Gehäuse aus Polypropylen. Gesamtpolzahl: 2 + PE. Bauform: Buchse, gerade. Ausführung: Gerade C 13. Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F und H05RR-F 3G 1,0mm ² und 3G1,5mm ² . Abisolierung L, N und PE 20,0 mm. RoHS-konform. Maße: L 84,5 x B 30 x H 20 mm.				
332SC747	Z747S	schwarz	1/25	4024881300420
Kaltgerätestecker (Winkelausführung) 250V / 10A - Geräteanschlusstecker 70°, 10 A, mit Schutzkontakt - Gesamtpolzahl: 2 + PE. Anschluss: Schrauben. Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14. Bauform: Stecker, gewinkelt. Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,0 mm ² und 3G1,5 mm ² . Abgewinkelte Leitungseinführung rechts. RoHS-konform. Maße: L 68 x B 51 x H 21,8 mm.				
332SC790	Z790S	schwarz	1/25	4024881300475
Kaltgerätesteckdose (Winkelausführung) 250V / 10A - Gerätesteckdose 70°, 10A, mit Schutzkontakt und Knickschutztüle, abgewinkelte Leitungseinführung. Anschluss: Schrauben. Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C13. Gesamtpolzahl: 2 + PE. Ausführung: Abgewinkelt, Kabeleingang rechts, C 13. Bauform: Buchse, gewinkelt. Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm ² und 3G1,0 mm ² . Anschlüsse: Schraubanschluss. RoHS-konform. Maße: L 67 x B 53 x H 20 mm.				
332SC798	Z798S	schwarz	1/25	4024881300178
Kaltgerätesteckdose (Winkelausführung/quer) 250V / 10A - Gerätesteckdose 70°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztüle, Winkelausführung. Gesamtpolzahl: 2 + PE. Anschluss: Schrauben. Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C13. Bauform: Buchse, gewinkelt. Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,0 mm ² und 3G1,5 mm ² . Anschlüsse: Schraubanschluss. RoHS-konform. Maße: L 73 x B 29 x H 40 mm.				

Flachsteckerverbindung NAC31S.W 3-poliger Stecker

Mit Zugentlastung. Isolierteil Polyamid 6.6 selbstverlöschend gemäß UL94:V2. hitzebeständig unter Last bei ständigem Gebrauch 110°C, kurzzeitig 140°C. Halogen- und kadmiumfrei; Klemme versilbertes Messing; Klemmschraube verzinkte gelbpassivierte Stahlschrauben; Schrauben der Zugentlastung blaupassiviertes Stahl.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333ET689	92000689	weiß	1/200	9002243336893

Flachsteckerkupplung NAC32S.W 3-polige Kupplung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333ET691	92000691	weiß	1/200	9002243336916



Eurostecker 2-fach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333MU012	03325	braun	1/5	9002243352923
333MU011	03324	weiß	1/5	9002243352916
333MU013	3050222	schwarz	1/5	9002243333137



Eurostecker 3-fach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333KO005	174902005	weiß	1/10	4008224413954



Unitec Euro Multistecker 3-fach

Zum Anschluss von 3 Eurosteckern an eine Schutzkontaktsteckdose. Geeignet für den Innenbereich. 230 Volt, max. 1.725 Watt, max. 7,5A. TÜV, CE geprüft. Maße: H71 x B45 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333KE564	40564L	weiß	1/10	4008153305641



Eurostecker 4-fach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333KE537	40537L	weiß	1/10	4008153305375



Euro-Multistecker 2+1-fach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
334MU013	49111	weiß	1/10	4007783491113
334RV030	512733777	schwarz	1/10	4008297127338



MultiPower Steckdosenerweiterungen mit Kinderschutz

Edles Design. Für Küche, Bad, etc. **Stabile und sichere Wandbefestigung.** Quersitzende Steckdosen - **ideal für Winkelstecker.** Immer wenn eine Steckdose zu wenig ist. Abstandhalter flexibel an jede Wandsteckdose anpassbar. Mit Kinderschutz. 230 V~, 50 Hz, 16 A, max. 3.500 W.



Bedienungsanleitung beachten!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338RV112	0020330112	weiß	1/10	4006341711571
MultiPower Steckdosenerweiterung 3-fach - Maße: L127 x B60 x 133 mm				
338RV113	0020340112	weiß	1/2	4006341710598
MultiPower Steckdosenerweiterung 4-fach - Maße: L130 x B60 x 158 mm				



USB Welt Reiseadapter - passend für mehr als 150 Länder

Reiseadapter mit 2 USB Charger 2.1A. USB Lader 5VDC, 2.1A max. Leistung 6A max. 100-250VAC. 660W max. bei 110 VAC, 1380W max. bei 230 VAC. Ausgang Universal mit Schutzverschluss. **Stecker Typ USA / EURO / UK / AUS.** Mit AC Leistungsanzeige. Gewicht: 103 g. USB-Kabel ist leider nicht dabei, stellen Sie bitte sicher, dass Ihres mit unseren Adapter kompatibel ist! Vorsicht: Keine Netzwechselspannungs-Umwandlung. Keine Erdung! Nur für den Innenbereich verwenden! USB Ladegerät ideal für die Verwendung von iPad, iPhone, iTunes, iPod, Mobiltelefon, MP3, GPS usw. Während der Ladung können technische Geräte benutzt werden. Mit Überladungsschutz und Überspannungsschutz.



EU: Drücke den KNOFF, wenn er sich in der Mitte befindet EURO Type (2 runde Stifte): Europa, Mittlerer Osten, Teile von Afrika und Süd Amerika, Zentral Asien, die frühere Sowjetunion und mehr.

US: Schiebe KNOFF in die markierte US/AUST Position US Type (2 flache Stifte): Nord- und Zentral-Amerika, Philippinen, Teile von der Karibik und Süd Amerika und mehr.

AUST: US Stecker nach AUST Stecker - Stift verschieben AUST Type (2 schräge Stifte): Australien, Neuseeland, Süd Pazifik Inseln, Teile von Süd Amerika und mehr.

UK: Schiebe KNOFF in die markierte UK Position UK Type (3 quadratische Stifte): Vereinigtes Königreich, Hong Kong, Teile von Afrika und der Karibik, und mehr.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
334WO005	LE-05-2USB	schwarz	1/10	9960201141388

Universal Reisestecker-SET 4-fach

Amerikanischer Stecker

Commonwealth (Englischer Stecker)



Afrikanisch/Asiatischer Stecker

Südeuropäischer Stecker

Deckt eine Vielzahl beliebter Urlaubsländer ab. **Stecken Sie Ihr Gerät mit Eurostecker in Ländern mit folgenden Steckertypen an:**

1) Südeuropäischer Stecker: passend in Italien, Chile, Kanarische Inseln, Kuba, Malediven und anderen.

2) Amerikanischer Stecker: passend in USA, Barbados, Bermuda, Kanada, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Jamaika, Mexiko, Peru, Philippinen, Saudi-Arabien, Taiwan, Thailand u.a.

3) Afrikanisch/Asiatischer Stecker: passend für div. afrikanische Länder

4) Commonwealth (Englischer Stecker): für Großbritannien, Zypern, Gibraltar, Hongkong, Irland, Kenia, Malaysia, Malediven, Mauritius, Saudi-Arabien, Seychellen, Singapur, Sri Lanka u.a.

Nicht geeignet für Geräte mit Schutzkontaktstecker!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
334ST740	ESA7400	Weiß	1/10	9002851170230

Standard Weltreisestecker

Mit Standard-Stecker: 5 Stecker lassen sich nahezu überall auf der Welt (außer dem südlichen Afrika) einsetzen. Durch den Währling sind die nicht benötigten Steckerstifte spannungsfrei. Maße: 100 x 45 mm



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
334KP722	172205012	schwarz	1/10	4008223058217

Südeuropa-Reisestecker

Wird in Italien, Spanien, Frankreich, Griechenland, etc. benutzt. 10 - 16A - 250V.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
334AP005	0512716777	schwarz	1	4008297127161

Universal Reisestecker mit Sicherheitsverschluss „Wonplug“

Unentbehrlich für Reisende aus folgenden Ländern: Taiwan, USA, Japan, Kanada, Philippinen, Thailand, China, UK, Hong Kong, Singapur, Malaysia, Frankreich, Europa, Süd Amerika, Indien, Ägypten, Schweiz, Italien, Neuseeland, Australien, Naher Osten, Dänemark - kann dieser Reisestecker für das Schukosystem verwendet werden. CE.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
334VO009	WPS-9	weiß	1/10	9002243334097



Digitale Zeitschaltuhr mit Tages- oder Wochenprogramm

Einfache Programmierung mit Einzeltag-, Werktag-, Wochenend- und Wochenprogramm. Manuelles Umschalten auf Sommerzeit; mit Countdown- und Zufallsfunktion; 12h oder 24h Anzeige. Mit integriertem Kinderschutz. Manuelles EIN / AUS wird im LCD-Display angezeigt. Betriebsbereit, inkl. Pufferakku. Kleinster Schaltabstand 1 Minute. 230V~, 8,7A - hohe Schaltleistung 2000 W. CE; GS-geprüft. Max. 140 Ein-/Ausschaltprogramme pro Woche; Maße: B60 x H105 x T70 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
319RU594	002594	weiß	1/12	4006341669896



Mechanische Tages-Zeitschaltuhr mit Kinderschutz!

24-Stunden-Tages-Programm. Einstellung der Schaltzeit mit Kipphebel. **Kleinste Schaltzeit 30 Minuten. Automatik-Betrieb nach Schaltprogramm oder Dauer-EIN möglich. Mit integriertem Kinderschutz.** Kompakte Bauform. Max. Anschlussleistung: 3.680 W (bei induktiven Lasten: 450 W), Nennspannung: 230 V~. Maße: B 60 x H 100 x T (ohne Stecker) 35 mm. Prüfzeichen: CE, GS.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
319KE431	46431	weiß	1/10	4008153464317

Ab 20 Stück Sonderpreis



Legrand Analoge Tageszeitschaltuhr OmniRex BT 230V / 50Hz

Steckschaltuhr zum täglichen Gebrauch in Haushalt, Hobby, Gewerbe und Industrie, **Tagesseibe mit unverlierbaren Segmenten.** Synchronmotor, 230 V, 50 Hz. Nennschaltstrom bei 230 V AC - 16 A. **1 Schließer 250 V/50 Hz, 16 A~ cos = 1.** Montageart: Zwischenstecker mit Steckdose. **Kürzeste Schaltzeit: 15 Minuten.** Schaltscheibe 24 Std. Schaltgenauigkeit +/- 5 Minuten. **Schutzart IP20.** Maße: 11 x 6 x 8 cm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
319LE003	699811	weiß	1/10	3245066998114



Außen-Tageszeitschaltuhr 24-Stunden-Tagesprogramm

48 Schaltzeiten/Tag. **Mit integriertem Kinderschutz. Hohe Schaltleistung 3680 W.** Kleinster Schaltabstand: 30 min. Induktive max. Belastung 2A/460 VA. Tagesprogramm. **Spritzwassergeschützt, IP44.** 230 V~, 50 Hz, 16(2)A.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
319RV409	0025700409	grau / grün	1/12	4006341670762



REV Mechanische Tages-Zeitschaltuhr kompakt

96 Schaltzeiten/Tag. Mit integriertem Kinderschutz. Hohe Schaltleistung: 3680 W. Kleinster Schaltabstand: 15 min. Induktive max. Belastung 2 A / 460 VA. Tagesprogramm. Kompakte Bauform. Manuelles Einschalten möglich. Für den Innenbereich. 230 V~, 50 Hz, 16(2)A.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
319RV703	0025020703	silber	1/6	4008297053668

Ab 6 Stück Sonderpreis



REV Telecontrol-Außen-SET 1+2 IP 44

REV-Funksteckdosen-Set bestehend aus: 2 Außen-Schaltsteckdosen, Fernbedienung, Batterie, 30 m Reichweite Freifeld, Schalten per Funk durch Wände und Möbel, Kinderschutz, Fernbedienung mit Sendekontrollleuchte, Frequenz 434 MHz, Schaltleistung je Steckdose 230 V~, 10 A, 2300 Watt, Übertragungssicherheit durch Codierung, 2 Geräte jeweils über Fernbedienung schaltbar, Schalten von beliebigen Lasten (Relais), Maße: B65 x T75 x H125 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
341RE469	00836914	schwarz	1/6	4006341681843

Zur Verwendung im Freien IP44



REV Funk-Schaltsteckdosen-SET 3+1

Reichweite 75 m (Freifeld). Funkgesteuerte Schalt-Steckdose mit Kinderschutz! Schalten von beliebigen Leuchten und Geräten. Funk-Schaltsteckdose passend zu Telecomfort-Set oder Sender Schalten durch Wände und Möbel. 16 Kanäle mittels Drehschalter wählbar. Kompatibel zu Green Craft. Gruppenschaltfunktion. Frequenz 434 MHz. 8 Gruppen schaltbar. Geräte mit beliebiger Anzahl kombinierbar. Schaltleistung der Steckdose 3500 W (Relais). Übertragungssicherheit durch Codierung. Zur Verwendung im Freien IP44. Inhalt: 1 Außenschaltsteckdose; Batterie: 2x12V Typ 23A im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
341RV232	0083451466	weiß	1/20	4008297052326



REV Funk-Helligkeitsregler-SET

Batterie: 1 x 3 V-Knopfzelle CR2032 (im Lieferumfang enthalten). Ersatzbatterie Art.-Nr.: 31053; Soft-Start und -Abschaltung. 230 V~, 50Hz. Sender: 16-Kanal-Handsender. Gruppen-AUS-Schaltung möglich. Empfänger für Glüh-, Hoch- und Niedervolt-Halogenlampen (alle Trafo-Typen).

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
341RV555	0505241555	weiß	1/3	4008297052418



REV Überspannungsschutz-Adapter 1-fach

Mit Überspannungsschutz. Optische Funktionsanzeige. Mit beleuchtetem Kontrollschalter. 16A, 250 V~, 3.680 W.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338RV003	0020000103	weiß	1	4006341717788



REV Übergangsstecker Profi mit ÜSS

Mit Überspannungsschutz 1,5 kA. Optische Funktionsanzeige. Akustisches Signal bei Überspannungsfehler. Abtrennung vom Netz bei Überspannung. 10A, 230 V~, max. 2300 W.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338RV271	00141271	anthrazit	1/4	4006341666857



Unitec Zwischenstecker mit Bewegungsmelder

Bei Dämmerung (< 5 Lux) wird die Steckdose automatisch eingeschaltet, wenn Wärmebewegungen im Erfassungsbereich des Bewegungsmelders erfasst werden. Nach ca. zwei Minuten wird die Steckdose automatisch ausgeschaltet, wenn keine weitere Wärmebewegung erfasst wird. Automatische Einschaltung bei Dämmerung. **Erfassungsbereich: 100°**. **Reichweite: 8 m**. Nennspannung: 230 V~/50 Hz. Max. Anschlussleistung: 3680 W / 16A (bei induktiven Lasten: 690 W / 3A). Prüfzeichen CE. Maße: 18,5 x 12 x 8 cm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
346KE537	47537	weiß	1/6	4008153475375



Steckdosen-Dimmer mit eingebauter Kindersicherung

Leistung von 40 bis max. 300W regelbar. Helligkeitsregler - Helligkeit stufenlos einstellbar. Für Glüh- und Hochvolt - Halogen - Lampen. Mit eingebautem Kinderschutz. Ideal um Tischlampen zu dimmen. Für den Innenbereich IP20. Bemessungsspannung: 230V AC. Material: Kunststoff weiß. Maße: ca. L60 x B55 x H100 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
341VO259	46259	weiß	1/2	



Steckdosen-Dimmer mit eingebauter Kindersicherung

Adapter und 1,4 m Zuleitung. 230 V - 300W - Stufenlose Helligkeitsregulierung; dimmt Glühlampen und Niedervolt-Leuchten; mit konventionellem Trafo; Nicht für elektronische Trafos geeignet. 20W bis 300W. CE, GS und TÜV.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
341VO266	46266	weiß	1/12	



Stecker mit LED-beleuchtetem Schalter

Schalter EIN / AUS mit LED-Beleuchtung. Kein Anschlusskabel vorhanden. 2-polig / 16A.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338LE409	050409 *	weiß	1/50	3245060504090



Stecker mit integrierter Schutzkontaktsteckdose

Kein Anschlusskabel vorhanden.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
338LE462	050462 *	weiß	1/50	3245060504625



Unitec Zwischenstecker mit Überspannungsschutz und Schalter

Schützt Geräte mit moderner Elektronik vor Überspannungen. EIN-/AUS-Schalten von Endgeräten direkt an der Steckdose. Besonders geeignet für Endgeräte ohne eigenen Schalter. **EIN-/AUS-Schalter ist beleuchtet**. Nennspannung: 250 V~. Nennstrom: 16A. Max. Ableitstrom: 4.500 A. Max. 3.500 Watt. Prüfzeichen CE. Maße: H7,3 x B5,5 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
333KE568	40568	weiß	1/4	4008153405686



Abschaltbarer Zwischenstecker mit Kindersicherung

Mit beleuchtetem Schalter 16A. EIN-/AUS-Schalten von Endgeräten direkt an der Steckdose, besonders geeignet für Endgeräte ohne eigenen Schalter. **Nennspannung: 250 V~**. Prüfzeichen: CE, GS.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
3333KE490	47490	weiß	1/4	4008153474903

Ab 8 Stück Sonderpreis per Stück von nur



Schnurzwischenhalter Ausschalter 1-polig für 2-adrige Flachkabel

2A 250 V ~ Gehäusegröße: 61 x 23 x 15 mm, für 2-adrige Flachkabel, Zugentlastung und Gehäuse geschraubt, eingebaute Verbindungsklemme für den Nulleiter, Anschlussklemmen: 4 Schraubkontakte, Gewicht: 0,20 g.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
339EI001	Bär 8007008	weiß	1	9002243390017
339KE001	41161L	schwarz	1/10	4008153004209
339EI003	Bär 8007009	braun	1	9002243390031
339EI004	Bär 8007010	gold	1	9002243339009



Schnurzwischenhalter Ausschalter 1-polig für 2- oder 3-adriges Kabel

250 V ~ Gehäusegröße: 70 x 32 x 29 mm, Wendezugentlastung für 2- oder 3-adriges Kabel, Zugentlastung und Gehäuse geschraubt - Schraubkontakte, 2 Verbindungsklemmen.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
339VO312	46312	gold	1/20	4011644000550



Schnurzwischenhalter Ausschalter 2-polig

10(4) A 250 V ~ **Zugentlastung geschraubt**, Verbindungsklemme für Schutzleiter, Kennzeichnung 0 - 1, Schraubkontakte, für 2- und 3-adrige Kabel.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
339EI006	8010-008.01	weiß	1/50	



Schnurzwischenhalter Ausschalter 1- und 2-polig

250 V ~ **Zugentlastung geschraubt**, Verbindungsklemme für Schutzleiter, Maße: L75 x B24 x H24 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
339EI005	8006-004	weiß 6(4)A / 1-polig	1	4011644001243
339KE010	41166	schwarz 10A / 2-polig	1/5	4008153411663



Tret-Zwischenhalter Ausschalter 1-polig

2(1)A/250V~/ (339KE012 - 1A). **Schnappmontage, Zugentlastung geschraubt**, Schraubkontakte, 2 Verbindungsklemmen.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
339EI011	8009.008	weiß	1	9002243800981
339KE012	40038	schwarz	1/5	4008153300387
339EI013	8009.009	braun	1	9002243809090
339EI014	8009.010	gold	1	9000224380101



Wippschalter Ausschalter 2-polig

16(6) A 250 V ~ T 125° C; **Mit Beleuchtung und Wippenprägung 0 - 1**, Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm, Einrastbefestigung für Ausschnitt 22 x 30 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
339EI021	3652.215	weiß/rot	1	9002243652153
339EL501	220501	schwarz/rot	1	



Wippschalter Ausschalter 1-polig

16(6) A 250 V ~ T 125° C; **Ohne Beleuchtung. Mit Wippenprägung 0**, Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm, Einrastbefestigung für Ausschnitt 11 x 30 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
318BR001	3652.006.22	schwarz	1	9002243365206



Schnur-Endschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
339EI008	8016.001	weiß	1	9002243339085
339EI009	8016.002	schwarz	1	9002243339092



Druckknopfschalter Ausschalter 1-polig

2(0,7)A 250V~, T 100°C; Zentralbefestigung M1x1mm. Schraubkontakte, **Glockenmutter aufgeschraubt**, Gewindelänge 8 mm. CE.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
339EI031	8001-001.01	weiß	1/10	9002243800110
339EI041	8001-002.01	schwarz	1/10	9002230302115



Universal-Schnurzwischendimmer

Mit Schiebeschalter für Hand- & Fußbetätigung. Für Glüh- und HV-Halogenlampen und für NV-Halogenlampen mit konventionellen Trafos, 250 V~. Anschlussleistung: 20 - 500 W. Für Anschlussleitung: H03VVH2-F 2 x 0,75 mm² und H03VV-F 2 x 0,75 mm². CE.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
339KE051	42050L	weiß	1/10	4008153320507
339KE052	42051L	schwarz	1/10	4008153320514



Unitec Einbau-Zugschalter

1-polig / 1A+ Schnur und Kegel weiß. Nennspannung: 250 V~. Prüfzeichen: CE.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
339KE061	40643L	schwarz / weiß	1	4008153306433



Zugserienschalter

2 A 250 V~, T 100° C; Serienschalter 1-polig; Zweilochbefestigung, Lochabstand 22 mm, Befestigungslöcher Ø 3,15 mm; Schraubkontakte. Schaltung 0-1-1+2-2-0.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
339EI071	3776.001	schwarz	1	9002243776019



Zugschnur - (5 Stück-Packung)

25 cm, mit Zugkegel, passend für Schaltertypen 3716, 3730, 3746, 8017, 3776.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
339EI081	64.394	weiß	1/5	9002243643946



Anwendungsbeispiel

Pinfix Steckdosenadapter

1 Stück auf Blisterkarte - 20 Blisterkarten / Karton. **Gibt Flachsteckern und Flachsteckernetzteilen einen sicheren Halt und optimalen Kontakt.** Der Adapter hält jedes Netzteil und jeder Euro-Stecker sicher in der Steckdose. Der Pinfix® bietet zusätzlichen **Schutz für Kinder**, da Kleinteile nicht mehr zwischen Steckdose und Stecker gesteckt werden können. **Made in Germany.** Maße: Ø39 x H15 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
339EI091	8821-004.01	schwarz	1/20	4011644004787



Truhen-Taster 2(1)A

250 V - T 85°; Öffner - 1-polig; Zweilochbefestigung - Lochabstand 25,5 mm - Kopfkontaktschrauben. Maße: 34 x 39 x 15 mm

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
339VO308	46308	schwarz	1/2	

KO-2598-122019 Unsere KATALOGE auf einen Blick!




KO-2226-2019 hier ankreuzen!



KO-2258-2019 hier ankreuzen!



KO-2267-2019 hier ankreuzen!



KO-2125-2019 hier ankreuzen!




KO-2299-2019 hier ankreuzen!



KO-2027-2019 hier ankreuzen!




KO-2490-2019 hier ankreuzen!




KO-2302-2019 hier ankreuzen!



KO-2658-2019 hier ankreuzen!



KO-2665-2019 hier ankreuzen!



KO-2663-2019 hier ankreuzen!




KO-2463-2019 hier ankreuzen!




Varta-Katalog 2019 hier ankreuzen!



KO-2456-2019 hier ankreuzen!



KO-2423-2019 hier ankreuzen!



KO-2423-2019 hier ankreuzen!



KO-2448-2019 hier ankreuzen!




KO-2652-2019 hier ankreuzen!



KO-2211-2019 hier ankreuzen!



KO-3045-2019 hier ankreuzen!



KO-2840-2019 hier ankreuzen!



KO-2527-2019 hier ankreuzen!



KO-2242-2019 hier ankreuzen!



KO-3062-2019 hier ankreuzen!

Zur Kataloganforderung bitte die jeweiligen Felder ankreuzen und diese Seite an uns faxen!
FAX-Nr.: 0463 / 28 27 33 25

Wir bitten um Bekanntgabe Ihrer E-MAIL-ADRESSE!

E-mail: office@kober.at

hier ist Platz für Ihren Firmenstempel

Alle Kataloge und Preislisten sind auch zum DOWNLOADEN in unserem SHOP!

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Innen- oder Aussendienst!
oder besuchen Sie uns in unserem **WEB-SHOP: www.kober.at**