

LED-Hochleistungsbewegungsmelder

Bewegungsmelder



A75213



A77663



A77103



A75212



A77662



A77102

| Verp. | Best.Nr. | 3-Leiter-Bewegungsmelder (mit N-Leiter) mit / ohne Handbetätigung |
|-------|----------|---|
| | | <p>Hochpräziser 180° Infrarot-Bewegungsmelder mit 5 bis 20 m Reichweite. Schnelle und einfache 3-Draht-Montage. Attraktives Design. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung, Parallelschaltung von Sensoren möglich. Betätigung mittels externen Taster (Nebenstelleneingang) durchführbar. Der Handschalter kann mittels Mikroschalter hinter dem Sensor aktiviert oder deaktiviert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> – mit N-Leiter – mit Handbestätigung (auch für Steuerung von Dauer-Ein und Dauer-Aus sowie Automatikbetrieb) – Nebenstellen tauglich – Erfassungsbereich: 180° – Detektionsreichweite: 5 – 20 m verstellbar – Helligkeitsschwellwert: 2 – 1000 lux – Ausschaltverzögerung: 30 Sek. – 30 Min. <p>Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer und Mikroschalter durchgeführt.</p> <p>Sonderfunktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Normalbetrieb / Testbetrieb – Automatikbetrieb / Halbautomatik (Dauer-Ein, Dauer-Aus, Automatikbetrieb mittels Handbetätigung) – Handbetätigung aktiviert / Handbetrieb deaktiviert – Manuell Ein oder Aus / Tastendruck Nachlaufzeit wird neu gestartet |
| 1 | A77673 | Ultraweiß Creo |
| 1 | A77663 | Mandelweiß Creo |
| 1 | A77103 | Ultraweiß Galea Life |
| 1 | A75213 | Ultraweiß Valena Life |
| 1 | A75223 | Mandelweiß Valena Life |
| 1 | A75233 | Aluminium Valena Life |

| Verp. | Best.Nr. | 2-Leiter-Bewegungsmelder (mit SuperCap-Technologie) mit / ohne Handbetätigung |
|-------|----------|--|
| | | <p>180° Infrarot-Bewegungsmelder in patentierter 2-Draht-Ausführung – perfekt für LED-Leuchtmittel. Integrierter SuperCap-Energiespeicher für einwandfreie Funktionalität auch bei Stromunterbrechung. 0 Watt Stand-by-Leistung. Absolut flacker- und flimmerfreies Licht bei jedem Leuchtmittel. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung. 5 bis 20 m Reichweite, Parallelschaltung von Sensoren möglich. Der Handschalter kann mittels Mikroschalter hinter dem Sensor aktiviert oder deaktiviert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> – mit SuperCap-Technologie – Handbestätigung (auch für Steuerung von Dauer-Ein und Dauer-Aus sowie Automatikbetrieb) – Erfassungsbereich: 180° – Detektionsreichweite: 5 – 20 m verstellbar – Helligkeitsschwellwert: 2 – 1000 lux – Ausschaltverzögerung: 30 Sek. – 30 Min. <p>Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer und Mikroschalter durchgeführt.</p> <p>Sonderfunktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Normalbetrieb / Testbetrieb – Automatikbetrieb / Halbautomatik (Dauer-Ein, Dauer-Aus, Automatikbetrieb mittels Handbetätigung) – Handbetätigung aktiviert / Handbetrieb deaktiviert – Manuell Ein oder Aus / Tastendruck Nachlaufzeit wird neu gestartet |
| 1 | A77672 | Ultraweiß Creo |
| 1 | A77662 | Mandelweiß Creo |
| 1 | A77102 | Ultraweiß Galea Life |
| 1 | A75212 | Ultraweiß Valena Life |
| 1 | A75222 | Mandelweiß Valena Life |
| 1 | A75232 | Aluminium Valena Life |

Für folgende Lastarten geeignet:

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2000 W | 2000 VA | 1000 W | 2000 VA | 1000 W | 1000 VA | 1000 VA | 500 VA | < 2 W 100 W 2-8 W 300 W > 8 W 600 W |

Für folgende Lastarten geeignet:

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 200 W | 200 VA | 100 W | 200 VA | 100 W | 100 VA | 100 VA | 100 VA | 100 W |