


**brennenstuhl®**


### Produktinformation

## Mobiler Bluetooth LED Strahler TORAN 5000 MB mit Lichtsteuerungs-APP, IP54, 5000lm, 46W, 5m H07RN-F 3G1,5

### Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich IP54

- Beste Ausleuchtung durch superhelle OSRAM LEDs.
  - Stufenlose Dimm-Funktion für 10 % bis 100 % Licht.
  - Bluetooth Verbindung zum Smartphone und App zum Steuern der Lichtfunktionen:
    - Stufenlose Einstellung der Leuchtstärke
    - Bis zu 5 Arbeitsstrahler gleichzeitig steuerbar
    - Timer erlaubt zeitgesteuertes Aus- und Einschalten.
  - Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschliessendem Deckel (nur 50 W Version).
  - Ein-/Aus- und Bluetooth-Schalter.
  - Gummi-Kantenschutz für beste Standfestigkeit.
  - Mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
  - Robustes Kunststoffgehäuse.
  - Im farbigen Verkaufskarton.
  - Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen (nicht austauschbar)
- **Lieferumfang:** 1x Mobiler Bluetooth LED Strahler TORAN 5000 MB IP54 mit spritzwassergeschützter Steckdose mit selbstschliessendem Deckel und 5 m Kabel (H07RN-F3G1,5) - in bester Qualität von brennenstuhl®

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten.  
All products in this catalogue are subject to technical changes.


**Best.-Nr.: 646LT501**


### Technische Attribute

Artikelnummer	1171470501
Barcode	4007123663248
VPE	1
Gesamtlichtstrom Hauptquelle	5000 lm
Leistung	46 W
Farbtemperatur	5000 K
Wirkungsgrad	109 lm/W
Energieklasse	A+
Nenneingangsspannung	230 V
Min. Nenneingangsspannung	220 V
Max. Nenneingangsspannung	240 V
Kabellänge	5 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse	I
Farbe	schwarz, grau
Produktgewicht (o. Verpackung)	2,80 kg
Produktlänge (o. Verpackung)	27,60 cm
Produktbreite (o. Verpackung)	27,60 cm
Produkthöhe (o. Verpackung)	30,00 cm
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	3,05 kg
Produktlänge (inkl. Verpackung)	28,50 cm
Produktbreite (inkl. Verpackung)	12,00 cm
Produkthöhe (inkl. Verpackung)	29,00 cm