


**brennenstuhl®**

**Best.-Nr.: 646LT580**


### Produktinformation

## Mobiler LED Strahler DINORA 5000 / IP65 / 5m H07RN-F / 2x1,0 / 5000 lm

### Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich IP65

- Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht und spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.
  - Perfekt für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker.
  - Leicht und dennoch sehr robust
  - Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
  - Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
  - Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummi-Kantenschutz.
  - Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf Stativ 1170610 oder 1170310.
  - Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
  - Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter
  - Im farbigen Verkaufs-Karton.
  - Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen (nicht austauschbar)
- **Lieferumfang:** 1x Mobiler LED Strahler DINORA 5000 mit einem bruchfestem Kunststoffgehäuse, zusätzlichem Kantenschutz und 5 m Kabel - in bester Qualität von brennenstuhl®

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten.  
All products in this catalogue are subject to technical changes.

### Technische Attribute

Artikelnummer	1171580
Barcode	4007123652808
VPE	1
Gesamtlichtstrom Hauptquelle	5000 lm
Leistung	47 W
Farbtemperatur	5800 K
Wirkungsgrad	107 lm/W
Energieklasse	A++
Nenningangsspannung	230 V
Min. Nenneingangsspannung	100 V
Max. Nenneingangsspannung	240 V
Kabellänge	5 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 2X1,0
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	II
Farbe	schwarz, grau
Produktgewicht (o. Verpackung)	2,53 kg
Produktlänge (o. Verpackung)	36,30 cm
Produktbreite (o. Verpackung)	9,80 cm
Produktlänge (inkl. Verpackung)	39,00 cm
Produktbreite (inkl. Verpackung)	12,00 cm
Produktlänge (inkl. Verpackung)	34,50 cm