



LED COB DOWNLIGHTS

LED-COB Downlights werden bevorzugt in Verkaufsräumen eingesetzt. Sie schaffen eine angenehme und gleichmäßige Lichtumgebung durch eine hohe Lichtausbeute und ein sehr homogenes Licht.



LED-Beleuchtungsprogramm

LED-COB Downlights



064460



064471



064482

Sehr hohe Lichtausbeute sowie sehr homogenes Licht durch Chip-On-Board-Technologie; externs Netzgerät; Farbwiedergabeindex > 80; Versorgungsspannung 100 – 240 V AC, 50/60 Hz; Farbtemperatur: 3000, 4000 und 6500 K; WATT: 10, 20 und 30 W; LUMEN: 1000 bis 3000 LM; Abstrahlwinkel 100°; Schutzklasse II; Lebensdauer bis 30.000 Stunden, Schutzklasse IP 44, Gehäusematerial: Aluminium; Farbe: Weiß.

Best.Nr.	Farbtemperatur	Watt	Lichtstrom (LM)	Lichtausbeute (LM/W)	Ausschnitt	Abmessung	Höhe
064460	6500 K	10 W	1000	100	Ø 128 mm	Ø 145 mm	59 mm
064461	6500 K	20 W	2000	100	Ø 160 mm	Ø 190 mm	60 mm
064462	6500 K	30 W	3000	100	Ø 191 mm	Ø 230 mm	73 mm
064470	4000 K	10 W	1000	100	Ø 128 mm	Ø 145 mm	59 mm
064471	4000 K	20 W	2000	100	Ø 160 mm	Ø 190 mm	60 mm
064472	4000 K	30 W	3000	100	Ø 191 mm	Ø 230 mm	73 mm
064480	3000 K	10 W	1000	100	Ø 128 mm	Ø 145 mm	59 mm
064481	3000 K	20 W	2000	100	Ø 160 mm	Ø 190 mm	60 mm
064482	3000 K	30 W	3000	100	Ø 191 mm	Ø 230 mm	73 mm


Installationszubehör Mini Plexo Seite 13

CRI (FARBWIEDERGABEINDEX)

≥ 80

VERSORGENGS-
SPANNUNG


100–240 V AC
50/60 Hz




KLASSE II



120°



≥ 30,000 Std.



A



IP 44