

RUNDE LED

EINBAULEUCHTEN



Die flachen LED-Einbauleuchten verfügen über ein elegantes Design, das sich nahtlos in weißen Decken integrieren lässt. Sie sind ideal für Wohnräume, Korridore und Treppenhäuser in Wohn- und Bürogebäuden.



LED-Beleuchtungsprogramm

Runde LED-Einbauleuchten



Leichte Installation durch externes Netzteil mit Steckverbinder; Farbwiedergabeindex > 80; Versorgungsspannung 100 – 240 V AC 50/60 Hz; Farbtemperatur: 3000, 4000 und 6500 K; WATT: 3, 6, 12, 18 und 24 W; LUMEN: 180 LM bis 1680 LM; Abstrahlwinkel 120°; Schutzklasse II; Lebensdauer bis 30.000 Stunden, Schutzklasse IP 20, Gehäusematerial: Aluminium; Farbe: Weiß.

Best.Nr.	Farbtemperatur	Watt	Lichtstrom (LM)	Lichtausbeute (LM/W)	Ausschnitt	Abmessung	Höhe
064400	6500 K	3 W	180	60	Ø 75 mm	Ø 85 mm	20,5 mm
064401	6500 K	6 W	360	60	Ø 105 mm	Ø 120 mm	20,5 mm
064403	6500 K	12 W	840	70	Ø 150 mm	Ø 170 mm	20,5 mm
064405	6500 K	18 W	1260	70	Ø 200 mm	Ø 225 mm	20,5 mm
064406	6500 K	24 W	1680	70	Ø 285 mm	Ø 300 mm	20,5 mm
064410	4000 K	3 W	180	60	Ø 75 mm	Ø 85 mm	20,5 mm
064411	4000 K	6 W	360	60	Ø 105 mm	Ø 120 mm	20,5 mm
064413	4000 K	12 W	840	70	Ø 150 mm	Ø 170 mm	20,5 mm
064415	4000 K	18 W	1260	70	Ø 200 mm	Ø 225 mm	20,5 mm
064416	4000 K	24 W	1680	70	Ø 285 mm	Ø 300 mm	20,5 mm
064420	3000 K	3 W	180	60	Ø 75 mm	Ø 85 mm	20,5 mm
064421	3000 K	6 W	360	60	Ø 105 mm	Ø 120 mm	20,5 mm
064423	3000 K	12 W	840	70	Ø 150 mm	Ø 170 mm	20,5 mm
064425	3000 K	18 W	1260	70	Ø 200 mm	Ø 225 mm	20,5 mm
064426	3000 K	24 W	1680	70	Ø 285 mm	Ø 300 mm	20,5 mm


Installationszubehör Mini Plexo Seite 13

CRI (FARBWIEDERGABEINDEX)

≥ 80

VERSORUNGSSPANNUNG


100–240 V AC
50/60 Hz




KLASSE II



120°



≥ 30,000 Std.



A



IP 20