

# Abverkaufs-Aktion!

Jetzt zugreifen!

## Super Mini VP: 1/5



Kunststoffgehäuse: bruchsicher, sehr leicht. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, gutes Design. Plexiglas: UV-beständig, keine Vergilbung der Abdeckung. Spezieller Schalter: für bis zu 10.000 Schaltungen geeignet; durch die rote Farbe leicht zu finden. Leichte Montage: durch Schiebeclips; kein Öffnen der Leuchte nötig. Röhrenwechsel: leicht zugänglich, keine Demontage der Kopfstücke. Gute Lichtverteilung. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Elektronisches Vorschaltgerät sorgt für zusätzliche Energieeinsparung, zeichnet sich durch geringes Gewicht aus; Umweltfreundliche Verpackung - Pappverpackung aus 75 % Altpapier. Technische Daten: EneC, B 23 x H 45 mm; Spannung 230 V, mit integriertem Schalter und einem elektronischen Vorschaltgerät; mit 1,5 m Kabel und Eurostecker.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK053	5404-0	Super Mini Lampi	4	210	schwarz	4007808540406
641LK054	5404-1	Super Mini Lampi	4	210	weiß	4007808540413
641LK071	5408-1	Super Mini Lampi	8	359	weiß	4007808540819
641LK073	5408-0	Super Mini Lampi	8	359	schwarz	4007808540802

## Patent M VP: 1/5



Stahlblechgehäuse: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, gutes Design. Schalter: für bis zu 10.000 Schaltungen geeignet; durch die rote Farbe leicht zu finden. Variabler Anschluß des Stromkabels - unterhalb des Gehäuses und seitlich am Kopfstück möglich. Leichte Montage: zur Leuchtenbefestigung sind nur 2 Schrauben nötig; Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Langlebige Leuchtstoffröhren: je nach Schaltheufigkeit und Type bis zu 10.000 Stunden Leuchtdauer. Starter- und Röhrenwechsel: leicht zugänglich, keine Demontage der Kopfstücke. Technische Daten: TÜV/GS, B 33 x H 57 mm; Spannung 230 V, mit integriertem Schalter und Energiesparröhre.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK201	1318-1	Patent M Lampi	18	657	weiß	4007808151817
641LK202	1318-2	Patent M Lampi	18	657	braun	
641LK221	1336-1	Patent M Lampi	36	1267	weiß	4007808153613

## Profi Aqua Feuchtraumleuchte VP: 1/3



Voll-Kunststoffgehäuse - stabil, gefälliges Design; korrosionssicher; staub- und spritzwassergeschützt - Schutzart IP 54. Langlebige Leuchtstoffröhren - je nach Schaltheufigkeit und Type bis zu 10.000 Stunden Leuchtdauer. Leichte Montage. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Starter- und Röhrenwechsel - leicht zugänglich, Abdeckung durch Clips leicht abnehmbar. Umweltfreundliche Verpackung. Variable Montagemöglichkeiten: Wand- und Deckenmontage.; abgehängte Montage mittels Hängeösen. Technische Daten: TÜV/GS, B 110 / 2x36 W = 180 mm x H 110 mm; Spannung 230 V, Energiesparröhre.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
642LA023	4258-1	Profi Aqua Lampi	58	1590	grau	4007808425819
642LA024	4272-1	Profi Aqua Lampi	2x36	1290	grau	4007808427219

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

**LEOPOLD**  
GESCHÄFTSFÜHRER: LEOPOLD KOBER



Tel. +43 (463) 282733 • Fax: DW 25

**KOBER**  
GESELLSCHAFT M.B.H.

A-9020 Klagenfurt, Rosentaler Str. 207

www.kober.at • office@kober.at

# Abverkaufs-Aktion!

Jetzt zugreifen!

## Mini

VP: 1/10



Stahlblechgehäuse: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, gutes Design. Abdeckung: UV-beständig, keine Vergilbung der Abdeckung. Spezieller Schalter: für bis zu 10.000 Schaltungen geeignet; durch die rote Farbe leicht zu finden. Variabler Anschluß des Stromkabels - unterhalb des Gehäuses und seitlich am Kopfstück möglich. Leichte Montage: zur Leuchtenbefestigung sind nur 2 Schrauben nötig; Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Langlebige Leuchtstoffröhren: je nach Schalthäufigkeit und Type bis zu 10.000 Stunden Leuchtdauer. Starter- und Röhrenwechsel: leicht zugänglich, keine Demontage der Kopfstücke. Technische Daten: TÜV/GS, B 33 x H 57 mm; Spannung 230 V, mit integriertem Schalter und Energiesparröhre.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK101	3008-1	Mini Lampi	8	355	weiß	4007808300819
641LK102	3008-2	Mini Lampi	8	355	braun	4007808300826
641LK111	3013-1	Mini Lampi	13	584	weiß	4007808301311
641LK112	3013-2	Mini Lampi	13	584	braun	4007808301328
641LK131	3018-1	Mini Lampi	18	657	weiß	4007808301816
641LK141	3030-1	Mini Lampi	30	962	weiß	4007808303018
641LK142	3030-2	Mini Lampi	30	962	braun	4007808303025

## Contact

VP: 1/5



Stahlblechgehäuse: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, gutes Design. Abdeckung: UV-beständig, keine Vergilbung der Abdeckung. Gute Lichtverteilung durch Prismenstruktur-Abdeckung. Mit integrierter Schutzkontaktsteckdose: Steckdose ist unabhängig vom Betrieb der Leuchte nutzbar; mit Schutzdeckel. Leichte Montage: zur Leuchtenbefestigung sind nur 2 Schrauben nötig; Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Starter- und Röhrenwechsel: leicht zugänglich, keine Demontage der Kopfstücke. Umweltfreundliche Verpackung. Langlebige Leuchtstoffröhren. Technische Daten: TÜV/GS, B 46 x H 93 mm; Spannung 230 V, mit integriertem Schalter und Energiesparröhre. Mit Steckdose - auch betriebsfähig bei nicht eingeschalteter Leuchte.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK152	3415-2	Contact Lampi	15	508	braun	
641LK162	3418-2	Contact Lampi	18	660	braun	

## Lift

VP: 1/6

3-adrig, für fast alle Lampi-Leuchten geeignet; für alle Leuchten mit einer Befestigungsbohrung von 10 mm; höhenverstellbar von 40 bis 140 cm.



Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK251	20583-1	Lamp Lift	15	400-1400	weiß	4007808058314
641LK252	20583-0	Lamp Lift	18	400-1400	schwarz	4007808058307
641LK651	20583-2	Lamp Lift	18	400-1400	braun	4007808058321
641LK654	20583-6	Lamp Lift	36	400-1400	rot	

# Abverkaufs-Aktion!

Jetzt zugreifen!

## Pico

VP: 1/6



**Pico Lampi:** Kunststoffgehäuse: bruchsicher, sehr leicht. Ein- und Unterbauleuchte - platzsparend. Steckerfertig mit 1,5 m Kabel, Schalter und Eurostecker. Niedriger Energieverbrauch durch elektronisches Vorschaltgerät und 2,5 Watt Energiesparröhre. Integriertes Vorschaltgerät - sofort anschlussbereit. Ultraleicht - kann sogar mit doppelseitigem Klebestreifen befestigt werden. Leichte Montage - nur 2 Schrauben notwendig. Umweltfreundliche Verpackung. Technische Daten: B 30 x H 47 mm; Spannung 230 V.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK301	5304-1	Pico Lampi	2,5	175	weiß	4007808530414

## Lampi-Cabinet S

VP: 1/5



Kunststoffgehäuse: bruchsicher, sehr leicht. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher. Abdeckung: UV-beständig, keine Vergilbung der Abdeckung. Spezieller Schalter: auch bei Ein- und Unterbau leicht zu ertasten. Mit Steckverbindungen: ab 11 Watt Verbindungsstecker im Lieferumfang; problemlose Verbindung mehrerer Leuchten möglich. Leichte Montage: zur Leuchtenbefestigung nur 2 Schrauben nötig. Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Umweltfreundliche Verpackung. Technische Daten: TÜV/GS, B 100 x H 37 mm; Spannung 230 V, mit Schalter und Verbindungsleitung oder -stecker - bis zu 10 Leuchten anreihbar.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK415	2009-1	Lampi-Cabinet S	9	240	weiß	4007808200911
641LK416	2115-1	Lampi-Cabinet S	15	490	weiß	4007808211511
641LK401	2130-1	Lampi-Cabinet S	30	950	weiß	4007808213010
641LK405	2101-1	Verbindungsleitung			weiß	4007808210118
641LK406	2102-1	Anschlußleitung			weiß	4007808219217

## Line

VP: 1/3



Aluminium-Rohrleuchte: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Einzelschalter - jede Leuchte kann auch im System einzeln geschaltet werden. Gute Lichtverteilung durch Raster; aus Kunststoff, wird nicht heiß. Inklusive Aufhängevorrichtung - wird mitgeliefert, komplett mit Baldachin, bei Montage höhenverstellbar. Leichte Montage. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Qualitätstest - jedes Produkt wurde einzeln auf Funktion, Qualität und Sicherheit getestet. Starter- und Röhrenwechsel - leicht zugänglich. Verbindungssystem: Durchgangsverdrahtung möglich; läßt sich mit passendem Zubehör zu einem interessanten System verbinden. Technische Daten: TÜV/GS, B 65 x H 65 mm; Spannung 230 V, interessante Systemkombination.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK496	1430-1	Line Lampi	30	1070	weiß	4007808143010
641LK493	1404-0	Verbindungsstück			schwarz	

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

Tel. +43 (463) 282733 • Fax: DW 25

# LEOPOLD

GESCHÄFTSFÜHRER: LEOPOLD KOBER



# KOBER

GESELLSCHAFT M.B.H.

A-9020 Klagenfurt, Rosentaler Str. 207

www.kober.at • office@kober.at

# Abverkaufs-Aktion!

Jetzt zugreifen!

## Info

VP: 1/6



Kunststoffgehäuse: bruchsicher, korrosionssicher Hausnummernleuchte - hilfreich in Notfällen. Nummern- und Buchstabensets: selbstklebende Nummern und Buchstaben liegen der Leuchte bei. Mit Dämmerungsschalter - schaltet bei Dämmerung automatisch ein und am Morgen automatisch wieder aus. Zeitloses Design - paßt sich jeder Umgebung an. Spritzwassergeschützt - Schutzart IP 44. Auch für Piktogramme geeignet - z. B. Firmenzeichen, Bereitschaftszeichen für Ärzte und Apotheker. Sehr sparsam im Energieverbrauch - durch 6 Watt Energiesparröhre. Leichte Montage - Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Umweltfreundliche Verpackung. Technische Daten: B 182 x H 65 mm; Spannung 230 V.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK601	6106-1	Info Lampi	6	270	milchig	4007808610611

## Intensive

VP: 1/3



Stahlblechgehäuse: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, neues, formschönes Design. Weißes Lamellenraster: gefällige Optik und Blendenschutz; aus bruchsicherem Kunststoff. Blendfreies Licht - Blendenschutz in Längsrichtung, Austrittsfläche des Lichtes 50 % vergrößert. Langlebige Leuchtstoffröhren - je nach Schalthäufigkeit und Type bis zu 10.000 Stunden Leuchtdauer. Leichte Montage - die Blendenschutzraster in Modulform lassen sich dank bedienungsfreundlicher Rasttechnik schnell und einfach montieren. Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Starter- und Röhrenwechsel - leicht zugänglich; keine Demontage der Kopfstücke. Umweltfreundliche Verpackung. Technische Daten: B 170 x H 60 mm; Spannung 230 V. Einsetzbar als Decken-, Wand- oder Hängeleuchte. Lieferbares Zubehör: Lifte für problemlose Hängemontage, 2 Energiesparröhren.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK501	2418-1	Intensive Lampi	2x18	696	weiß	4007808241815
641LK518	2436-1	Intensive Lampi	2x36	1306	weiß	4007808243611
641LK519	2436-2	Intensive Lampi	2x36	1306	braun	

## Studio

VP: 1/3



Stahlblechgehäuse: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, neues, verbessertes Design. Kunststoffabdeckung: UV-beständig, keine Vergilbung der Abdeckung. Gute Lichtverteilung - durch Prismenstruktur-Abdeckung. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Langlebige Leuchtstoffröhren - je nach Schalthäufigkeit und Type bis zu 10.000 Stunden Leuchtdauer. Leichte Montage. Starter- und Röhrenwechsel - leicht zugänglich, keine Demontage der Kopfstücke. Umweltfreundliche Verpackung. Technische Daten: B 163 x H 55 mm; Spannung 230 V. Einsetzbar als Decken-, Wand- oder Hängeleuchte. Lieferbares Zubehör: Lifte für problemlose Hängemontage, 2 Energiesparröhren.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK552	2318-0	Studio Lampi	2x18	696	anthrazit	4007808231809

# Abverkaufs-Aktion!

Jetzt zugreifen!

**Lichtbalken DS IP 20** VP: 1/2  
 (Ohne Leuchtmittel)



Kunststoffgehäuse: bruchsicher, korrosionssicher Technische Daten: B 53 x H 92 mm;

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
642DA001	44134	Lichtbalken DS IP 20	36	1230	weiß	9002243213361

**F A X**

**B E S T E L L S C H E I N**

An Firma:

**LEOPOLD**  **KOBER**

**0463 / 28273325**

A-9020 Klagenfurt, Tel.: 0463/282733...-0 • Internet: [www.kober.at](http://www.kober.at) • [office@kober.at](mailto:office@kober.at)

Senden Sie uns bitte zu den mir (uns) bekannten Liefer- und Zahlungskonditionen nachstehende Artikel:

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Preis per Stk.	Menge

Für die Ausführung dieses Auftrages gelten unsere „Allgemeinen Lieferbedingungen“, sofern nicht im Einzelfall besondere Vereinbarungen getroffen werden. Wir bitten Sie, unsere Lieferbedingungen bei uns anzufordern, falls Sie Ihnen nicht bekannt sein sollten. Annahme der Ware gilt in jedem Fall als Anerkennung unserer Bedingungen. Zahlungskonditionen: innerhalb 8 Tagen 3 % Skonto, innerhalb 14 Tagen 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen ohne Abzug. Versand auf Ihre Gefahr, frei Ankunft, Versand- und Verpackungsspesen werden bei Bestellungen bis € 72,- verrechnet - ab diesem Betrag spesenfrei; bis € 72,- jedoch gegen Nachnahme ohne Skonto. Im Falle des Zahlungsverzuges gelten der Ersatz sämtlicher Mahn- und Inkassokosten sowie Zinsen von 1% per Monat als vereinbart. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Reklamationen können nur innerhalb 3 Tagen nach Erhalt der Ware anerkannt werden. Für Retourlieferungen wird Manipulationsgebühr verrechnet. Unfreie Retourlieferungen werden nicht angenommen. Zahlbar und klagbar in Klagenfurt. Preise exklusive Mehrwertsteuer.

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Datum \_\_\_\_\_ Firmenstempel/Unterschrift \_\_\_\_\_