

Abverkaufs-Aktion!

Jetzt zugreifen!

Super Mini VP: 1/5



Kunststoffgehäuse: bruchsicher, sehr leicht. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, gutes Design. Plexiglas: UV-beständig, keine Vergilbung der Abdeckung. Spezieller Schalter: für bis zu 10.000 Schaltungen geeignet; durch die rote Farbe leicht zu finden. Leichte Montage: durch Schiebeclips; kein Öffnen der Leuchte nötig. Röhrenwechsel: leicht zugänglich, keine Demontage der Kopfstücke. Gute Lichtverteilung. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Elektronisches Vorschaltgerät sorgt für zusätzliche Energieeinsparung, zeichnet sich durch geringes Gewicht aus; Umweltfreundliche Verpackung - Pappverpackung aus 75 % Altpapier. Technische Daten: EneC, B 23 x H 45 mm; Spannung 230 V, mit integriertem Schalter und einem elektronischen Vorschaltgerät; mit 1,5 m Kabel und Eurostecker.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK053	5404-0	Super Mini Lampi	4	210	schwarz	4007808540406
641LK054	5404-1	Super Mini Lampi	4	210	weiß	4007808540413
641LK071	5408-1	Super Mini Lampi	8	359	weiß	4007808540819
641LK073	5408-0	Super Mini Lampi	8	359	schwarz	4007808540802

Patent M VP: 1/5



Stahlblechgehäuse: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, gutes Design. Schalter: für bis zu 10.000 Schaltungen geeignet; durch die rote Farbe leicht zu finden. Variabler Anschluß des Stromkabels - unterhalb des Gehäuses und seitlich am Kopfstück möglich. Leichte Montage: zur Leuchtenbefestigung sind nur 2 Schrauben nötig; Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Langlebige Leuchtstoffröhren: je nach Schaltheufigkeit und Type bis zu 10.000 Stunden Leuchtdauer. Starter- und Röhrenwechsel: leicht zugänglich, keine Demontage der Kopfstücke. Technische Daten: TÜV/GS, B 33 x H 57 mm; Spannung 230 V, mit integriertem Schalter und Energiesparröhre.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK201	1318-1	Patent M Lampi	18	657	weiß	4007808151817
641LK202	1318-2	Patent M Lampi	18	657	braun	
641LK221	1336-1	Patent M Lampi	36	1267	weiß	4007808153613

Profi Aqua Feuchtraumleuchte VP: 1/3



Voll-Kunststoffgehäuse - stabil, gefälliges Design; korrosionssicher; staub- und spritzwassergeschützt - Schutzart IP 54. Langlebige Leuchtstoffröhren - je nach Schaltheufigkeit und Type bis zu 10.000 Stunden Leuchtdauer. Leichte Montage. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Starter- und Röhrenwechsel - leicht zugänglich, Abdeckung durch Clips leicht abnehmbar. Umweltfreundliche Verpackung. Variable Montagemöglichkeiten: Wand- und Deckenmontage.; abgehängte Montage mittels Hängeösen. Technische Daten: TÜV/GS, B 110 / 2x36 W = 180 mm x H 110 mm; Spannung 230 V, Energiesparröhre.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
642LA023	4258-1	Profi Aqua Lampi	58	1590	grau	4007808425819
642LA024	4272-1	Profi Aqua Lampi	2x36	1290	grau	4007808427219

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD
GESCHÄFTSFÜHRER: LEOPOLD KOBER



Tel. +43 (463) 282733 • Fax: DW 25

KOBER
GESELLSCHAFT M.B.H.

A-9020 Klagenfurt, Rosentaler Str. 207

www.kober.at • office@kober.at

Abverkaufs-Aktion!

Jetzt zugreifen!

Mini

VP: 1/10



Stahlblechgehäuse: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, gutes Design. Abdeckung: UV-beständig, keine Vergilbung der Abdeckung. Spezieller Schalter: für bis zu 10.000 Schaltungen geeignet; durch die rote Farbe leicht zu finden. Variabler Anschluß des Stromkabels - unterhalb des Gehäuses und seitlich am Kopfstück möglich. Leichte Montage: zur Leuchtenbefestigung sind nur 2 Schrauben nötig; Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Langlebige Leuchtstoffröhren: je nach Schalthäufigkeit und Type bis zu 10.000 Stunden Leuchtdauer. Starter- und Röhrenwechsel: leicht zugänglich, keine Demontage der Kopfstücke. Technische Daten: TÜV/GS, B 33 x H 57 mm; Spannung 230 V, mit integriertem Schalter und Energiesparröhre.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK101	3008-1	Mini Lampi	8	355	weiß	4007808300819
641LK102	3008-2	Mini Lampi	8	355	braun	4007808300826
641LK111	3013-1	Mini Lampi	13	584	weiß	4007808301311
641LK112	3013-2	Mini Lampi	13	584	braun	4007808301328
641LK131	3018-1	Mini Lampi	18	657	weiß	4007808301816
641LK141	3030-1	Mini Lampi	30	962	weiß	4007808303018
641LK142	3030-2	Mini Lampi	30	962	braun	4007808303025

Contact

VP: 1/5



Stahlblechgehäuse: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, gutes Design. Abdeckung: UV-beständig, keine Vergilbung der Abdeckung. Gute Lichtverteilung durch Prismenstruktur-Abdeckung. Mit integrierter Schutzkontaktsteckdose: Steckdose ist unabhängig vom Betrieb der Leuchte nutzbar; mit Schutzdeckel. Leichte Montage: zur Leuchtenbefestigung sind nur 2 Schrauben nötig; Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Starter- und Röhrenwechsel: leicht zugänglich, keine Demontage der Kopfstücke. Umweltfreundliche Verpackung. Langlebige Leuchtstoffröhren. Technische Daten: TÜV/GS, B 46 x H 93 mm; Spannung 230 V, mit integriertem Schalter und Energiesparröhre. Mit Steckdose - auch betriebsfähig bei nicht eingeschalteter Leuchte.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK152	3415-2	Contact Lampi	15	508	braun	
641LK162	3418-2	Contact Lampi	18	660	braun	

Lift

VP: 1/6

3-adrig, für fast alle Lampi-Leuchten geeignet; für alle Leuchten mit einer Befestigungsbohrung von 10 mm; höhenverstellbar von 40 bis 140 cm.



Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK251	20583-1	Lamp Lift	15	400-1400	weiß	4007808058314
641LK252	20583-0	Lamp Lift	18	400-1400	schwarz	4007808058307
641LK651	20583-2	Lamp Lift	18	400-1400	braun	4007808058321
641LK654	20583-6	Lamp Lift	36	400-1400	rot	

Abverkaufs-Aktion!

Jetzt zugreifen!

Pico

VP: 1/6



Pico Lampi: Kunststoffgehäuse: bruchsicher, sehr leicht. Ein- und Unterbauleuchte - platzsparend. Steckerfertig mit 1,5 m Kabel, Schalter und Eurostecker. Niedriger Energieverbrauch durch elektronisches Vorschaltgerät und 2,5 Watt Energiesparröhre. Integriertes Vorschaltgerät - sofort anschlussbereit. Ultraleicht - kann sogar mit doppelseitigem Klebestreifen befestigt werden. Leichte Montage - nur 2 Schrauben notwendig. Umweltfreundliche Verpackung. Technische Daten: B 30 x H 47 mm; Spannung 230 V.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK301	5304-1	Pico Lampi	2,5	175	weiß	4007808530414

Lampi-Cabinet S

VP: 1/5



Kunststoffgehäuse: bruchsicher, sehr leicht. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher. Abdeckung: UV-beständig, keine Vergilbung der Abdeckung. Spezieller Schalter: auch bei Ein- und Unterbau leicht zu ertasten. Mit Steckverbindungen: ab 11 Watt Verbindungsstecker im Lieferumfang; problemlose Verbindung mehrerer Leuchten möglich. Leichte Montage: zur Leuchtenbefestigung nur 2 Schrauben nötig. Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Umweltfreundliche Verpackung. Technische Daten: TÜV/GS, B 100 x H 37 mm; Spannung 230 V, mit Schalter und Verbindungsleitung oder -stecker - bis zu 10 Leuchten anreihbar.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK415	2009-1	Lampi-Cabinet S	9	240	weiß	4007808200911
641LK416	2115-1	Lampi-Cabinet S	15	490	weiß	4007808211511
641LK401	2130-1	Lampi-Cabinet S	30	950	weiß	4007808213010
641LK405	2101-1	Verbindungsleitung			weiß	4007808210118
641LK406	2102-1	Anschlußleitung			weiß	4007808219217

Line

VP: 1/3



Aluminium-Rohrleuchte: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Einzelschalter - jede Leuchte kann auch im System einzeln geschaltet werden. Gute Lichtverteilung durch Raster; aus Kunststoff, wird nicht heiß. Inklusive Aufhängevorrichtung - wird mitgeliefert, komplett mit Baldachin, bei Montage höhenverstellbar. Leichte Montage. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Qualitätstest - jedes Produkt wurde einzeln auf Funktion, Qualität und Sicherheit getestet. Starter- und Röhrenwechsel - leicht zugänglich. Verbindungssystem: Durchgangsverdrahtung möglich; läßt sich mit passendem Zubehör zu einem interessanten System verbinden. Technische Daten: TÜV/GS, B 65 x H 65 mm; Spannung 230 V, interessante Systemkombination.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK496	1430-1	Line Lampi	30	1070	weiß	4007808143010
641LK493	1404-0	Verbindungsstück			schwarz	

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

Tel. +43 (463) 282733 • Fax: DW 25

LEOPOLD

GESCHÄFTSFÜHRER: LEOPOLD KOBER



KOBER

GESELLSCHAFT M.B.H.

A-9020 Klagenfurt, Rosentaler Str. 207

www.kober.at • office@kober.at

Abverkaufs-Aktion!

Jetzt zugreifen!

Info

VP: 1/6



Kunststoffgehäuse: bruchsicher, korrosionssicher Hausnummernleuchte - hilfreich in Notfällen. Nummern- und Buchstabensets: selbstklebende Nummern und Buchstaben liegen der Leuchte bei. Mit Dämmerungsschalter - schaltet bei Dämmerung automatisch ein und am Morgen automatisch wieder aus. Zeitloses Design - paßt sich jeder Umgebung an. Spritzwassergeschützt - Schutzart IP 44. Auch für Piktogramme geeignet - z. B. Firmenzeichen, Bereitschaftszeichen für Ärzte und Apotheker. Sehr sparsam im Energieverbrauch - durch 6 Watt Energiesparröhre. Leichte Montage - Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Technische Daten: B 182 x H 65 mm; Spannung 230 V.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK601	6106-1	Info Lampi	6	270	milchig	4007808610611

Intensive

VP: 1/3



Stahlblechgehäuse: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, neues, formschönes Design. Weißes Lamellenraster: gefällige Optik und Blendenschutz; aus bruchsicherem Kunststoff. Blendfreies Licht - Blendenschutz in Längsrichtung, Austrittsfläche des Lichtes 50 % vergrößert. Langlebige Leuchtstoffröhren - je nach Schalthäufigkeit und Type bis zu 10.000 Stunden Leuchtdauer. Leichte Montage - die Blendenschutzraster in Modulform lassen sich dank bedienungsfreundlicher Rasttechnik schnell und einfach montieren. Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Starter- und Röhrenwechsel - leicht zugänglich; keine Demontage der Kopfstücke. Umweltfreundliche Verpackung. Technische Daten: B 170 x H 60 mm; Spannung 230 V. Einsetzbar als Decken-, Wand- oder Hängeleuchte. Lieferbares Zubehör: Lifte für problemlose Hängemontage, 2 Energiesparröhren.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK501	2418-1	Intensive Lampi	2x18	696	weiß	4007808241815
641LK518	2436-1	Intensive Lampi	2x36	1306	weiß	4007808243611
641LK519	2436-2	Intensive Lampi	2x36	1306	braun	

Studio

VP: 1/3



Stahlblechgehäuse: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, neues, verbessertes Design. Kunststoffabdeckung: UV-beständig, keine Vergilbung der Abdeckung. Gute Lichtverteilung - durch Prismenstruktur-Abdeckung. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Langlebige Leuchtstoffröhren - je nach Schalthäufigkeit und Type bis zu 10.000 Stunden Leuchtdauer. Leichte Montage. Starter- und Röhrenwechsel - leicht zugänglich, keine Demontage der Kopfstücke. Umweltfreundliche Verpackung. Technische Daten: B 163 x H 55 mm; Spannung 230 V. Einsetzbar als Decken-, Wand- oder Hängeleuchte. Lieferbares Zubehör: Lifte für problemlose Hängemontage, 2 Energiesparröhren.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK552	2318-0	Studio Lampi	2x18	696	anthrazit	4007808231809

