

# Abverkaufs-Aktion!

Jetzt zugreifen!

## Info

VP: 1/6



Kunststoffgehäuse: bruchsicher, korrosionssicher. Hausnummernleuchte - hilfreich in Nottfällen. Nummern- und Buchstabensets: selbstklebende Nummern und Buchstaben liegen der Leuchte bei. Mit Dämmerungsschalter - schaltet bei Dämmerung automatisch ein und am Morgen automatisch wieder aus. Zeitloses Design - paßt sich jeder Umgebung an. Spritzwassergeschützt - Schutzart IP 44. Auch für Piktogramme geeignet - z. B. Firmenzeichen, Bereitschaftszeichen für Ärzte und Apotheker. Sehr sparsam im Energieverbrauch - durch 6 Watt Energiesparröhre. Leichte Montage - Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Umweltfreundliche Verpackung. **Technische Daten:** B 182 x H 65 mm; Spannung 230 V.

| Best.Nr.: | Art.Nr. | Bezeichnung | Watt | L (in mm) | Farbe   | EAN           |
|-----------|---------|-------------|------|-----------|---------|---------------|
| 641LK601  | 6106-1  | Info Lampi  | 6    | 276       | milchig | 4007808610611 |

## Intensive

VP: 1/3



Stahlblechgehäuse: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, neues, formschönes Design. Weißes Lamellenraster: gefällige Optik und Blendenschutz; aus bruchsicherem Kunststoff. Blendfreies Licht - Blendenschutz in Längsrichtung, Austrittsfläche des Lichtes 50 % vergrößert. Langlebige Leuchtstoffröhren - je nach Schalthäufigkeit und Type bis zu 10.000 Stunden Leuchtdauer. Leichte Montage - die Blendenschutzraster in Modulform lassen sich dank bedienungsfreundlicher Rasttechnik schnell und einfach montieren. Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Starter- und Röhrenwechsel - leicht zugänglich; keine Demontage der Kopfstücke. Umweltfreundliche Verpackung. **Technische Daten:** B 170 x H 60 mm; Spannung 230 V. Einsetzbar als Decken-, Wand- oder Hängeleuchte. Lieferbares Zubehör: Lifte für problemlose Hängemontage, 2 Energiesparröhren.

| Best.Nr.: | Art.Nr. | Bezeichnung     | Watt | L (in mm) | Farbe | EAN           |
|-----------|---------|-----------------|------|-----------|-------|---------------|
| 641LK501  | 2418-1  | Intensive Lampi | 2x18 | 696       | weiß  | 4007808241815 |
| 641LK518  | 2436-1  | Intensive Lampi | 2x36 | 1306      | weiß  | 4007808243611 |
| 641LK519  | 2436-2  | Intensive Lampi | 2x36 | 1306      | braun |               |

## Studio

VP: 1/3



Stahlblechgehäuse: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, neues, verbessertes Design. Kunststoffabdeckung: UV-beständig, keine Vergilbung der Abdeckung. Gute Lichtverteilung - durch Prismenstruktur-Abdeckung. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Langlebige Leuchtstoffröhren - je nach Schalthäufigkeit und Type bis zu 10.000 Stunden Leuchtdauer. Leichte Montage. Starter- und Röhrenwechsel - leicht zugänglich, keine Demontage der Kopfstücke. Umweltfreundliche Verpackung. **Technische Daten:** B 163 x H 55 mm; Spannung 230 V. Einsetzbar als Decken-, Wand- oder Hängeleuchte. Lieferbares Zubehör: Lifte für problemlose Hängemontage, 2 Energiesparröhren.

| Best.Nr.: | Art.Nr. | Bezeichnung  | Watt | L (in mm) | Farbe     | EAN           |
|-----------|---------|--------------|------|-----------|-----------|---------------|
| 641LK552  | 2318-0  | Studio Lampi | 2x18 | 696       | anthrazit | 4007808231809 |
| 641LK677  | 2330-1  | Studio Lampi | 2x30 | 1008      | weiß      | 4007808233018 |