

Abverkaufs-Aktion!

Jetzt zugreifen!

Mini

VP: 1/10



Stahlblechgehäuse: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, gutes Design. Abdeckung: UV-beständig, keine Vergilbung der Abdeckung. Spezieller Schalter: für bis zu 10.000 Schaltungen geeignet; durch die rote Farbe leicht zu finden. Variabler Anschluß des Stromkabels - unterhalb des Gehäuses und seitlich am Kopfstück möglich. Leichte Montage: zur Leuchtenbefestigung sind nur 2 Schrauben nötig; Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Langlebige Leuchtstoffröhren: je nach Schalthäufigkeit und Type bis zu 10.000 Stunden Leuchtdauer. Starter- und Röhrenwechsel: leicht zugänglich, keine Demontage der Kopfstücke. Technische Daten: TÜV/GS, B 33 x H 57 mm; Spannung 230 V, mit integriertem Schalter und Energiesparröhre.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK101	3008-1	Mini Lampi	8	355	weiß	4007808300819
641LK102	3008-2	Mini Lampi	8	355	braun	4007808300826
641LK111	3013-1	Mini Lampi	13	584	weiß	4007808301311
641LK112	3013-2	Mini Lampi	13	584	braun	4007808301328
641LK141	3030-1	Mini Lampi	30	962	weiß	4007808303018
641LK142	3030-2	Mini Lampi	30	962	braun	4007808303025
641LK143	3036-2	Mini Lampi	36	1267	braun	4007808303629
641LK144	3036-1	Mini Lampi	36	1267	weiß	4007808303612

Contact

VP: 1/5



Stahlblechgehäuse: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, gutes Design. Abdeckung: UV-beständig, keine Vergilbung der Abdeckung. Gute Lichtverteilung durch Prismenstruktur-Abdeckung. Mit integrierter Schutzkontaktsteckdose: Steckdose ist unabhängig vom Betrieb der Leuchte nutzbar; mit Schutzdeckel. Leichte Montage: zur Leuchtenbefestigung sind nur 2 Schrauben nötig; Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Starter- und Röhrenwechsel: leicht zugänglich, keine Demontage der Kopfstücke. Umweltfreundliche Verpackung. Langlebige Leuchtstoffröhren. Technische Daten: TÜV/GS, B 46 x H 93 mm; Spannung 230 V, mit integriertem Schalter und Energiesparröhre. Mit Steckdose - auch betriebsfähig bei nicht eingeschalteter Leuchte.

Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK152	3415-2	Contact Lampi	15	508	braun	
641LK161	3418-1	Contact Lampi	18	660	weiß	4007808341812
641LK162	3418-2	Contact Lampi	18	660	braun	
641LK172	3436-2	Contact Lampi	36		braun	

Lift

VP: 1/6

3-adrig, für fast alle Lampi-Leuchten geeignet; für alle Leuchten mit einer Befestigungsbohrung von 10 mm; höhenverstellbar von 40 bis 140 cm.



Reduzierringe

VP: 1/10



Best.Nr.:	Art.Nr.	Bezeichnung	Watt	L (in mm)	Farbe	EAN
641LK251	20583-1	Lamp Lift	15	400-1400	weiß	4007808058314
641LK252	20583-0	Lamp Lift	18	400-1400	schwarz	4007808058307
641LK651	20583-2	Lamp Lift	18	400-1400	braun	4007808058321
641LK654	20583-6	Lamp Lift	36	400-1400	rot	
643LK072	20256-6	Reduzierringe zu FR-Balken (2 Stk. Packung)			schwarz	4007808025668