

Abverkaufs-Aktion!

Jetzt zugreifen!

Super Mini VP: 1/5



Kunststoffgehäuse: bruchsicher, sehr leicht. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, gutes Design. Plexiglas: UV-beständig, keine Vergilbung der Abdeckung. Spezieller Schalter: für bis zu 10.000 Schaltungen geeignet; durch die rote Farbe leicht zu finden. Leichte Montage: durch Schiebeclips; kein Öffnen der Leuchte nötig. Röhrenwechsel: leicht zugänglich, keine Demontage der Kopfstücke. Gute Lichtverteilung. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Elektronisches Vorschaltgerät sorgt für zusätzliche Energieeinsparung, zeichnet sich durch geringes Gewicht aus; Umweltfreundliche Verpackung - Pappverpackung aus 75 % Altpapier. Technische Daten: EneC, B 23 x H 45 mm; Spannung 230 V, mit integriertem Schalter und einem elektronischen Vorschaltgerät; mit 1,5 m Kabel und Eurostecker.

| Best.Nr.: | Art.Nr. | Bezeichnung | Watt | L (in mm) | Farbe | EAN |
|-----------|---------|------------------|------|-----------|---------|---------------|
| 641LK053 | 5404-0 | Super Mini Lampi | 4 | 210 | schwarz | 4007808540406 |
| 641LK054 | 5404-1 | Super Mini Lampi | 4 | 210 | weiß | 4007808540413 |
| 641LK071 | 5408-1 | Super Mini Lampi | 8 | 359 | weiß | 4007808540819 |
| 641LK073 | 5408-0 | Super Mini Lampi | 8 | 359 | schwarz | 4007808540802 |

Patent M VP: 1/5



Stahlblechgehäuse: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, gutes Design. Schalter: für bis zu 10.000 Schaltungen geeignet; durch die rote Farbe leicht zu finden. Variabler Anschluß des Stromkabels - unterhalb des Gehäuses und seitlich am Kopfstück möglich. Leichte Montage: zur Leuchtenbefestigung sind nur 2 Schrauben nötig; Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Langlebige Leuchtstoffröhren: je nach Schalthäufigkeit und Type bis zu 10.000 Stunden Leuchtdauer. Starter- und Röhrenwechsel: leicht zugänglich, keine Demontage der Kopfstücke. Technische Daten: TÜV/GS, B 33 x H 57 mm; Spannung 230 V, mit integriertem Schalter und Energiesparröhre.

| Best.Nr.: | Art.Nr. | Bezeichnung | Watt | L (in mm) | Farbe | EAN |
|-----------|---------|----------------|------|-----------|-------|---------------|
| 641LK201 | 1318-1 | Patent M Lampi | 18 | 657 | weiß | 4007808151817 |
| 641LK202 | 1318-2 | Patent M Lampi | 18 | 657 | braun | |
| 641LK221 | 1336-1 | Patent M Lampi | 36 | 1267 | weiß | 4007808153613 |

Profi Aqua Feuchtraumleuchte VP: 1/3



Voll-Kunststoffgehäuse - stabil, gefälliges Design; korrosionssicher; staub- und spritzwassergeschützt - Schutzart IP 54. Langlebige Leuchtstoffröhren - je nach Schalthäufigkeit und Type bis zu 10.000 Stunden Leuchtdauer. Leichte Montage. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Starter- und Röhrenwechsel - leicht zugänglich, Abdeckung durch Clips leicht abnehmbar. Umweltfreundliche Verpackung. Variable Montagemöglichkeiten: Wand- und Deckenmontage.; abgehängte Montage mittels Hängeösen. Technische Daten: TÜV/GS, B 110 / 2x36 W = 180 mm x H 110 mm; Spannung 230 V, Energiesparröhre.

| Best.Nr.: | Art.Nr. | Bezeichnung | Watt | L (in mm) | Farbe | EAN |
|-----------|---------|------------------|------|-----------|-------|---------------|
| 642LA023 | 4258-1 | Profi Aqua Lampi | 58 | 1590 | grau | 4007808425819 |
| 642LA024 | 4272-1 | Profi Aqua Lampi | 2x36 | 1290 | grau | 4007808427219 |

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD
GESCHÄFTSFÜHRER: LEOPOLD KOBER



Tel. +43 (463) 282733 • Fax: DW 25

KOBER
GESELLSCHAFT M.B.H.

A-9020 Klagenfurt, Rosentaler Str. 207

www.kober.at • office@kober.at

Abverkaufs-Aktion!

Jetzt zugreifen!

Mini

VP: 1/10



Stahlblechgehäuse: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, gutes Design. Abdeckung: UV-beständig, keine Vergilbung der Abdeckung. Spezieller Schalter: für bis zu 10.000 Schaltungen geeignet; durch die rote Farbe leicht zu finden. Variabler Anschluß des Stromkabels - unterhalb des Gehäuses und seitlich am Kopfstück möglich. Leichte Montage: zur Leuchtenbefestigung sind nur 2 Schrauben nötig; Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Langlebige Leuchtstoffröhren: je nach Schalthäufigkeit und Type bis zu 10.000 Stunden Leuchtdauer. Starter- und Röhrenwechsel: leicht zugänglich, keine Demontage der Kopfstücke. Technische Daten: TÜV/GS, B 33 x H 57 mm; Spannung 230 V, mit integriertem Schalter und Energiesparröhre.

| Best.Nr.: | Art.Nr. | Bezeichnung | Watt | L (in mm) | Farbe | EAN |
|-----------|---------|-------------|------|-----------|-------|---------------|
| 641LK101 | 3008-1 | Mini Lampi | 8 | 355 | weiß | 4007808300819 |
| 641LK102 | 3008-2 | Mini Lampi | 8 | 355 | braun | 4007808300826 |
| 641LK111 | 3013-1 | Mini Lampi | 13 | 584 | weiß | 4007808301311 |
| 641LK112 | 3013-2 | Mini Lampi | 13 | 584 | braun | 4007808301328 |
| 641LK131 | 3018-1 | Mini Lampi | 18 | 657 | weiß | 4007808301816 |
| 641LK141 | 3030-1 | Mini Lampi | 30 | 962 | weiß | 4007808303018 |
| 641LK142 | 3030-2 | Mini Lampi | 30 | 962 | braun | 4007808303025 |

Contact

VP: 1/5



Stahlblechgehäuse: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, gutes Design. Abdeckung: UV-beständig, keine Vergilbung der Abdeckung. Gute Lichtverteilung durch Prismenstruktur-Abdeckung. Mit integrierter Schutzkontaktsteckdose: Steckdose ist unabhängig vom Betrieb der Leuchte nutzbar; mit Schutzdeckel. Leichte Montage: zur Leuchtenbefestigung sind nur 2 Schrauben nötig; Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Starter- und Röhrenwechsel: leicht zugänglich, keine Demontage der Kopfstücke. Umweltfreundliche Verpackung. Langlebige Leuchtstoffröhren. Technische Daten: TÜV/GS, B 46 x H 93 mm; Spannung 230 V, mit integriertem Schalter und Energiesparröhre. Mit Steckdose - auch betriebsfähig bei nicht eingeschalteter Leuchte.

| Best.Nr.: | Art.Nr. | Bezeichnung | Watt | L (in mm) | Farbe | EAN |
|-----------|---------|---------------|------|-----------|-------|-----|
| 641LK152 | 3415-2 | Contact Lampi | 15 | 508 | braun | |
| 641LK162 | 3418-2 | Contact Lampi | 18 | 660 | braun | |

Lift

VP: 1/6

3-adrig, für fast alle Lampi-Leuchten geeignet; für alle Leuchten mit einer Befestigungsbohrung von 10 mm; höhenverstellbar von 40 bis 140 cm.



| Best.Nr.: | Art.Nr. | Bezeichnung | Watt | L (in mm) | Farbe | EAN |
|-----------|---------|-------------|------|-----------|---------|---------------|
| 641LK251 | 20583-1 | Lamp Lift | 15 | 400-1400 | weiß | 4007808058314 |
| 641LK252 | 20583-0 | Lamp Lift | 18 | 400-1400 | schwarz | 4007808058307 |
| 641LK651 | 20583-2 | Lamp Lift | 18 | 400-1400 | braun | 4007808058321 |
| 641LK654 | 20583-6 | Lamp Lift | 36 | 400-1400 | rot | |

Abverkaufs-Aktion!

Jetzt zugreifen!

Pico

VP: 1/6



Pico Lampi: Kunststoffgehäuse: bruchsicher, sehr leicht. Ein- und Unterbauleuchte - platzsparend. Steckerfertig mit 1,5 m Kabel, Schalter und Eurostecker. Niedriger Energieverbrauch durch elektronisches Vorschaltgerät und 2,5 Watt Energiesparröhre. Integriertes Vorschaltgerät - sofort anschlussbereit. Ultraleicht - kann sogar mit doppelseitigem Klebestreifen befestigt werden. Leichte Montage - nur 2 Schrauben notwendig. Umweltfreundliche Verpackung. Technische Daten: B 30 x H 47 mm; Spannung 230 V.

| Best.Nr.: | Art.Nr. | Bezeichnung | Watt | L (in mm) | Farbe | EAN |
|-----------|---------|-------------|------|-----------|-------|---------------|
| 641LK301 | 5304-1 | Pico Lampi | 2,5 | 175 | weiß | 4007808530414 |

Lampi-Cabinet S

VP: 1/5



Kunststoffgehäuse: bruchsicher, sehr leicht. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher. Abdeckung: UV-beständig, keine Vergilbung der Abdeckung. Spezieller Schalter: auch bei Ein- und Unterbau leicht zu ertasten. Mit Steckverbindungen: ab 11 Watt Verbindungsstecker im Lieferumfang; problemlose Verbindung mehrerer Leuchten möglich. Leichte Montage: zur Leuchtenbefestigung nur 2 Schrauben nötig. Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Umweltfreundliche Verpackung. Technische Daten: TÜV/GS, B 100 x H 37 mm; Spannung 230 V, mit Schalter und Verbindungsleitung oder -stecker - bis zu 10 Leuchten anreihbar.

| Best.Nr.: | Art.Nr. | Bezeichnung | Watt | L (in mm) | Farbe | EAN |
|-----------|---------|--------------------|------|-----------|-------|---------------|
| 641LK415 | 2009-1 | Lampi-Cabinet S | 9 | 240 | weiß | 4007808200911 |
| 641LK416 | 2115-1 | Lampi-Cabinet S | 15 | 490 | weiß | 4007808211511 |
| 641LK401 | 2130-1 | Lampi-Cabinet S | 30 | 950 | weiß | 4007808213010 |
| 641LK405 | 2101-1 | Verbindungsleitung | | | weiß | 4007808210118 |
| 641LK406 | 2102-1 | Anschlußleitung | | | weiß | 4007808219217 |

Line

VP: 1/3



Aluminium-Rohrleuchte: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Einzelschalter - jede Leuchte kann auch im System einzeln geschaltet werden. Gute Lichtverteilung durch Raster; aus Kunststoff, wird nicht heiß. Inklusive Aufhängevorrichtung - wird mitgeliefert, komplett mit Baldachin, bei Montage höhenverstellbar. Leichte Montage. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Qualitätstest - jedes Produkt wurde einzeln auf Funktion, Qualität und Sicherheit getestet. Starter- und Röhrenwechsel - leicht zugänglich. Verbindungssystem: Durchgangsverdrahtung möglich; läßt sich mit passendem Zubehör zu einem interessanten System verbinden. Technische Daten: TÜV/GS, B 65 x H 65 mm; Spannung 230 V, interessante Systemkombination.

| Best.Nr.: | Art.Nr. | Bezeichnung | Watt | L (in mm) | Farbe | EAN |
|-----------|---------|------------------|------|-----------|---------|---------------|
| 641LK496 | 1430-1 | Line Lampi | 30 | 1070 | weiß | 4007808143010 |
| 641LK493 | 1404-0 | Verbindungsstück | | | schwarz | |

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

Tel. +43 (463) 282733 • Fax: DW 25

LEOPOLD

GESCHÄFTSFÜHRER: LEOPOLD KOBER



KOBER

GESELLSCHAFT M.B.H.

A-9020 Klagenfurt, Rosentaler Str. 207

www.kober.at • office@kober.at

Abverkaufs-Aktion!

Jetzt zugreifen!

Info

VP: 1/6



Kunststoffgehäuse: bruchsicher, korrosionssicher Hausnummernleuchte - hilfreich in Notfällen. Nummern- und Buchstabensets: selbstklebende Nummern und Buchstaben liegen der Leuchte bei. Mit Dämmerungsschalter - schaltet bei Dämmerung automatisch ein und am Morgen automatisch wieder aus. Zeitloses Design - paßt sich jeder Umgebung an. Spritzwassergeschützt - Schutzart IP 44. Auch für Piktogramme geeignet - z. B. Firmenzeichen, Bereitschaftszeichen für Ärzte und Apotheker. Sehr sparsam im Energieverbrauch - durch 6 Watt Energiesparröhre. Leichte Montage - Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Technische Daten: B 182 x H 65 mm; Spannung 230 V.

| Best.Nr.: | Art.Nr. | Bezeichnung | Watt | L (in mm) | Farbe | EAN |
|-----------|---------|-------------|------|-----------|---------|---------------|
| 641LK601 | 6106-1 | Info Lampi | 6 | 270 | milchig | 4007808610611 |

Intensive

VP: 1/3



Stahlblechgehäuse: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, neues, formschönes Design. Weißes Lamellenraster: gefällige Optik und Blendenschutz; aus bruchsicherem Kunststoff. Blendfreies Licht - Blendenschutz in Längsrichtung, Austrittsfläche des Lichtes 50 % vergrößert. Langlebige Leuchtstoffröhren - je nach Schalthäufigkeit und Type bis zu 10.000 Stunden Leuchtdauer. Leichte Montage - die Blendenschutzraster in Modulform lassen sich dank bedienungsfreundlicher Rasttechnik schnell und einfach montieren. Leuchte ohne Werkzeug leicht zerlegbar. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Starter- und Röhrenwechsel - leicht zugänglich; keine Demontage der Kopfstücke. Umweltfreundliche Verpackung. Technische Daten: B 170 x H 60 mm; Spannung 230 V. Einsetzbar als Decken-, Wand- oder Hängeleuchte. Lieferbares Zubehör: Lifte für problemlose Hängemontage, 2 Energiesparröhren.

| Best.Nr.: | Art.Nr. | Bezeichnung | Watt | L (in mm) | Farbe | EAN |
|-----------|---------|-----------------|------|-----------|-------|---------------|
| 641LK501 | 2418-1 | Intensive Lampi | 2x18 | 696 | weiß | 4007808241815 |
| 641LK518 | 2436-1 | Intensive Lampi | 2x36 | 1306 | weiß | 4007808243611 |
| 641LK519 | 2436-2 | Intensive Lampi | 2x36 | 1306 | braun | |

Studio

VP: 1/3



Stahlblechgehäuse: mehrfach beschichtet, mit Polyester-Deckschutz. Kopfstücke aus Kunststoff: bruchsicher, neues, verbessertes Design. Kunststoffabdeckung: UV-beständig, keine Vergilbung der Abdeckung. Gute Lichtverteilung - durch Prismenstruktur-Abdeckung. Warmton-Energiesparröhren: angenehmes Wohnlicht; Lichtfarbe: 3000 Kelvin. Langlebige Leuchtstoffröhren - je nach Schalthäufigkeit und Type bis zu 10.000 Stunden Leuchtdauer. Leichte Montage. Starter- und Röhrenwechsel - leicht zugänglich, keine Demontage der Kopfstücke. Umweltfreundliche Verpackung. Technische Daten: B 163 x H 55 mm; Spannung 230 V. Einsetzbar als Decken-, Wand- oder Hängeleuchte. Lieferbares Zubehör: Lifte für problemlose Hängemontage, 2 Energiesparröhren.

| Best.Nr.: | Art.Nr. | Bezeichnung | Watt | L (in mm) | Farbe | EAN |
|-----------|---------|--------------|------|-----------|-----------|---------------|
| 641LK552 | 2318-0 | Studio Lampi | 2x18 | 696 | anthrazit | 4007808231809 |

