

# Unterputz Hohlwanddosen

## Hohlwand-Abzweigdose rund 9073-01

Höhe 65 mm  
Fräsloch Ø 120 mm  
Für Klemmen bis 4 mm<sup>2</sup>.  
Ausbrechöffnungen für  
NYM- und Kleinspannungs-  
leitungen, sowie für Rohre  
nach DIN EN 4 x Ø 20 mm,  
2 x Ø 25 mm. Für 2 Stromkreise  
durch Trennwand 9073-20.



**Art.: 9073-01**

**VPE: 10**

**EAN: 9002243907314**

**Best.-Nr.: 783KA073**

## Hohlwand-Verbindungs-kasten

165 x 165 x 72 mm  
Fräsloch 4 x Ø 68 mm  
Für Klemmen bis  
16 mm<sup>2</sup>. Ausbrech-  
öffnungen für NYM- und  
Kleinspannungsleitungen,  
sowie für Rohre nach DIN EN  
8 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm, 2 x Ø 32 mm.  
Für max. 2 Stromkreise Trennwand einsetzen.



**Art.: 9196-91**

**VPE: 10**

**EAN: 9002243919690**

**Best.-Nr.: 783KA096**

## Hohlwand-Verbindungs-kasten

107 x 107 x 53 mm  
Für Klemmen bis  
4 mm<sup>2</sup>. Fräsloch  
4 x Ø 35 mm;  
Ausbrechöffnungen  
für NYM- und Klein-  
spannungsleitungen, sowie  
für Rohre nach DIN EN 8 x Ø 20 mm.



**Art.: 9195-91**

**VPE: 10**

**EAN: 9002243919591**

**Best.-Nr.: 783KA195**

## Hohlwanddose 2-fach HWDZ 65



48,5 mm  
Einbautiefe

**Art.: HWDZ65**

**VPE: 10**

**EAN: 9002243398242**

**Best.-Nr.: 783DI002**

## Hohlwanddose 2-fach



47 mm  
Einbautiefe

**Art.: 9062-02**

**VPE: 10/100**

**EAN: 9002243906225**

**Best.-Nr.: 783KA062**

## Hohlwanddose 65 mm EHWD70/65



**Art.: 890875**

**VPE: 1/20**

**EAN: 4012854910301**

**Best.-Nr.: 783LE003**

## Geräteverbindungsdose ASDB

Einbauhöhe 77 mm  
4 Schraubdomes zur  
Gerätebefestigung,  
Abstand 60 mm 3-teilig;  
8 Markierungen für  
Kabel und DIN EN  
Rohre bis Ø 25 mm.



**Art.: 1265-40**

**VPE: 10/100**

**EAN: 9002243126548**

**Best.-Nr.: 783KA065**

## Geräteverbindungsdose SDB1 inkl. Deckel

Einbauhöhe 53 mm  
4 Schraubdomes  
zur Gerätebe-  
festigung, Abstand  
60 mm; 2-teilig;  
2 Markierungen für  
Kabel und DIN EN  
Rohre bis Ø 25 mm.



**Art.: 1255-40**

**VPE: 10/250**


**EAN: 4013456000001**

**Best.-Nr.: 784KA055**

## Wandleuchten Anschlußdose

Höhe 50 mm; Für Plattenstärke 7 - 35 mm  
Fräsloch Ø 35 mm,  
mit Halterrand.

1 Öffnung für NYM-  
Leitung 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.  
Mit innenliegendem  
Deckel, für 3 Anschluß-  
klemmen. Nicht als  
Verbindungsdose zu  
verwenden. Auch für winddichte Installationen  
verwendbar.



**Art.: 9248-01**

**VPE: 25/100**

**EAN: 9002243783482**

**Best.-Nr.: 783KA248**