



Art. 6111 weiß Best.-Nr.: 646ST111
Sensorlampe L 400 S

Leistung: max. 60 W/E27. Erfassungswinkel: 360°. Reichweite: 1 - 12 m. Schutzart: IP 44. Maße: 335 x 215 x 250 mm.

Art. 7305 Opalglas Best.-Nr.: 646ST305
Innensensorlampe RS 10 L

Leistung: max. 75 W/E27. Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel. Reichweite: 8 m. Schutzart: IP 44. Maße: 280 x 110 mm.



Art. 657918 Aluminium Best.-Nr.: 646ST579
Sensor-Wand-Leuchte L12

Leistung: max. 60 W / E27; 230-240V~50Hz. Erfassungswinkel: 180°. Schwenkbereich des Sensors 90°. Exakte Anpassung des Erfassungsbereichs an die örtlichen Gegebenheiten durch die vertikal schwenkbare Sensor-Linse und die Abdeckmöglichkeit einzelner Segmente. Der Diffusor aus widerstandsfähigem Polycarbonat sorgt für die gleichmäßige Streuung des Lichts. Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle über Drehregler. Reichweite: max. 10 m. Schutzart: IP44. Schutzklasse II. **Montagevorteile:** Übersichtlicher Anschlussraum für die einfache und schnelle Verdrahtung. Dämmerungseinstellung: 8 sek. - 35 min. Maße: 279 x 155 x 120 mm.



Art. IS 2180-5 weiß Best.-Nr.: 361ST007
Infrarot-Bewegungsmelder

Meisterhafte Zuverlässigkeit für weite Außenanlagen. Die drehbare Multilinse unterteilt den Erfassungsbereich in 504 Schaltzonen auf 10 Ebenen. Der IS 2180-5 hat eine Reichweite von bis zu 20 Metern. Sein **Erfassungswinkel** beträgt 180°, der Öffnungswinkel beträgt 90°. Damit kann er spielend eine Fläche von bis zu 500 m² zuverlässig überwachen. Seine **Gesamtschaltleistung** beläuft sich auf **1.000 Watt**. Große Grundstücke und Außenanlagen, wie Betriebs- und Werksgelände lassen sich mit dem IS 2180-5 perfekt überwachen. Sie können über einen vorgeschalteten Lichtschalter den Dauerlicht-Betrieb (4 Stunden) einstellen, Leucht- und Dämmerungseinstellungen lassen sich individuell regeln. Infrarot-Wandsensor. Überwachung von weitläufigen Grundstücken. **Reichweite:** Grundeinstellung 1: max. 20 m tangential. Grundeinstellung 2: max. 8 m + Feinjustierung durch Abdeckschalen; temperaturstabilisiert. **Technische Daten:** Abmessungen H120 x B78 x T55 mm. **Leistung:** • max. 1000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe). • max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos φ = 0,5, z. B. Leuchtstofflampen). **Zeiteinstellung:** 5 sek. - 15 min. Dauerlicht schaltbar (4 Std.). **Schutzart:** IP 54. **Zubehör:** Inklusive Eckwandhalter für Außen- und Inneneckmontage.



Art. 6006 weiß Best.-Nr.: 361ST006
SensIQ - Wand-/Deckensensor inkl. Fernbedienung

Leistung: max. 2500 W (ohmsche Last). Erfassungswinkel: 300° mit 180° Öffnungswinkel. Reichweite: max. 2 - 20 m. Schutzart: IP 55. Maße: 143 x 114 x 175 mm.

Art. L890 pure alu-anthrazit Best.-Nr.: 646ST890
Art. L890 pure Glas weiß Best.-Nr.: 646ST891
Sensor-Leuchte für den Aussenbereich

Edle Optik, ausgesuchte Materialien und präzise Sensortechnik sind die Merkmale dieser außergewöhnlichen Leuchte. Die Designblende für das flache Chassis besteht wahlweise aus Glas oder Aluminium. Das hochwertige Opalglas der Leuchte ist mundgeblasen. Komfortable Bedienung durch Funktionstasten. Integrierter Soft-Lichtstart. Regulierung der Grundhelligkeit von 0-50% (Watt-o-matic). Bei Bewegung schaltet die Leuchte dann für die eingestellte Zeit auf volle Lichtleistung. Dauerlicht (4 Std.) über Netzschalter. Einstellmöglichkeiten: Grundreichweite durch Drehen der Multilinse auf max. 12 m bzw. max. 5 m einstellbar - temperaturstabilisiert. Erfassungsbereich mit beiliegenden Abdeckblenden einschränkbar. Komfort-Funktionstasten zur exakten Einstellung der Leuchtdauer, Dämmerungsschwelle und Helligkeitsregulierung. Netzanschluss 230 - 240 V, 50 Hz. Leistung max. 100 W / E 27 (Energiesparleuchtmittel möglich). Erfassungswinkel 140° mit 90° Öffnungswinkel. Sensorik: 10 Erfassungsebenen (12 m), 9 Erfassungsebenen (5 m), 480 Schaltzonen (12 m) und 412 Schaltzonen (5 m). Zeiteinstellung 5 sek. - 15 min. Dämmerungseinstellung 2 - 2000 Lux. Schutzklasse II. Temperaturbereich - 20 °C bis 40 °C. Schutzart: IP43. Maße: H300 x B210 x T120 mm.



Best.-Nr.: 646ST891



Best.-Nr.: 646ST890

Preisänderungen, Satz- oder Druckfehler vorbehalten!
Händler-Nettopreise exkl. MwSt.

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL
LEOPOLD
GESCHÄFTSFÜHRER: LEOPOLD KOBER
9020 Klagenfurt am Wörthersee



Tel. +43 463 282733 • Fax: DW 25
KOBER
GESELLSCHAFT M.B.H.
Rosentaler Str. 207 • office@kober.at • www.kober.at

Ihre beste
Verbindung