E100 Axialer Badezimmer und Toilettenventilator



cataC





- Umfangreiches Absaugsystem
- · Weiße Glasabdeckung
- Hochleistungs-Kunststoff-Gehäuse und Rotor.
- · Mit Temperaturanzeige
- Ausgestattet mit 220-240V~50Hz Motor.
- IP 44 Schutz und Isolierung der Klasse B als Standard.

Leicht abnehmbare weiße Glasfront













Einfaches und schnelles Entfernen der Abdeckung mit einem einzigen Werkzeug (im Lieferumfang enthalten), das auch verwendet wird, um den Timer (GT-Version) einzustellen.

Leicht zu reinigen

Extra flache weiße Glasabdeckung, die einfach mit einem feuchten Tuch zu reinigen ist.

BestNr.	ArtNr.	Version	Ø mm	Geschwindigkeit (r.p.m.)	Watt	Max. Luftstrom (m³/h - l/s)	Schalldruckpegel dB(A)
811CA204	E100G	Standard	100	2600	8	115-32	31
811CA205	E100GT	+ Timer	100	2600	8	115-32	31
811CA206	E100GTH	+ Hygrostat	100	max. 2600	8	115-32	31
		NEU!		im Dauerbetrieb 1100	4	36-10	17

Maße (mm)





STANDARD

In Kombination mit Licht schaltet sich der Ventilator ein.



TIMER

Elektronischer Timer einstellbar von **3 bis 15 Minuten**.

Logistische Daten	Karton
Spannung	220-240V
KI. Bestelleinheit / Verpackungseinheit	1/6



HYGROSTAT

Einstellbarer Feuchtigkeits-Detektor zwischen 40% und 95% 24 Stunden Dauerbetrieb bei geringer Geschwindigkeit (stiller Modus)

Elektronischer Timer einstellbar von **0 bis 15 Minuten.** Temperatur und relative Feuchtigkeitsanzeige

Satz- und Druckfehler vorbehalten!