


PRO 21 Einsätze mechanisch
Zeitschalter, Drehschalter





7759 62



7758 09

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Zeitschalter mechanisch
		 Für Schraubbefestigung Anschlüsse mit Schraubklemmen (SK) Schaltstellung direkt am Einsatz aufgedruckt Für den Anschluss von Litzenstrahlen sind geeignete Kabelschuhe erforderlich Abdeckung Best.Nr. 77xx 57 verwenden
1/10	7759 62	Einsatz Zeitschalter 0- 15 Minuten 16 A/250 V~, 2-polig
1/10	7759 64	Einsatz Zeitschalter 0- 120 Minuten 16 A/250 V~, 2-polig

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Drehschalter
		 Für Schraubbefestigung Anschlüsse mit Schraubklemmen (SK) Schaltstellung direkt am Einsatz aufgedruckt. Für den Anschluss von Litzenstrahlen sind geeignete Kabelschuhe erforderlich. Abdeckung Best.Nr. 77xx 57 verwenden.
1/10	7758 53	Einsatz Stufenschalter Rollladen/Jalousie Gruppentast-/rast-Funktion 20 A/250 V~, 2-polig Taster mit beidseitigem Rückzug, Schaltwinkel: 30° tastend 90° rastend
1/10	7759 57	Einsatz 3-Stufenschalter ohne Nullstellung 20 A/250 V~, 1-polig Schaltwinkel: 60°
1/10	7759 58	Einsatz 3-Stufenschalter mit Nullstellung 20 A/250 V~, 1-polig mit N-Klemme Schaltwinkel: 45°
1/10	7759 59	Einsatz 1-Stufenschalter mit Nullstellung 32 A/250 V~, 2-polig Schaltwinkel: 60°


Verp.-Einh.	Best.Nr.	Zugschalter/-taster
		 Für Spreiz- und Schraubbefestigung, Anschlüsse mit schraublosen Verbindungsklemmen (SL) Geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern Abdeckung Best.Nr. 77xx 19 verwenden.
1/10	7758 09	Einsatz Zugschalter Universal Aus-/Wechselschalter 1-polig 6AX 250V Nicht beleuchtbar, geliefert ohne Schnur
1/10	7758 19	Einsatz Zugtaster Wechsler 1-polig 10A/250V~ Nicht beleuchtbar, geliefert ohne Schnur, verwendbar als Öffner oder Schließer
10/100	0898 05	Schnur für Zugtaster/-schalter Länge 160 cm

PRO 21 Einsätze
Zeitschalter, Drehschalter

■ **Zeitschalter**

Technische Daten

Nennspannung: 250 V~, 50/60 Hz
Schaltstrom: 16 A
Ausschaltverzögerung:
0–15 min (Best.Nr. 7759 62)
0–120 min (Best.Nr. 7759 64)




7759 62/64

■ **Funktionsbeschreibung**

Mechanische Zeitschalter eignen sich zum zeitlich begrenzten Schalten von Verbrauchern. Automatisches Ausschalten erfolgt nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit bzw. vorzeitiges Abschalten durch manuelles Rücksetzen des Knebelknopfes.

Anwendungsbeispiele:
Hauptschalter für Kochplatten, Schalter für Ventilatoren und Heizlüfter


■ **Schaltbild**



■ **Drehschalter**

Technische Daten


Nennspannung: 250 V~, 50/60 Hz
Schaltstrom:
20 A (Best.Nr. 7758 53, 7759 57/58)
32 A (Best.Nr. 7759 59)



7758 53, 7759 57/58/59


■ **Schaltbilder**

Jalousieschalter Gruppentast-/rast ▲-0-▼




7758 53


■ **Schaltstellungen**




Stufenschalter ohne Nullstellung 2-1-3



7759 57



Stufenschalter mit Nullstellung 0-1-2-3



7759 58

