

# PRO 21 Einsätze Antenne

## Antenne



7757 86





7757 89



7759 84



7759 83

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Antennenanschluss System Legrand
		Für Spreiz- und Schraubbefestigung 1/4-Drehung Schnellanschlusstechnik Lochabstand 25,4 mm
		<b>Einsatz TV+Radio</b>  2-Loch-Dose (je ein Ausgang für TV und Radio) Zur Verwendung mit Abdeckung Best.Nr. 77xx 72
10/100	7757 86	<b>Einzeldose</b> Enddose für Einzelanlagen Rückkanaltauglich, geeignet für digitalen Hörfunk Anschlussdämpfung: 1,5 dB
10/100	7757 88	<b>Durchgangsdose</b> Für Gemeinschaftsanlagen Rückkanaltauglich, geeignet für digitalen Hörfunk Anschlussdämpfung: 14 dB Durchgangsdämpfung: 1,5 dB
10/100	7757 87	<b>Enddose</b> Für Gemeinschaftsanlagen Rückkanaltauglich, geeignet für digitalen Hörfunk Anschlussdämpfung: 10 dB
		<b>Einsatz TV+Radio+SAT</b>  3-Loch-Dose (je ein Ausgang für TV-, Radio- und SAT-Receiver) Zur Verwendung mit Abdeckung Best.Nr. 77xx 73
10/100	7757 89	<b>Einzeldose</b> Enddose für Einzelanlagen Anschlussdämpfung: 1,5 dB
10/100	7757 91	<b>Durchgangsdose</b> Für Gemeinschaftsanlagen Anschlussdämpfung: 14 dB Durchgangsdämpfung: 2 dB
10/100	7757 90	<b>Enddose</b> Für Gemeinschaftsanlagen Anschlussdämpfung: 10 dB

Verp.-Einh.	Best.Nr.	System Hirschmann
		Für Spreiz- und Schraubbefestigung Lochabstand 30 mm
		<b>Einsatz TV+Radio</b>  2-Loch-Dose (je ein Ausgang für TV und Radio) Zur Verwendung mit Creo-Abdeckung Best.Nr. 77xx 82 bzw. Galea Life-Ab- deckung Best.Nr. 77xx 83
10/100	7759 81	<b>Einzeldose</b> Enddose für Einzelanlagen Rückkanaltauglich, geeignet für digitalen Hörfunk Anschlussdämpfung: 0,8 dB
10/100	7759 84	<b>Durchgangsdose</b> Für Gemeinschaftsanlagen Rückkanaltauglich, geeignet für digitalen Hörfunk Anschlussdämpfung: 10 dB Durchgangsdämpfung: 0,8-1 dB
10/100	7759 87	<b>Abschlusswiderstand 75 W</b> Zum reflexionsfreien Abschluss einer Stammleitung Einzusetzen in die letzte Antennen- Durchgangsdose
		<b>Einsatz TV+Radio+SAT</b>  3-Loch-Dose (je ein Ausgang für TV-, Radio- und SAT-Receiver) Zur Verwendung mit Creo-Abdeckung Best.Nr. 77xx 82 bzw. Galea Life-Ab- deckung Best.Nr. 77xx 89
10/100	7759 83	<b>Einzeldose</b> Enddose für Einzelanlagen Anschlussdämpfung: 2 dB