













# Schalterprogramm Creo™

## Steckdosen

	Symbol	Verpack.- einheit	Farbauswahl	
			 Mandelweiß	 Ultraweiß
<b>Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V~ für WSV, SV und ZSV</b> Zur Kennzeichnung bestimmter Stromkreise; WSV: Weitere Sicherheits-Stromversorgung, SV: Sicherheits-Stromversorgung, ZSV: Zusätzliche Sicherheits-Stromversorgung				
<b>Steckdose (SL) rot mit Beschriftungsträger und Kinderschutz</b> Für weitere Sicherheits-Stromversorgung (WSV)		10/100	<b>7762 29</b>	
<b>Steckdose (SK) rot mit Kontrolllampe und Beschriftungsträger</b> Für weitere Sicherheits-Stromversorgung (WSV)		10/100	<b>7762 36</b>	
<b>Steckdose (SL) grün mit Beschriftungsträger und Kinderschutz</b> Für Sicherheits-Stromversorgung (SV)		10/100	<b>7762 34</b>	
<b>Steckdose (SK) grün mit Kontrolllampe und Beschriftungsträger</b> Für Sicherheits-Stromversorgung (SV)		10/100	<b>7762 33</b>	
<b>Steckdose (SL) orange mit Beschriftungsträger und Kinderschutz</b> Für zusätzliche Sicherheits-Stromversorgung (ZSV)		10/100	<b>7762 42</b>	
<b>Steckdose (SK) orange mit Kontrolllampe und Beschriftungsträger</b> Für zusätzliche Sicherheits-Stromversorgung (ZSV)		10/100	<b>7762 40</b>	
<b>Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V~ mit Überspannungsschutz</b>				
<b>Steckdose (SK) nicht abschaltend mit Kontrolllampe</b> Mit Beschriftungsträger		1/10	<b>7760 31</b>	<b>7762 31</b>
<b>Steckdose (SK) rot nicht abschaltend mit Kontrolllampe</b> Mit Beschriftungsträger Für weitere Sicherheits-Stromversorgung (WSV)		1/10	<b>7762 32</b>	
<b>Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V~ verwechslungssicher</b> Zum Schutz von bestimmten Stromkreisen Am Stecker muss das mitgelieferte Codierplättchen befestigt sein.				
<b>Steckdose (SK) rot verwechslungssicher</b> Mit Beschriftungsträger		10/100	<b>7762 30</b>	
<b>Ersatz-Codierplättchen</b> Für verwechslungssichere Steckdosen Zum Aufkleben auf die zu codierenden Stecker		10/500	<b>502 99</b>	
<b>Schutzkontakt-Steckdose 16 A/250 V~ Sonderausführung 45°</b>				
<b>Steckdose (SL) mit Steckrichtung 45° und Kinderschutz</b> Nachträglich beschriftbar durch aufsteckbaren Beschriftungsträger Best.-Nr. 7760 00	o. Abb.	10/100		<b>7762 39</b>