








Schalterprogramm Creo™

Steckdosen

	Symbol	Verpack.- einheit	Farbauswahl	
			 Mandelweiß	 Ultraweiß
Steckdose 16 A/250 V~ französischer Standard Einsatz mit Abdeckung 55 x 55 mm; für Spreiz- und Schraubbefestigung				
Steckdose (SK) mit Kinderschutz Nachträglich beschriftbar durch aufsteckbaren Beschriftungsträger Best.-Nr. 7760 00		10/100	7760 47	7762 47
Steckdose britischer Standard Für Spreiz- und Schraubbefestigung, Abdeckung Best.-Nr. 77xx 19 verwenden				
Steckdose (SK) mit Kinderschutz 2P+E, 13 A/250 V~		10/100	7758 49	
Steckdosen amerikanischer Standard Für Schraubbefestigung				
Steckdose (SK) 2-polig, euro-amerikanischer Standard 2P, 15 A/127 V~ 2P, 16 A/250 V~ Abdeckung Best.-Nr. 77xx 19 verwenden		1/10	7758 36	
Steckdose (SK) 2-polig + E, euro-amerikanischer Standard 2P+E, 15 A/127 V~ 2P+E, 16 A/250 V~ Abdeckung Best.-Nr. 77xx 19 verwenden		10/100	7758 37	
Steckdose (SK) 2-polig + E, amerikanischer Standard 2P+E, 15 A/127 V~ Abdeckung Best.-Nr. 77xx 19 verwenden		10/100	7758 38	
Steckdose (SK) 2-polig + E, amerikanischer Standard 2P+E, 20 A/127 V~	o. Abb.	10/100	7758 42	7758 59
Abdeckung amerikanischer Standard Für Einsatz Best.-Nr. 7758 42, 7758 59	o. Abb.	10/100	7760 96	7762 96