














Schalterprogramm Creo™ Antibakteriell

Rahmen, Wippen, Steckdosen (Lieferzeit auf Anfrage)

		Symbol	Verpack.- einheit	 Antibakteriell	 Ultraweiß
Rahmen Antibakteriell Für horizontale oder vertikale Montage, putzausgleichend, Zentrierstege für passgenaue Montage					
1-fach 82 x 82 mm (Außenmaß)		10/100	7662 01		
2-fach 82 x 153 mm (Außenmaß)		10/100	7662 02		
3-fach 82 x 224 mm Außenmaß)		2/20	7662 03		
4-fach 82 x 295 mm (Außenmaß)		2/20	7662 04		
5-fach 82 x 366 mm (Außenmaß)		2/20	7662 05		
1-fach mit Beschriftungsfeld 82 x 82 mm (Außenmaß) Geliefert mit Beschriftungsetiketten		10/100	7662 09		
Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V~ für Kombinationsmontage Antibakteriell Einsatz mit Abdeckung 55 x 55 mm; für Spreiz- und Schraubbefestigung, Anschlüsse mit schraublosen Verbindungsklemmen (SL) oder Schraubklemmen (SK)					
Steckdose (SL) Nachträglich beschriftbar durch aufsteckbaren Beschriftungsträger Best.-Nr. 7760 00		10/100	7662 20		
Steckdose (SK) Nachträglich beschriftbar durch aufsteckbaren Beschriftungsträger Best.-Nr. 7760 00		10/100	7662 21		
Steckdose (SL) mit Kinderschutz Nachträglich beschriftbar durch aufsteckbaren Beschriftungsträger Best.-Nr. 7760 00		10/100	7662 22		
Steckdose (SL) mit Klappdeckel und Kinderschutz Flacher Klappdeckel		10/100	7662 24		
Steckdose (SK) Beleuchtet		10/100	7662 35		
Bestellnummern rot: Neue Produkte					