

# Soliroc™

Schalter, Taster, Bewegungsmelder  
Schlüsselschalter, Mosaic™-Adapter



0778 11



0778 25



0778 74 + 0697 95



0778 80 + 0787 57

Vandalensicheres Schalterprogramm (Auf- oder Unterputz) aus Metall-Druckguss (ZAMAK) für hohe Druck- und Schlagfestigkeit (IK 10). Staub- und Feuchtigkeitsschutz gemäß IP 55 für Feuchträume oder Montage im Aussenbereich, auch auf unebenen Montageflächen durch zusätzliche Dichtungen. Eine Demontage ist nur durch Aufbohren der Verschlussstopfen möglich (Vandalensicherheit).

## Verp.-Einh. Best.Nr. **Wippschalter 10 AX/250 V<sub>~</sub> — IP 55 – IK 10**

1/10	0778 11	Mit automatischen Klemmen (SL) geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern Geliefert mit Einsatz und Abdeckung – <b>Tragring Best.Nr. 0802 51/61 separat bestellen!</b> <b>Universal Aus-/Wechselschalter (SL) 1-polig</b> Nicht beleuchtbar
1/10	0778 21	<b>Kreuzschalter (SL)</b> Nicht beleuchtbar
1/10	0778 12	<b>Universal Aus-/Wechselschalter (SL) 1-polig beleuchtet</b> Bestückt mit LED-Aggregat Best.Nr. 0676 66
1/10	0778 14	<b>Universal Aus-/Wechselschalter (SL) 1-polig Kontroll</b> Bestückt mit LED-Aggregat Best.Nr. 0676 68
1/10	0778 13	<b>Universal Aus-/Wechselschalter (SL) 1-polig mit Beschriftungsfeld</b> Nicht beleuchtbar
1/10	0778 22	<b>Ausschalter 20A (SK) 2-polig mit Schraubklemmen</b> Nicht beleuchtbar

## 1/10 0778 41 **Wipptaster 6 AX/230 V<sub>~</sub> — IP 55 – IK 10**

1/10	0778 41	Mit automatischen Klemmen (SL) geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern. Geliefert mit Einsatz und Abdeckung – <b>Tragring Best.Nr. 0802 51/61 separat bestellen!</b> <b>Taster Wechsel 1-polig (SL)</b> Nicht beleuchtbar
1/10	0778 42	<b>Taster Schließer (SL) 1-polig beleuchtet</b> Bestückt mit LED-Aggregat Best.Nr. 0676 66
1/10	0778 44	<b>Taster Schließer (SL) 1-polig mit separatem Meldekontakt</b> Bestückt mit LED-Aggregat Best.Nr. 0676 68
1/10	0778 43	<b>Taster Wechsel (SL) 1-polig mit Beschriftungsfeld</b> Nicht beleuchtbar

## 10/500 0676 67 **LED-Aggregate**

10/500	0676 67	Als Ersatz-Aggregat für Schalter- und Tastereinsätze mit Beleuchtungsfunktion (Leuchtfarbe weiß) <b>LED-Aggregat 12 - 48 V AC/DC für Beleuchtungsfunktion, weiß</b> Stromaufnahme: 0,2 - 3,7 mA
10/500	0676 66	<b>LED-Aggregat 230 V<sub>~</sub> für Beleuchtungsfunktion, weiß</b> Stromaufnahme: 0,15 mA
10/500	0676 68	<b>LED-Aggregat 230 V<sub>~</sub> für Kontrollfunktion, weiß</b> Stromaufnahme: 3 mA

## Verp.-Einh. Best.Nr. **Bewegungsmelder 250 V<sub>~</sub> — IP 55 – IK 10**

1/10	0778 27	Mit Schraubklemmen (SK) geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern Geliefert mit Einsatz und Abdeckung – <b>Tragring Best.Nr. 0802 52/61 separat bestellen!</b> - Erfassungsbereich: 130° - Detektionsreichweite: max. 7 m einstellbar - Helligkeitsschwellwert: 3 - 1000 lux einstellbar - Ausschaltverzögerung: 1 sek. - 16 min - Montagehöhe: 1,1 m - Nebenstellenbetrieb im Parallelbetrieb oder mit konventionellen Öffner-Tastern möglich <b>Bewegungsmelder 2-Leiter 40 - 400 W (SK)</b> 40 – 400 W für Glüh- und HV-Halogenlampen, 40 – 400 VA für NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Transformator Bis zu 10 parallele Bewegungsmelder im Nebenstellenbetrieb möglich
1/10	0778 25	<b>Bewegungsmelder 3-Leiter 1000 W (SK)</b> 1000 W für Glüh- und HV- Halogenlampen, 500 VA für NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Transformator, 500 VA für Kompakt-Leuchtstofflampen, 100 VA Motoren (Ventilator) Unbegrenzte Anzahl von Bewegungsmeldern im Nebenstellenbetrieb möglich

## 1/10 0778 75 **DIN-Profil-Schlüsselschalter 10 A/250 V<sub>~</sub> — IP 54 – IK 10**

1/10	0778 75	Mit Schraubklemmen (SK) geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern. Zur Verwendung mit DIN-Halbzylinder 40 mm; wegen Einbautiefe nicht für Soliroc-Aufputzgehäuse geeignet. Geliefert mit Einsatz und Abdeckung – <b>Tragring Best.Nr. 0802 51/61 separat bestellen!</b> <b>Gruppentaster Jalousie IP 54 1-polig (SK)</b>
1/10	0778 74	<b>Stufenschalter 0-1 IP 54 2-polig (SK)</b> Schaltwinkel: 45°
1/10	0697 95	<b>Halbzylinder 40 mm, gleiche Schließungen</b> Geliefert mit 3 Schlüsseln

## 1/20 0778 80 **Mosaic™-Adapter IP xx – IK 10**

1/20	0778 80	Zum Integrieren des modularen Schalterprogramms Mosaic™, z.B. Audio/Video (siehe Schalterprogramm Mosaic™) Geliefert mit Einsatz und Abdeckung – <b>Tragring Best.Nr. 0802 51/61 separat bestellen!</b> <b>Mosaic-Adapter mit Klappdeckel IP 55<sup>1)</sup></b> Für 2 Module
1/20	0778 81	<b>Mosaic-Adapter ohne Klappdeckel IP 20</b> Für 2 Module

<sup>1)</sup> Bei geschlossenem Deckel