

Lichtsteuergeräte Mosaic™



0784 25



0784 30

Einsätze inkl. Wippe/Abdeckung zur Montage in Mosaic™-Tragringen (siehe Seite 143); Anschluss mit Schraubklemmen, geeignet für starre und flexible Leiter.

Verp.-Einh. Best.Nr. Zeitschalter 1000 W

1		Elektronischer Zeitschalter mit Schließkontakt für 1000 W Glüh- und 230 V~ Halogenlampen, 400 VA für NV-Halogen mit konventionellen oder elektronischen Trafos, 400 VA für Leuchtstoffröhren und Kompakt-Leuchtstofflampen mit EVG, 250 VA für Ventilatoren, 2-Leiteranschluss Ausschaltverzögerung: 25 Sek. – 15 Min. Kurzer Tastendruck: Schaltet für die eingestellte Zeit Langer Tastendruck (> 2 Sek.): Sofortiges Ausschalten
	Weiß 2 Module 0784 20	

1 2 Module 0784 25

1		Wochenschaltuhr mit potenzialfreiem Wechselkontakt, 28 Programme, Dauer Ein/Aus, Reverse-Mode (aktueller Schaltzustand wird bis zum nächsten programmierten Schaltbefehl umgekehrt) Wechselkontakt: 16 A (250 V~ cosφ = 1) potenzialfrei Ganggenauigkeit: ± 1 Sek./Tag (bei typischen Installationsbedingungen) Gangreserve: 6 Jahre Programme: 28 (1 Programm = Ein- und Ausschaltzeit + Ein- und Ausschalttage) Menüsprache: Englisch; Eigenverbrauch: 0,7 W
	Weiß 2 Module 0784 25	

Wochenschaltuhr 16 A

Verp.-Einh. Best.Nr. 3 Zonen Lichtszenen-Controller

1	0784 30	Zentraldimmer für 3 Zonen - besonders geeignet für das Lichtmanagement von z.B. Konferenzräumen, Besprechungsräumen, Restaurants, Ausstellungsräumen - Bedienen von 3 Lichtstromkreisen in einem Raum - für Glühlampen und Halogenlampen 230 V~, NV-Halogenlampen mit elektronischen oder konventionellen Trafos, Leuchtstofflampen mit elektronischem Vorschaltgerät 1 – 10 V oder DALI - maximale Last pro Lichtstromkreis: 1000 W / VA bei Anschluss aller 3 Lichtstromkreise: max. 2200 W - kompatibel mit Infrarot-Fernbedienung (optional) Best.Nr. 0784 31 - Zubehör für Zentraldimmer: Abdeckrahmen Best.Nr. 0788 39 oder 0790 39 Universal-Dose Best.Nr. 0801 24
1	0788 39	Abdeckrahmen für Lichtszenen-Controller, weiß
1	0790 39	Abdeckrahmen für Lichtszenen-Controller, alu
1	0801 24	Universal-Dose für Lichtszenen-Controller, Tiefe: 50 mm.
1	0784 31	Infrarot-Fernbedienung Zum Abrufen von Lichtszenen am Controller.

Leistungstabelle

35°C								
	Glühlampen	HV-Halogen	NV-Halogen mit elektr. Trafos	NV-Halogen mit konv. Trafos	Leuchtstofflampen	Kompaktleuchtstofflampen	Ventilatoren	Heizlüfter
0784 20	1000 W	1000 W	400 VA	400 VA	2 x 58 W	400 VA	250VA	1840 W
0784 25	1200 W	1200 W	2300 W	1800 W	2300 W	100 W	1800 W	-
0784 30	2200 W	2200 W	2200 W	2200 W	DALI	-	-	-