

Thermostate Mosaic™

Jalousie-/Rollladensteuerung



0770 26



0767 21

Einsätze inkl. Wippe/Abdeckung zur Montage in Mosaic™-Tragringen (siehe Seite 143); Anschluss mit Schraubklemmen, geeignet für starre und flexible Leiter.

| Verp.-Einh. | Best.Nr. | Thermostate |
|-------------|---------------------------------|--|
| 1 | Weiß 2 Module 0767 20 | <p>Elektronische Thermostate zur Regulierung der Raumtemperatur durch Ansteuerung von Magnetventilen. Optimale Montagehöhe: 1,7 m Nennspannung: 230 V~ Klemmquerschnitt: 1,5 mm² Anschluss mit Neutralleiter (3-Leiter)</p> <p>Elektronischer Thermostat Mit Bedientaste zum Umstellen zwischen Heizen oder Kühlen, Drehregler zum Einstellen des Temperaturbereichs von +7 bis +30°C. Schaltausgang: 1 Schließer Schaltstrom: 8 A bei cosφ = 1 2 A bei cosφ = 0,6</p> <p>Programmierbarer Thermostat mit Display Display (B x H: 51 x 30 mm) mit Hintergrundbeleuchtung, 5 wählbare Wochenprogramme (4 x vordefiniert, 1 x frei wählbar), Softkey-Tasten, Drehrad für intuitive Bedienung und einfache Menüführung, An- und Abwesenheitsbetriebsart (Aktivierung abgesenkte Temperatur oder Frostschutz); zur Verwendung mit Tragring Best.Nr. 0802 52 (Seite 143); Installationsdose siehe Seite 148. Temperaturbereich: +7 bis +30°C Schaltausgang: 1 Wechsler Schaltstrom: 8 A bei cosφ = 1 2 A bei cosφ = 0,6</p> |
| 1 | 5 Module 0767 21 | |

| Verp.-Einh. | Best.Nr. | Jalousie-/Rollladensteuerung konventionell |
|-------------|--|---|
| 10 | Weiß Alu 2 Module 0770 26 0792 26 | <p>Jalousieschalter für konventionelle Installation ohne Neutralleiter.</p> <p>Jalousie-/Rollladenschalter 500 W 3-Tastenbedienung AUF/STOP/AB, Steckklemmen (SL) für Querschnitt bis 2,5 mm² zum direkten Anschluss eines Rollladenmotors (Umschaltzeiten der Motorenhersteller beachten).</p> |

Zutrittskontrolle Mosaic™

Fingerprint, CodeLock, Schlüsselschalter



0767 01



0770 75

| Verp.-Einh. | Best.Nr. | Zutrittskontrolle |
|-------------|---------------------------------|--|
| 1 | Weiß 5 Module 0767 01 | <p>Elektronische Zutrittskontrolle als Einzelgeräte (keine Protokollierung möglich) mit integriertem Schließerkontakt (1 A bei 12 V) und 2 LED's zur Zustandsanzeige; externer Steuereingang Zeitverzögerung: 0 bis 255 Sekunden Spannungsversorgung: 12 VDC Schutzart: IP30; zur Verwendung mit Tragring Best.Nr. 0802 52 (Seite 143); Installationsdose siehe Seite 148.</p> <p>CodeLock Zutritt durch Eingabe eines Codes; es können 99 Zutrittscodes hinterlegt werden.</p> <p>Fingerprint Zutritt durch die biometrische Erkennung der Fingerkuppen; es können über 900 Fingerabdrücke hinterlegt werden.</p> <p>Spannungsversorgung 230V~/ 12 VDC – 1,25 A, 5 TE</p> |
| 1 | 0767 03 | |
| 1 | 047 95 | |
| 1 | Weiß 2 Module 0770 72 | <p>Schlüsselschalter</p> <p>Ronis Schlüsselschalter Wechsel 6 A – 250V~; inkl. 2 Schlüssel Ronis Nr. 601; in allen Stellungen abziehbar.</p> <p>Ronis Schlüsselschalter Jalousie 6 A – 250V~; inkl. 2 Schlüssel Ronis Nr. 601; in allen Stellungen abziehbar.</p> <p>DIN-Profil Schlüsselschalter 0/1 2-polig; 6 A – 250V~; Einbautiefe: 45 mm (Tiefe der AP-Gehäuse bzw. Installationsdosen beachten); Zur Verwendung mit DIN-Halbzylinder 40 mm (z.B. Best.Nr. 0697 95); Schlüssel in beiden Schaltzuständen abziehbar.</p> |
| 1 | 0770 73 | |
| 1 | 0770 74 | |
| 1 | 0770 75 | <p>DIN-Profil Schlüsseltaster Jalousie 2-polig; 6 A – 250V~; Einbautiefe: 45 mm (Tiefe der AP-Gehäuse bzw. Installationsdosen beachten); Zur Verwendung mit DIN-Halbzylinder 40 mm (z.B. Best.Nr. 0697 95).</p> |
| 1 | 0697 95 | <p>Zylinderschloss</p> <p>Halbzylinder 40 mm, gleiche Schließungen Geliefert mit 3 Schlüsseln.</p> |