

Signalisierung und Sicherheit Mosaic™



Einsätze inkl. Abdeckung zur Montage in Mosaic™-Tragringen (siehe Seite 143); Anschluss mit Schraubklemmen, geeignet für starre und flexible Leiter; alle Einsätze sind mit LED's ausgestattet.

Verp.-Einh. Best.Nr. Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte 1 Stunde

1	2 Module 0785 12	 <p>Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte mit weißen LED's in Dauerschaltung (4 LED's – 3 LED's bei Stromausfall); Leuchtstärke: 2 Lumen, Nennbetriebsdauer: 1 Stunde; LED-Lebensdauer: 100.000 Stunden</p>
---	---------------------	--

1 2 Module 0785 10 Hindernisbeleuchtung

Zur Beleuchtung von Bodenebenenheiten (z.B. Stufen).

1	2 Module 0785 10	 <p>Hindernisbeleuchtung 230 V~ mit 4 weißen LED's; Leuchtstärke: 20 lux Aktivierung mittels externem Schalter oder Bewegungsmelder.</p>
---	---------------------	--

1	0785 11	 <p>Hindernisbeleuchtung mit Bewegungsmelder 230 V~ mit 4 weißen LED's; Leuchtstärke: 20 lux; Aktivierung mittels integriertem Bewegungsmelder; mit akustischem Signal (abschaltbar); Anschluss: L, N Erfassungsbereich: 180° Detektionsreichweite: 6 m max. Helligkeitsschwellwert: 2,5 lux (fix) Ausschaltverzögerung: 30 Sekunden (fix)</p>
---	---------	---









10 1 Modul 0785 01 Lichtsignal

Zum Anzeigen und Signalisieren; mit weißen LED's inkl. 4 Farbkarten (rot, orange, grün, blau), antibakteriell.

10	0785 01	 <p>Lichtsignal 1-fach 230 V~ / 1 W</p>
10	0785 02	 <p>Lichtsignal 2-fach 230 V~ / 2 x 1 W</p>
10	0785 51	 <p>Lichtsignal 1-fach 12/24/48 V / 0,2 W für Gleich- und Wechselspannung</p>
10	0785 52	 <p>Lichtsignal 2-fach 12/24/48 V / 2 x 0,2 W für Gleich- und Wechselspannung.</p>






Verp.-Einh. Best.Nr. Signalleuchten

Zum Anzeigen und Signalisieren mit LED's, Leistung 230V~: 0,2 oder 1 W (durch Anschluss wählbar); Leistung 12/24 V: 0,7 W (für Gleich- und Wechselspannung):

10	2 Module 0785 60	 <p>Signal mit Abdeckung rot, 12/24 VAC/DC</p>
10	0785 70	 <p>Signal mit Abdeckung rot, 230 V~</p>
10	0785 61	 <p>Signal mit Abdeckung weiß, 12/24 VAC/DC</p>
10	0785 71	 <p>Signal mit Abdeckung weiß, 230 V~</p>
10	0785 62	 <p>Signal mit Abdeckung grün, 12/24 VAC/DC</p>
10	0785 72	 <p>Signal mit Abdeckung grün, 230 V~</p>
10	0785 63	 <p>Signal mit Abdeckung blau, 12/24 VAC/DC</p>
10	0785 73	 <p>Signal mit Abdeckung blau, 230 V~</p>
10	0747 90	<p>Etiketten für Signalisierung mit Ziffern (0 – 9), Buchstaben (A – Z) und Richtungspfeilen (← ↑ → ↓) Größe: 26 x 26 mm pro Symbol</p>

5 2 Module 0785 20 Signalleuchten flach

Zum Anzeigen und Signalisieren; durch verschiedenste Piktogramme werden Informationen zielgerichtet dargestellt.

5	2 Module 0785 20	 <p>Signal flach mit weißen LED's Leistung 230V~: 0,2 oder 1 W (durch Anschluss wählbar).</p>
5	0785 21	 <p>Signal flach mit blauen LED's Leistung 230V~: 0,2 oder 1 W (durch Anschluss wählbar).</p>
5	0785 24	 <p>Signal flach mit grüner und roter LED LED's getrennt anschließbar; Leistung: 2 x 1 W.</p>
1	5 Module 0785 22	 <p>Signal 5-modulig flach mit weißen LED's Leistung 230 V~: 1 W; zur Verwendung mit Tragring Best.Nr. 0802 52; Installationsdose siehe Seite 148.</p>
1	0785 23	 <p>Signal 5-modulig flach mit blauen LED's Leistung 230 V~: 1 W; zur Verwendung mit Tragring Best.Nr. 0802 52; Installationsdose siehe Seite 148.</p>

Piktogramme für Signalleuchten flach
(Auf Anfrage erhältlich)