

# Installationsdosen BATIBOX™

UP-, Hohlwand- und Universaldosen



0801 42



0800 42



0801 02



0800 42



0801 24

Schalter- und Abzweigdosen für Standard- oder Kompaktinstallation (durch entfernbaren Trennsteg) inkl. Befestigungsschrauben. Durch Entfernen des Trennstegs können z.B. vorverdrahtete Steckdosen (2-, 3- oder 4-fach) schnell und einfach montiert werden; siehe auch Übersichtstabelle (Seite 146).

## Unterputzdosen

| Verp.-Einh. | Best.Nr. |   |
|-------------|----------|---|
| 10          | 0801 40  | <b>1-modulige UP-Dose, Tiefe: 40 mm</b><br>Breite: 32 mm, platzsparende UP-Dose für 1-modulige Einsätze.  |
|             |          | <b>UP-Dose (2-modulig)</b><br>Als Schalter- und Abzweigdose verwendbar; geeignet für Schraub- und Spreizbefestigung (Befestigungsschrauben inkl. Schutzabdeckung vormontiert); senkrecht oder waagrecht kombinierbar; 8 seitliche Kabeleinführungen (7 x 20 mm, 1 x 25 mm) und 4 x 20 mm hintere Kabeleinführungen. |
| 100         | 0801 31  | <b>Tiefe: 30 mm</b>   |
| 100         | 0801 41  | <b>Tiefe: 40 mm</b>   |
| 100         | 0801 51  | <b>Tiefe: 50 mm</b>   |

## Mehrfach-Unterputzdosen

|      |         |  |
|------|---------|--|
|      |         | Mehrfach-Gerätedosen mit entfernbarem Trennsteg zur Verwendung für Standard- oder Kompaktinstallation. Geeignet für Schraub- und Spreizbefestigung (Befestigungsschrauben inkl. Schutzabdeckung vormontiert). Durch Entfernen des Trennstegs können z.B. vorverdrahtete Steckdosen (2-, 3- oder 4-fach) schnell und einfach montiert werden. Tiefe: 40 mm. |
| 5/40 | 0801 42 | <b>Gerätedose 2-fach (4- oder 5-modulig)</b><br>Horizontale oder vertikale Montage   |
| 10   | 0801 49 | <b>3-modulige Gerätedose 3-modulig</b><br>Horizontale Montage  |
| 5/20 | 0801 43 | <b>Gerätedose 3-fach (6- oder 8-modulig)</b><br>Horizontale oder vertikale Montage   |
| 5    | 0801 44 | <b>Gerätedose 4-fach (8- oder 10-modulig)</b><br>Horizontale Montage   |

## UP-Gehäuse für Rasiersteckdose

|   |         |   |
|---|---------|---|
| 5 | 0801 55 | <b>UP-Gehäuse für Rasiersteckdose</b><br>Best.Nr. 077586<br>Vertikale Montage; Tiefe: 50 mm |
|---|---------|---|

## Hohlwanddosen

|   |         |   |
|---|---------|---|
| 1 | 0800 40 | <b>1-modulige HW-Dose, Tiefe: 40 mm</b><br>Fräsloch: Ø 32 mm, platzsparende HW-Dose für 1-modulige Einsätze.  |
|   |         | <b>HW-Dose (2-modulig)</b><br>Als Schalter- und Abzweigdose verwendbar. Geeignet für Schraub- und Spreizbefestigung (Befestigungsschrauben vormontiert); Fräsloch: Ø 68 mm. |
| 1 | 0800 41 | <b>Tiefe: 40 mm</b>   |
| 1 | 0800 51 | <b>Tiefe: 50 mm</b>   |

## Mehrfach-Hohlwanddosen

| Verp.-Einh. | Best.Nr. |   |
|-------------|----------|---|
|             |          | Mehrfach-Gerätedosen mit entfernbarem Trennsteg zur Verwendung für Standard- oder Kompaktinstallation. Geeignet für Schraub- und Spreizbefestigung (Befestigungsschrauben vormontiert). |
| 15          | 0800 49  | <b>3-modulig</b> Tiefe: 40 mm   |
| 30          | 0800 42  | <b>2-fach (4- oder 5-modulig)</b><br>Tiefe: 40 mm   |
| 30          | 0800 52  | <b>2-fach (4- oder 5-modulig)</b><br>Tiefe: 50 mm   |
| 30          | 0800 43  | <b>3-fach (6- oder 8-modulig)</b><br>Tiefe: 40 mm   |
| 30          | 0800 53  | <b>3-fach (6- oder 8-modulig)</b><br>Tiefe: 50 mm   |
| 30/15       | 0800 44  | <b>4-fach (8- oder 10-modulig)</b><br>Tiefe: 40 mm  |
| 30/15       | 0800 54  | <b>4-fach (8- oder 10-modulig)</b><br>Tiefe: 50 mm  |

## Universaldosen

|    |         |   |
|----|---------|---|
|    |         | Für Unterputz- oder Hohlwandmontage geeignet und als Schalter- und Abzweigdose verwendbar; die Mehrfach-Gerätedosen sind mit entfernbarem Trennsteg ausgestattet. Geeignet für Schraub- und Spreizbefestigung (Befestigungsschrauben vormontiert). Fräsloch: Ø 68 mm. |
| 20 | 0801 01 | <b>1-fach Universaldose (2-modulig),</b><br>Tiefe: 40 mm  |
| 20 | 0801 21 | <b>1-fach Universaldose (2-modulig),</b> Tiefe: 50 mm   |
| 10 | 0801 02 | <b>2-fach Universaldose (4- oder 5-modulig),</b><br>Tiefe: 40 mm<br>Horizontale oder vertikale Montage.   |
| 10 | 0801 03 | <b>3-fach Universaldose (6- oder 8-modulig),</b> Tiefe: 40 mm<br>Horizontale oder vertikale Montage.  |

## Universaldosen für Sonderformate

|      |         |  |
|------|---------|--|
|      |         | Für Unterputz- oder Hohlwandmontage mit entfernbarem Trennsteg. Geeignet für Schraub- und Spreizbefestigung (Befestigungsschrauben vormontiert). Tiefe: 50 mm. |
| 1/10 | 0801 24 | <b>2 x 5 Module oder 2 x 2 x 2 Module</b>  |
| 1/10 | 0801 26 | <b>2 x 6 Module, 2 x 3 x 2 Module oder 2 x 8 Module</b>  |
| 1    | 0801 28 | <b>2 x 10 Module</b>   |

## Zubehör

|   |         |   |
|---|---------|---|
|   |         | Trennsteg mit Schraublöchern zur Verwendung mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben der Gerätedosen. |
| 1 | 0800 71 | <b>Trennsteg für Gerätedosen, Tiefe: 40 mm</b>  |