

Plexo™ 55 – IK07

Feuchtraum Aufputz Kompletteräte



697 09



697 12



697 30

Kompletterät mit Einsatz, Kabeleinführung und Gehäuse. Anschlüsse mit schraubenlosen Verbindungsklemmen (SL) geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern. Einfache Kabeleinführung mit Schutzart IP55¹⁾. Großer Verdrahtungsraum zum Durchverdrahten von Kabeln und Leitungen. Glimmlampen für beleuchtete und Kontrollfunktionen vormontiert. Halogenfrei und UV-Beständig.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Wippschalter unbeleuchtet 10 A/250 V~	
		IP55 – IK07	
		Grau	
10/100	697 11		Universal Aus-/Wechselschalter
5/50	697 16		Kreuzschalter
5/50	697 14		Serienschalter
10/100	697 15		Doppelwechselschalter
1/10	697 18		Jalousieschalter Mit elektrischer und mechanischer Verriegelung
		Wippschalter Kontroll/beleuchtet 10 A/250 V~	
		IP55 – IK07	
10/100	697 12		Universal Aus-/Wechselschalter Kontroll mit Fenster inkl. Glimmlampe Best.Nr. 694 98
5/50	697 13		Universal Aus-/Wechselschalter beleuchtet mit Fenster inkl. Glimmlampe Best.Nr. 694 97
5/50	697 26		Ausschalter 2-polig Beschriftungsfeld „Heizung NOT-AUS“, inkl. Glimmlampe Best.Nr. 694 98

		Wipptaster unbeleuchtet 10 A/250 V~	
		IP55 – IK07	
10/100	697 20		Taster Schließer 1-polig
1/10	697 25		Doppeltaster 2 Schließer 2 getrennte Strombahnen
1/10	697 29		Jalousietaster Schließer 1-polig Mit elektrischer Verriegelung (Sperrung gegen beidseitiges Einschalten)

		Wipptaster beleuchtet 10 A/250 V~	
10/100	697 22		Taster Schließer 1-polig beleuchtet inkl. Glimmlampe 694 97
5/50	697 24		Taster Wechsel 1-polig beleuchtet mit N-Klemme inkl. Glimmlampe Best.Nr. 694 98

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V~	
		IP44¹⁾ – IK07	
		Grau	
10/100	697 30		Schutzkontakt-Steckdose 1-fach (SL)
5/50	697 42		Schutzkontakt-Steckdose 2-fach (SL) horizontal Vorverschiebbar
5/50	697 44		Schutzkontakt-Steckdose 2-fach (SL), vertikal Vorverschiebbar
5/30	697 43		Schutzkontakt-Steckdose 3-fach (SL), horizontal Vorverschiebbar
		Kombination	
5/50	697 46		Universal Aus-/Wechselschalter 1-polig + Schutzkontakt-Steckdose (SL), vertikal
1/10	697 47 ²⁾		Doppelwechselschalter + Schutzkontakt-Steckdose (SL)²⁾, vertikal

¹⁾ IP55 bei Steckdosen mit geschlossenem Deckel

²⁾ Österreichischer Standard