

# Plexo™ 55 – IK07

## Feuchtraum Modular-Geräte



697 13

695 25

696 11

695 75

695 80

Einsatz komplett mit Wippen, geeignet zur Aufnahme in modularem Feuchtraum Aufputzgehäuse und Feuchtraum Unterputzrahmen. Glimmlampen für beleuchtete und Kontrollfunktionen vormontiert. Nachträgliche Beleuchtung mit Glimmlampen Best.Nr. 694 96/97/98/99. Geeignet zum Anschluss für starre und flexible Leiter. Halogenfrei und UV-Beständig.

Verp.-Einh.	Best.Nr.		<b>Wippschalter 10 A/250 V~</b>	
	Grau	Weiß	<b>IP55 – IK07</b>	
10/100	695 11	696 11		<b>Universal Aus-/Wechselschalter</b>
5/100	695 21			<b>Kreuzschalter</b>
10/100	695 12	696 12		<b>Universal Aus-/Wechselschalter Kontroll</b> inkl. Glimmlampe Best.Nr. 694 98
10/100	695 13	696 13		<b>Universal Aus-/Wechselschalter Beleuchtet</b> inkl. Glimmlampe Best.Nr. 694 97
1/10	695 16			<b>Universal Aus-/Wechselschalter Beleuchtet mit Beschriftungsfeld</b> inkl. Glimmlampe Best.Nr. 694 97
10/100	695 25	696 25		<b>Doppelwechselschalter</b>
10/100	695 30	696 27		<b>Ausschalter 2-polig</b>

Verp.-Einh.	Best.Nr.		<b>Taster 10A</b>	
	Grau	Weiß	<b>IP55 – IK07</b>	
10/100	695 40	696 30		<b>Taster Schließer 1-polig</b>
10/100	695 41	696 31		<b>Taster Wechselkontakt 1-polig</b>
10/100	695 42	696 32		<b>Taster beleuchtet 1-polig</b> Inkl. Glimmlampe Best.Nr. 694 96
10/100	695 43	696 33		<b>Taster Schließer 1-polig</b> Mit Beschriftungsfeld Bestückt mit 12 V Glimmlampe Best.Nr. 694 99; geeignet auch für Glimmlampe 230 V Best.Nr. 694 97

Verp.-Einh.	Best.Nr.		<b>Dreheschalter</b>	
1/10	695 29		<b>Dreheschalter 2-polig 0-1-2</b>	

Verp.-Einh.	Best.Nr.		<b>NOT-AUS-Schalter mit rotem Pilzknopf</b>	
1/10	695 49			Gehäuseoberteil in gelber Signalfarbe mit Aufdruck „NOT-ABSCHALTUNG“, Entriegelung durch ¼-Drehung

Verp.-Einh.	Best.Nr.		<b>Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V~</b>	
	Grau	Weiß	<b>IP44<sup>1)</sup> – IK07</b>	
10/100	695 75	696 41		<b>Schutzkontakt-Steckdose 1-fach (SL)</b>
1/10	695 74			<b>Schutzkontakt-Steckdose 1-fach (SL) inkl. Schloss</b> Verschiedene Schließungen
1/10	695 73			<b>Schutzkontakt-Steckdose 1-fach (SL) inkl. Schloss</b> Gleiche Schließung
5/50	695 76 <sup>2)</sup>			<b>Schutzkontakt-Steckdose 2-fach horizontal<sup>2)</sup></b> vorverschient
5/50	695 77 <sup>2)</sup>			<b>Schutzkontakt-Steckdose 2-fach vertikal<sup>2)</sup></b> vorverschient
1/10	695 78 <sup>2)</sup>			<b>Schutzkontakt-Steckdose 3-fach horizontal<sup>2)</sup></b> vorverschient

Verp.-Einh.	Best.Nr.		<b>Abdeckung</b>	
5/50	695 37			<b>Blindabdeckung</b>

Verp.-Einh.	Best.Nr.		<b>Kabelausslass</b>	
5/50	698 48	698 88		<b>Kabelausslass</b> Kabelausslass für Kabeldurchmesser von 5–13 mm

Verp.-Einh.	Best.Nr.		<b>Zubehör</b>	
10/100	695 80			<b>Mosaic Adapter<sup>1)</sup></b> Abdeckung mit transparentem Klappdeckel zum Einbau von Mosaic-Geräten in Feuchtraum Aufputzgehäuse und Feuchtraum Unterputzrahmen.

<sup>1)</sup> IP55 bei Steckdosen mit geschlossenem Deckel

<sup>2)</sup> Österreichischer Standard