

Plexo™ 55 Artic Antibakteriell – IK07

Feuchtraum Modular-Geräte



Einsatz komplett mit Wippen, geeignet zur Aufnahme in modularem Feuchtraum Aufputzgehäuse und Feuchtraum Unterputzrahmen. Glimmlampen für beleuchtete und Kontrollfunktionen vormontiert. Nachträgliche Beleuchtung mit Glimmlampen Best.Nr. 694 96/97/98/99. Geeignet zum Anschluss für starre und flexible Leiter. Halogenfrei und UV-Beständig.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Wippschalter 10 A/250 V~	
		IP55 – IK07	
		Artic	
10/50	707 11		Universal Aus-/Wechselschalter
10/50	707 26		Doppelwechselschalter
5/10	707 27		Ausschalter 2-polig
Taster 10A			
		IP55 – IK07	
5/50	707 30		Taster Schließer 1-polig
10/100	707 32		Taster beleuchtet 1-polig inkl. Glimmlampe Best.Nr. 694 96
5/50	707 33		Taster Schließer 1-polig Mit Beschriftungsfeld Bestückt mit 12 V Glimmlampe Best.Nr. 694 99; geeignet auch für Glimmlampe 230 V Best.Nr. 694 97
Schutzkontakt-Steckdose 16 A/250 V~			
		IP55 – IK07	
5/50	707 22 ²⁾		Schutzkontakt-Steckdose 1-fach (SK)²⁾

¹⁾ Schutzart IP55 bei geschlossenem Deckel
²⁾ Österreichischer Standard

Verp.-Einh.	Best.Nr.	FRAP IP55 Aufputzgehäuse mit Kabeleinführung	
		Zur Aufnahme von Plexo™ 55 Modular-Einsätzen.	
10/100	707 41		Aufputzgehäuse 1-fach Mit 2 Kabeleinführungen
5/50	707 42		Aufputzgehäuse 2-fach, horizontal Mit 2 Kabeleinführungen
5/50	707 43		Aufputzgehäuse 2-fach, vertikal Mit 2 Kabeleinführungen
FRUP IP55-Unterputzrahmen			
		Zur Aufnahme von Plexo™ 55 Modular-Einsätzen.	
10/100	707 92 ²⁾		Unterputzrahmen 1-fach Für Montage in UP-Dosen geeignet
5/50	707 94 ²⁾		Unterputzrahmen 2-fach, horizontal Für Montage in UP-Dosen
5/50	707 49 ²⁾		Unterputzrahmen 2-fach, vertikal Für Montage in UP-Dosen geeignet
Kabelausslass			
5/50	707 88		Kabelausslass Kabelausslass für Kabeldurchmesser von 5–13 mm
Zubehör			
10/100	695 80		Mosaic Adapter¹⁾ Abdeckung mit transparentem Klappdeckel zum Einbau von Mosaic-Geräten in Feuchtraum Aufputzgehäuse und Feuchtraum Unterputzrahmen.