

Oteo™ Komplettgeräte, schmal



860 84



860 87

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Komplettgeräte Version schmal
		Einsatz inklusive Rahmen und vorgebohrter Bodenplatte Anschluss mit Schraubklemmen Großer Verdrahtungsraum für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern Farbe ultraweiß, passend zu DLP-Minikanalssystem, Größe: 32 x 75 mm, Höhe: 28 mm

		Wippschalter 10 AX/250 V~
10/100	860 84	Universal Aus-/Wechselschalter 1-polig Nicht beleuchtbar
10/100	860 87	Aus-/Wechselschalter 1-polig, beleuchtet Beleuchtbar mit Glimmaggregat Best.-Nr. 899 01/02/07

		Wipptaster 6 A/250 V~
10/100	860 85	Taster/Schließer 1-polig Nicht beleuchtbar
10/100	860 88	Taster/Schließer 1-polig Beleuchtbar mit Glimmaggregat Best.-Nr. 899 01/02/07

Oteo™ Rahmen



314 06

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Aufbaurahmen DLPlus
10	314 07	1-fach für horizontale und vertikale Montage 32/40 x 16 mm
10	314 09	1-fach für horizontale und vertikale Montage 40 x 20 mm
10	314 59	Für den Einbau schmaler Wippschalter oder -taster. Zum Aufschnappen auf den Minikanal DLPlus 40 x 16 mm

		Anbaurahmen DLPlus
		Anbaurahmen für Kombination mit Minikanal DLPlus
10	314 06	1-fach für horizontale und vertikale Montage 16/25/32 x 16 mm
10	314 08	1-fach für horizontale und vertikale Montage 32/40/60/75 x 20 mm
10	314 16	2-fach für horizontale und vertikale Montage 16/25/32 x 16 mm
10	314 18	2-fach für horizontale und vertikale Montage 32/40/60/75 x 20 mm