

Minileitungsführungskanal


Übersicht Kabelkanalkapazitäten

■ Einsatzbereich – ideal für:


- Alarmanlagen
- Telefonleitungen
- Sprechanlagen

Abmessungen (in mm)


Best.Nr. 0300 98



Best.Nr. 0300 99



Best.Nr. 0308 02



Kabelkanal DLPlus

Kabelkanalkapazität

Best.Nr. ohne Trennsteg	Best.Nr. mit Trennsteg	Aufnahme- vermögen pro Kammer (in mm ²)	Anzahl der Kabel				Kabel Ø max. in mm
			1,5 ²	2,5 ²	4 ²	6 ²	
0300 04 16 x 16 mm		180	13	8	6	3	10
0300 10 25 x 16 mm		300	20	15	10	5	12
0308 04 32 x 16 mm		275	25	16	15	7	13
	0300 21 40 x 16 mm	190	15	10	8	4	14
0300 27 40 x 20 mm		580	40	27	24	13	17


Minileitungsführungskanal



0300 98

0300 99

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Minileitungsführungskanal mit Klebestreifen
132 ¹⁾	reinweiß 0300 98	Minileitungsführungskanal mit geschützter Kabelkammer zum Schutz gegen Isolierbeschädigung. Lochung in Abständen von 10 cm. Länge: 2,10 m Material: PVC Mit Klebestreifen Auf der Rückseite zum Vorfixieren. 9,6 x 10,5 mm für Kabel mit Ø 5 bis 6 mm.
90 ¹⁾	0300 99	12,6 x 13,5 mm für Kabel mit Ø 7 bis 9 mm.



1) Anzahl der Meter pro Packung
Bei Lieferlänge 2,10 m sind nur 2 m zu bestellen.

Montage

