

Stecker und Kupplungen

2 P + E – 10/16 A – 250 V~



Verp.-Einh.	Best.Nr.	Schalenklappstecker
		<ul style="list-style-type: none"> • Material: Thermoplast • Klemmen bereits geöffnet
25/150	503 16	Seitliche Kabeleinführung, weiß
25/150	503 15	Zentrale Kabeleinführung, weiß

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Schalenklappkupplungen
		<ul style="list-style-type: none"> • erhöhter Berührungsschutz • Material: Thermoplast • Klemmen bereits geöffnet
15/90	503 17	Zentrale Kabeleinführung, weiß

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Stecker mit Abzugsgriff
		<ul style="list-style-type: none"> • Material: Thermoplast • Klemmen bereits geöffnet
25/150	503 30	Seitliche Kabeleinführung, weiß
25/150	503 24	Schräge Kabeleinführung, grau
25/150	503 28	Schräge Kabeleinführung, schwarz

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Kupplungen mit Abzugsgriff
		<ul style="list-style-type: none"> • erhöhter Berührungsschutz • Material: Thermoplast • Klemmen bereits geöffnet
10/120	503 31	Schräge Kabeleinführung, weiß
10/120	503 25	Schräge Kabeleinführung, grau
10/120	503 29	Schräge Kabeleinführung, schwarz

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Winkelstecker
		<ul style="list-style-type: none"> • geeignet für Schutzkontakt- und französische Steckdosen-Norm
50	2016NB	Kabeleinführung seitlich oder nach unten (kann bei Anschluss festgelegt werden), weiß

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Gummistecker
		<ul style="list-style-type: none"> • bruchsicherer Thermoplasteinsatz • Membran-Kabeleinführung • Schlagfestigkeit IK 08 • Klemmen bereits geöffnet
10/60	503 42	Zentrale Kabeleinführung, schwarz, Schutzart IP 44 (diese wird mit Kupplungen Best.Nr. 503 44 oder Best.Nr. 513 69 erreicht)

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Gummikupplungen
		<ul style="list-style-type: none"> • bruchsicherer Thermoplasteinsatz • Membran-Kabeleinführung • Schlagfestigkeit IK 08 • erhöhter Berührungsschutz • Klemmen bereits geöffnet
10/60	503 43	Zentrale Kabeleinführung, schwarz
10/60	503 44 ¹⁾	Zentrale Kabeleinführung, mit Manschette ¹⁾ und Verschlussdeckel, Schutzart IP 44

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Stecker mit Wippschalter
		<ul style="list-style-type: none"> • geeignet für Schutzkontakt- und französische Steckdosen-Norm
10/100	502 09	Schalter 2-polig, 2300 W Seitliche Kabeleinführung, beige

Verp.-Einh.	Best.Nr.	3-fach Hängekupplungen
		<ul style="list-style-type: none"> - lange Knickschutzhülle - angeformte Gummi-Hängeöse
5/5	513 66 ¹⁾	Zentrale Kabeleinführung, mit Verschlussdeckel ¹⁾
5/5	513 69 ¹⁾	Zentrale Kabeleinführung, mit Manschette ¹⁾ und Verschlussdeckel, Schutzart IP 44

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Stecker mit Schnellabzug¹⁾
		<ul style="list-style-type: none"> • geeignet für Schutzkontakt- und französische Steckdosen-Norm • beim Ziehen der Kabeleinführung wird der Stecker selbsttätig aus der Steckdose gedrückt • drehbar (ca. 120°) • Klemmen bereits geöffnet
5/60	501 76 ¹⁾	Stecker mit Schnellabzug, schwarz

¹⁾ Österreichischer Standard