


Feuchtraum-Leuchten Plexo™ und Koro™ Aufputz



624 00



624 02



624 05



624 25 + 624 49



Weitere technische Daten siehe Seite 187

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Feuchtraum-Leuchten Plexo
		<ul style="list-style-type: none"> • Schutzklasse II • selbstverlöschend 850 °C • Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat • Abdeckung wahlweise rechts- oder linksanschlagend • inkl. 1 Leitungseinführung, nicht montiert • Anschluss direkt oder über Klemmen (seitlich oder von der Rückseite) • Fassung am Reflektor fixiert (Schnappbefestigung) • geliefert ohne Leuchtmittel
5	624 00	IP 54 - IK 08, rechteckig für 75 W Glühlampen klare Abdeckung, E 27 Fassung
5	624 02	rote Abdeckung, z.B. für Baustellenbereiche oder Signalisierung E 27 Fassung
1	624 01	für 9 W Kompakt-Leuchtstofflampen klare Abdeckung, G 23 Fassung

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Feuchtraum-Leuchten Koro
		<ul style="list-style-type: none"> • Schutzklasse II • selbstverlöschend 850 °C • Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat • Abdeckung wahlweise rechts- oder linksanschlagend • inkl. 1 Leitungseinführung, nicht montiert • Anschluss direkt oder über Klemmen (seitlich oder von der Rückseite) • Fassung am Reflektor fixiert (Schnappbefestigung) • geliefert ohne Leuchtmittel
5	624 25	IP 54 - IK 08, rund für 100 W Glühlampen weiß, E 27 Fassung
5	624 05	anthrazit, E 27 Fassung
1	624 26	für 2 x 9 W Kompakt-Leuchtstofflampen weiß, G 23 Fassung
1	624 06	anthrazit, G 23 Fassung

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Zubehör
1	624 49	Zierrahmen für Feuchtraum-Leuchten Koro zum Aufschnappen, für runde Bauform, weiß
50	980 12	Leitungseinführungen Kabelverschraubung ohne Gegenmutter PG 11, grau
50	980 32	Gegenmutter für Kabelverschraubung PG 11, grau
25	980 03	Kabelverschraubung M 20 mit Gegenmutter, grau
10	921 39	Stufeneinführung Ø 20 mm - weiß
50	919 10	Stufeneinführung Ø 20 mm - grau
50	919 08	Membraneinführung Ø 20 mm - weiß
50	919 09	Membraneinführung Ø 20 mm - anthrazit

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Feuchtraum-Leuchten Koro
		<ul style="list-style-type: none"> • Schutzklasse II • selbstverlöschend 850 °C • Sicherheitsverschluss mit speziellen Schrauben, nur mit Werkzeug Best.Nr. 919 45 zu öffnen • Abdeckung aus Polycarbonat • inkl. 1 Leitungseinführung, nicht montiert • geliefert ohne Leuchtmittel
1	624 15	IP 54 - IK 09, rund - vandalensicher für 100 W Glühlampen weiß, E 27 Fassung
1	624 35	anthrazit, E 27 Fassung
1	624 17	für 2 x 9 W Kompakt-Leuchtstofflampen weiß, G 23 Fassung
1	624 37	anthrazit, G 23 Fassung