

## Läutewerke

### Funkansteuerung – Aufputz



416 32



416 15

## Läutewerke

### Drahtgebunden – Aufputz



416 51



412 21



412 43



416 46



416 45



416 47

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Funk-Gong Set Salsa™
1	416 32	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenz: 433 MHz, Klasse III</li> <li>• 1 Funk-Feuchtraumputz-Taster IP 45 – IK 05 inkl. Beschriftungsfeld (unbeleuchtet)</li> <li>Abmessung: 104 x 40 x 24 mm</li> <li>Spannungsversorgung Taster: 2 Alkaline-Batterien 1,5 V Typ LR 03 (nicht mitgeliefert)</li> <li>1 Taster kann mehrere Gongs ansteuern</li> <li>• 1 Funk-Gong IP 20 – IK 07 elektronische Melodie</li> <li>Spannungsversorgung Gong: 4 Alkaline-Batterien 1,5 V Typ LR 6 (nicht mitgeliefert)</li> <li>• Farbe: reinweiß</li> </ul> <p><b>Adagio</b></p> <p>1 Melodie bei einem Taster, eine 3-Ton-Melodie bei Verwendung eines zweiten Tasters (Best.Nr. 416 40) zur Ruf-Ton-Unterscheidung (max. 2 Taster einlernbar)</p> <p>Reichweite: 200 m, freies Gelände</p> <p>Lautstärke: einstellbar 70 – 75 – 80 dB auf 1 m</p> <p>Abmessung: 177 x 104 x 45 mm</p>
1	416 15	<p><b>Alti</b></p> <p>3-Ton-Melodie</p> <p>Reichweite: 100 m, freies Gelände</p> <p>Lautstärke: 80 dB auf 1 m</p> <p>Abmessung: 120 x 104 x 42 mm (max. 1 Taster einlernbar)</p>
1	416 40	<p><b>Ergänzungszubehör</b></p> <p>Funk-Feuchtraumputz-Taster IP45 – IK05 für Best.Nr. 416 15/16/32 als Zusatz bzw. Ersatz</p>

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Zweiton-Gong Carillon
1	416 50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elektromechanisch, IP 20</li> <li>• Lautstärke: 80 dB auf 1 m</li> <li>• Abmessung: 115 x 115 x 45 mm</li> <li>• Farbe: reinweiß</li> </ul> <p>8 V~ oder 12 V~ zur Verwendung mit Lexic-Klingeltransformator 1 A (Best.Nr. 042 25)</p>
1	416 51	230 V~ 50/60 Hz
1	416 52	230 V~ 50/60 Hz mit eingebautem Trafo
10	412 19	<p><b>Klingeln Lido</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP 20, Klasse II</li> <li>• Farbe: weiß</li> </ul> <p>8 V~ – 50/60 Hz, Verwendung des Lexic-Klingeltransformator 1 A Best.Nr. 042 25, Klasse III</p> <p>Lautstärke 79 dB auf 1 m, Abmessung: 95 x 61 x 33 mm</p>
10	412 21	230 V~ – 50/60 Hz, Direktanschluss, Lautstärke 80 dB auf 1 m, Abmessung: 95 x 61 x 33 mm
1/20	412 43	230 V~ – 50/60 Hz, mit eingebautem Trafo, Lautstärke 80 dB auf 1 m, Abmessung: 135 x 88 x 48 mm
5	416 46	<p><b>Aufputz-Klingeltaster Salsa™</b></p> <p><b>Taster 24 V~ – 2 A ohne Beschriftungsfeld</b></p> <p>IP 30 – IK 06, Farbe: weiß</p> <p>Abmessung: 50 x 25 x 15 mm</p>
10	416 45	<p><b>Taster 230 V~ – 2 A mit Beschriftungsfeld</b></p> <p>IP 30 – IK 06, Farbe: weiß</p> <p>Abmessung: 70 x 35 x 24 mm</p>
10	416 47	<p><b>Taster 24 V~ – 2 A universal, mit Beschriftungsfeld</b></p> <p>Für Feuchtraum IP 44 – IK 07, Farbe: weiß</p> <p>Abmessung: 70 x 70 x 25 mm</p>