

Sicherungstrenner SP für Zylindersicherungen



214 04



216 01

Nach IEC 60269-2, Tragschienen-Montage oder Befestigung mittels Schrauben, Sicherungseinsätze separat bestellen

Verp.-Einh.	Best.Nr.	SP 38 für Zylindersicherungen 10 x 38 mm		
10	214 01	1-polig	Anschluss 1 x 16 mm ²	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm 1
3	214 04	3-polig	oder 2 x 10 mm ²	3

Verp.-Einh.	Best.Nr.	SP 51 für Zylindersicherungen 14 x 51 mm		
5	215 01	1-polig	Anschluss 1 x 35 mm ²	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm 1,5
1	215 04	3-polig	oder 2 x 16 mm ²	4,5

Verp.-Einh.	Best.Nr.	SP 58 für Zylindersicherungen 22 x 58 mm		
3	216 01	1-polig	Anschluss 1 x 50 mm ²	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm 2
1	216 04	3-polig	oder 2 x 25 mm ²	6

Zylindersicherungen



143 10



153 96



140 12



151 50

Größe 14 x 51 mm nach VDE 0636-10,-20, IEC 60269-1,-2, EN 60269-1,-2
Größe 22 x 58 mm nach VDE 0636-10,-20, IEC 60269-1,-2, EN 60269-1,-2

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Typ gG (trägfink)		
Größe 14 x 51 mm				
		ohne Schlagbolzen	mit Schlagbolzen	
		Bemessungsstrom (A)	Spannung (V)	Abschaltvermögen (kA)
10	143 02	2	500	100
10	143 04	4	500	100
10	143 06	6	500	100
10	143 10	10	500	100
10	143 16	16	500	100
10	143 20	20	500	100
10	143 25	25	500	100
10	143 32	32	500	100
10	143 40	40	500	100
10	143 50	50	500	100
Größe 22 x 58 mm				
10	153 04	4	500	100
10	153 06	6	500	100
10	153 10	10	500	100
10	153 16	16	500	100
10	153 20	20	500	100
10	153 25	25	500	100
10	153 32	32	500	100
10	153 40	40	500	100
10	153 50	50	500	100
10	153 63	63	500	100
10	153 80	80	500	100
10	153 96	100	500	100
10	153 97	125	400	100

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Typ aM (träge)		
Größe 14 x 51 mm				
		ohne Schlagbolzen	mit Schlagbolzen	
		Bemessungsstrom (A)	Spannung (V)	Abschaltvermögen (kA)
10	140 02	2	500	100
10	140 04	4	500	100
10	140 06	6	500	100
10	140 08	8	500	100
10	140 10	10	500	100
10	140 12	12	500	100
10	140 16	16	500	100
10	140 20	20	500	100
10	140 25	25	500	100
10	140 32	32	500	100
10	140 40 ¹⁾	40	500	100
10	140 45 ¹⁾	45	400	100
10	140 50 ¹⁾	50	400	100
Größe 22 x 58 mm				
10	150 16	16	500	100
10	150 20	20	500	100
10	150 25	25	500	100
10	150 32	32	500	100
10	150 40	40	500	100
10	150 50	50	500	100
10	150 63	63	500	100
10	150 80	80	500	100
10	150 96	100	400	100
10	150 97	125	400	100

1) Übergröße