

Rex Treppenlicht-Zeitschalter

RexPlus-Programm



037 01



047 07



047 04



497 83



037 03

Nach VDE 0632 Teil 1, Teil 2-1 und Teil 2-3, IEC 60669-1, 60669-1-2 und 60669-2-3, EN 60669-1, 60669-2-1 und 60669-2-3, elektronisch, extrem leise, Schutzart IP 20, Betriebstemperatur -10°C ... $+55^{\circ}\text{C}$, mit Lexic-Systemvorteilen

Verp.-Einh.	Best.Nr.	RexPlus-Programm
1	037 01	<ul style="list-style-type: none"> • exakte Zeiteinstellung • jederzeit nachschaltbar • mit Nulldurchgangsschaltung • automatische 3-/4-Leiteranschlusskennung • 100 % dauerspannungsfest • maximaler Glühlampenstrom 50 mA • Handschalter zum Umschalten von Minutenlicht auf Dauerlicht • Gerätebreite 1 Teilungseinheit à 17,5 mm
1	047 07	<p>RexEMPlus</p> <ul style="list-style-type: none"> - 230 V, 50/60 Hz - Zeitbereich 0,5 – 10 min - 1 Schließer 250 V, 50 Hz, 16 A~ $\cos \varphi = 1$ - 2000 W Glühlampenlast/Halogenlampen 230 V - 1000 VA Leuchtstofflampen, reihenkompensiert - 120 VA, parallelkompensiert max. 14 μF
1	047 04	<p>Rex800Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> - 230 V, 50/60 Hz - variable Anschlussmöglichkeit - mit aktiver Vorwarnfunktion nach DIN 18015-2, Vorwarnfunktion an seitlichem Einstellschalter abschaltbar - Zeitbereich 0,5 – 12 min - 1 Schließer 250 V, 50 Hz, 16 A~ $\cos \varphi = 1$ - 2000 W Glühlampenlast/Halogenlampen 230 V - 2000 W NV-Halogenlampen EVG - 1000 VA Leuchtstofflampen, reihenkompensiert - 1000 VA parallelkompensiert max. 100 μF - 1000 W Energiesparlampen
1	047 04	<p>Rex800Multi</p> <ul style="list-style-type: none"> - 230 V, 50/60 Hz - mit separatem Steuerungseingang 8 – 230 V AC/DC - multifunktional, folgende Funktionen können am seitlichen Wahlschalter eingestellt werden: <ul style="list-style-type: none"> - TLZ, Standard - TLZ mit Vorwarnfunktion nach DIN 18015-2 - TLZ mit Langzeitfunktion 1 Std. - TLZ mit Vorwarn- und Langzeitfunktion 1 Std. - abschaltbarer Zeitschalter - abschaltbarer Zeitschalter mit Vorwarnfunktion - elektronisches Relais - Zeitbereich 0,5 – 12 min - 1 Schließer 250 V, 50 HZ, 16 A~ $\cos \varphi = 1$ - 2000 W Glühlampenlast/Halogenlampen 230 V - 2000 W NV-Halogenlampen EVG - 1000 VA Leuchtstofflampen, reihenkompensiert - 1000 VA parallelkompensiert max. 100 μF - 1000 W Energiesparlampen

Verp.-Einh.	Best.Nr.	RexPlus-Programm - Aufputz
1	497 83	<ul style="list-style-type: none"> • für Aufputzmontage • nachschaltbar • nur 3-Leiteranschluss • zum Austausch in bestehenden Anlagen, nicht zulässig in neuen Anlagen • maximaler Glühlampenstrom 50 mA • Handschalter zum Umschalten von Minutenlicht auf Dauerlicht • Abmessung (H x B) 112 x 72 mm
1	037 03	<p>Rex600Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> - 230 V, 50/60 Hz - Zeitbereich 0,5 – 10 min - 1 Schließer 250 V/50 Hz, 10 A~ $\cos \varphi = 1$ - 800 W Glühlampenlast - 2000 W NV-Halogenlampen EVG
1	037 03	<p>Ergänzungsprogramm</p> <p>Rex900</p> <ul style="list-style-type: none"> - nicht nachschaltbar - nur 3-Leiteranschluss - zum Austausch in bestehenden Anlagen, nicht zulässig in neuen Anlagen - 100 % dauerspannungsfest - maximaler Glühlampenstrom 50 mA - Handschalter zum Umschalten von Minutenlicht auf Dauerlicht - 230 V, 50/60 Hz - Zeitbereich 0,5 – 12 min - 1 Schließer 250 V/50 Hz, 16 A~ $\cos \varphi = 1$ - 2000 W Glühlampenlast/Halogenlampen 230 V - 1000 VA Leuchtstofflampen, reihenkompensiert - 120 VA parallelkompensiert max. 14 μF - Gerätebreite 1 Teilungseinheit à 17,5 mm