

Rex Lichtsteuergeräte Dämmerungsschalter



037 21



4126 23



498 43

MicroLux D: nach VDE 0631 Teil 1 und Teil 2-7, IEC 60730-1 und 60730-2-7, EN 60730-1 und 60730-2-7, LuxoRex: nach VDE 0632 Teil 1, Teil 2-1 und Teil 2-3, IEC 60669-1, 60669-1-2 und 60669-2-3, EN 60669-1, 60669-2-1 und 60669-2-3, zum Helligkeitsabhängigen Ein- und Ausschalten von Leuchten und anderen Verbrauchern

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Dämmerungsschalter
1	037 21	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Lichtfänger Leitung zum Lichtfänger 2 x 1,5 mm², maximale Leitungslänge 50 m Schaltzustandsanzeige mittels LED Schutzart: Gerät IP 20, Lichtfänger IP 55 Gerätebreite 2 Teilungseinheiten à 17,5 mm mit Lexic-Systemvorteilen
1	4126 23	<p>Dämmerungsschalter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dämmerungsschalter mit Uhr - automatische Sommer-/Winterzeitumstellung - Einstellbereich 2 – 60.000 Lux - Ein- und Ausschaltverzögerung ca. 60 sek - Gangreserve +/- 2,5 sek/Tag - Gangreserve 100 Std - Quarzmotor, 230 V, 50/60 Hz - 1 Wechsler 250 V/50 Hz, 10 A~ cos φ = 1 - 8 Programme - kürzeste Schaltzeit 1 min - Schaltschritt 1 min - Handschaltung - Deckel plombierbar
1	498 43	<p>Dämmerungsschalter - Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstellbereich 0,2 – 200 Lux - Ein- und Ausschaltverzögerung ca. 2 min - 230 V, 50/60 Hz - 1 Schließer 250 V/50 Hz, 10 A~ cos φ = 1 - Schutzart IP 54
1	695 18	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lichtfänger als Ersatzlichtfänger für Best.Nr. 037 21 - Fozelle - ohne Aufputzgehäuse 696 51 (optional)


Rex Lichtsteuergeräte Dämmerungsschalter

■ Technische Daten


Typ	MicroLux D	LuxoRex
	037 21	498 43
Anzahl der TE à 17,5 mm	2	-
Anzahl Kanäle	1	-
Gangreserve	> 100 Std	-
Schaltschritt	1 min	-
kürzeste Schaltzeit	1 min	-
Anzahl Schaltprogramme	8	-
Ganggenauigkeit	2,5 sek/Tag	-
Schaltleistung		
• ohmsch 230 V~ cos φ = 1	10 A~	10 A~
• Glühlampe 230 V~	5 A~	3 A~
• induktiv 230 V~ cos φ = 0,6	8 A~	8 A~
Schaltausgang	1 Wechsler	1 Schließer
Einstellbereich Helligkeit	2 - 60.000 Lux	5 - 1.000 Lux
Betriebstemperatur	-10...+55 °C	-25...+60 °C
Schutzart Gerät	IP 20	-
Schutzart Lichtfänger	IP 55	IP54

■ Anschlussschema

MicroLux D



LuxoRex



Dämmerungsschalter

