

Unterputzverteiler Ekinox IP 30

für Geräte bis 63 A



014 32



014 90



014 02



014 37

Nach VDE 603 Teil 1, EN 60439-3, Schutzklasse II □, Schutzart IP 30, geeignet für Unterputz- und Hohlwandmontage, Hohlwandmontagesatz separat bestellen (Best.Nr. 014 90)

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Unterputzverteiler		
		<ul style="list-style-type: none"> • Komplettsset inkl. Mauerkasten und Tür • Tür rechts und links anschlagbar • Türgriff innenliegend, nachrüstbar mit Schloss (Best.Nr. 014 91) • Geräteeinbautiefe 70 mm • inkl. N- und PE-Klemme und Abdeckstreifen • ab 2-reihig mit zusätzlicher N-Klemmleiste (4 x 16 mm²) für weiteren FI-Schutzschalter 		

Unterputzverteiler mit Metalltür

- Tür: reinweiß, ähnlich RAL 9010
- Tür und Rahmen epoxylackiert

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Anzahl der Reihen	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm	Nischenmaße in mm H x B x T
1	014 31	1	12 + 2	305 x 315 x 86
1	014 32	2	24 + 4	430 x 315 x 86
1	014 33	3	36 + 6	555 x 315 x 86
1	014 34	4	48 + 8	680 x 315 x 86

Unterputzverteiler mit Kunststofftür

- Tür: reinweiß, ähnlich RAL 9010

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Anzahl der Reihen	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm	Nischenmaße in mm H x B x T
1	014 11	1	12 + 2	305 x 315 x 86
1	014 12	2	24 + 4	430 x 315 x 86
1	014 13	3	36 + 6	555 x 315 x 86
1	014 14	4	48 + 8	680 x 315 x 86

Mauerkasten

- für Unterputz- und Hohlwandmontage optional
- Hohlwandmontagesatz separat bestellen (Best.Nr. 014 90)

Mauerkasten inkl. Schutzkarton

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Anzahl der Reihen	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm	Nischenmaße in mm H x B x T
6	014 01	1	12 + 2	305 x 315 x 86
6	014 02	2	24 + 4	430 x 315 x 86
6	014 03	3	36 + 6	555 x 315 x 86
6	014 04	4	48 + 8	680 x 315 x 86

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Türen		
		<ul style="list-style-type: none"> • inkl. Geräteträger • ohne Mauerkasten • passend für Mauerkästen Best.Nr.: 014 01/02/03/04 		

Metalltür reinweiß, ähnlich RAL 9010

- Tür und Rahmen epoxylackiert

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Anzahl der Reihen	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm	Maße in mm H x B x T
2	014 36	1	12 + 2	335 x 350
2	014 37	2	24 + 4	460 x 350
2	014 38	3	36 + 6	585 x 350
2	014 39	4	48 + 8	710 x 350

Zubehör

Hohlwandmontagesatz

- 4 Spreizkrallen und Kabelbinder für Zugentlastung

Schloss

- Schließung Nr. 850

Klemmschiene 3P+N, IP 20

- 3 Phasen mit je 4 x 1,5 bis 16 mm², N mit 1 x 4 bis 25 mm² + 12 x 1,5 bis 16 mm²

Abdeckstreifen, reinweiß RAL 9010

- teilbar in halbe und ganze Module

20	016 60	5 Module
10	016 62	13 Module