

Schaltschranke Atlantic

Stahlblech - IP 66 - IK 10




386 06



354 93



364 01



347 95



363 95

Wandschrank, Schutzart IP 66 – IK 10 nach EN 60529

Material: Stahlblech, lichtgrau RAL7035 lichtgrau mit Polyesterbeschichtung 80 µ gegen Korrosion und aggressive Umweltbedingungen, inkl. Montageplatte, Atlantic mit Sichtfenster ohne Montagepatte (optional bestellbar), inkl. Vollblech-Flanschplatte (ausgenommen Best.Nr. 386 00), Befestigungspunkte für Montage von Gleitschienen, Tür beidseitig anschlagbar

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Atlantic		
		<ul style="list-style-type: none"> mit Montageplatte inkl. 1 Doppelbartverschluss mit Doppelbartschlüssel 		
		Außenabmessung Höhe x Breite x Tiefe (mm)	Gewicht inkl. Montageplatte (kg)	Anzahl Verschlüsse
1	386 00	300 x 200 x 160	4,2	1
1	386 02	300 x 300 x 200	5,5	1
1	386 05	400 x 300 x 200	6,5	1
1	386 06	400 x 400 x 200	11,2	1
1	386 09	500 x 400 x 200	11,5	1
1	386 13	600 x 400 x 200	13,2	2
1	386 10	500 x 400 x 250	13,2	1
1	386 11	500 x 500 x 250	15,0	1
1	386 14	600 x 400 x 250	13,5	2
1	386 19	600 x 600 x 250	21,9	2
1	386 21	700 x 500 x 250	23,2	2
1	386 23	800 x 600 x 250	30,2	2
1	386 24	800 x 600 x 300	31,7	2
1	386 25	800 x 800 x 300	43,7	2
1	386 29	1000 x 800 x 300	52,0	2

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Atlantic mit Sichtfenster			
		<ul style="list-style-type: none"> mit Sichtfenster aus getöntem Sicherheitsglas Knebelgriff mit Schließzylinder 2433 A + Schlüssel ohne Montageplatte (optional) 			
		Außenmaße Höhe x Breite x Tiefe (mm)	Sichtfenster Höhe x Breite (mm)	Gewicht kg	Passende Montage- platte
1	354 92 ¹⁾	400 x 300 x 200	300 x 128	6	360 52
1	354 93 ¹⁾	500 x 400 x 200	400 x 228	8	360 55
1	354 94 ¹⁾	600 x 400 x 250	500 x 228	10	360 56
1	354 95 ²⁾	700 x 500 x 250	600 x 328	15	360 58
1	354 96 ²⁾	800 x 600 x 300	700 x 428	25	360 59
1	354 97 ³⁾	1000 x 800 x 300	800 x 628	36	360 61

- 1) mit einem Verschluss
- 2) mit zwei Verschlüssen
- 3) mit drei Verschlüssen

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Befestigungszubehör	
		Befestigungsglaschen	
		- zur Wandmontage	
		- 1 Satz bestehend aus 4 Stück	
1	364 01	Tragkraft 300 kg, aus Zamak, inkl. Abdeckung	
1	364 04	Tragkraft 100 kg, Stahl antikorrosionsbeschichtet	

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Zubehör	
		Gleitschienen-Set	
		- für Montageplatte	
		- zur Änderung der Geräteeinbautiefe	
		- 1 Satz bestehend aus 4 Stück	
1	367 43	für Schränke mit Tiefe 250 mm (ab H 600 x B 600 mm)	
1	367 44	für Schränke mit Tiefe 300 mm	

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Schienenträger für 45°-Neigung	
		- verzinkt - bichromatiert	
		- zur Aufnahme von Profilschienen	
		- Set bestehend aus:	
		2 Trägern mit 4 Schrauben M6, Muttern und Unterlegscheiben	
10	394 49		
		Handgriff	
		- zum Austausch gegen Verschluss	
		- geliefert mit Schließzylinder 2433 A	
		- umbaubar auf Profilhalbzylinder	
10	368 28		



Verp.-Einh.	Best.Nr.	Massebänder		
		Querschnitt mm ²	Länge (mm)	Lochdurchmesser (mm)
20	347 95	6	200	8,5
20	347 96	16	200	8,5
10	347 97	30	200	8,5
20	363 95	6	200	6,5

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Ausbesserungslack	
		- lichtgrau RAL 7035	
1	365 97	Sprühdose 150 ml	
1	365 91	Farbpinsel 12 ml	