

Schaltschranke Marina

Polyester – IP 66 – IK 10



362 63 + Innentür 363 64 (optional)



362 63 + Sockel 362 92 (optional)
+ Dach 362 95 (optional)



362 55 + Cabstop Flanschplatte 364 95 (optional)
+ Cabstop Einbau-Set 364 08 (optional)
+ Befestigungsglaschen 364 09 (optional)



Wandschrank, Schutzart IP 66 - IK 10, Klasse II¹⁾,
Material: Glasfaserverstärktes Polyester, lichtgrau RAL 7035, selbstverlöschend 960 °C,
Besonders für korrosive Umgebung geeignet, Tür beidseitig anschlagbar (außer Best.Nr. 362 50), Öffnungswinkel 180°, Scharniere unverlierbar,
Doppelbartverschluss, direkte Befestigungsaufnahme in Schrankwand, Teilbefestigung von Montageplatte ab Schrank 500 x 400 x 200 mm und/oder
Schienen möglich, änderbare Geräteeinbautiefe ab Schränken mit Tiefe 200 mm mit Schienen-Set Best.Nr. 362 42 (optional)

Verp.-Einh. Best.Nr. Schränke RAL 7035

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Außenabmessung (mm) Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht (kg)	Äquivalent Stahlschrank [mm] Höhe x Breite x Tiefe
1	362 50	300 x 220 x 160	1,75	300 x 200 x 160
1	362 51	400 x 300 x 206	3,7	400 x 300 x 200
1	362 52	500 x 400 x 206	5,1	500 x 400 x 200
1	362 55	610 x 400 x 257	6,4	600 x 400 x 250
1	362 56	720 x 510 x 250	11,2	700 x 500 x 250
1	362 61	820 x 610 x 300	15,2	800 x 600 x 300
1	362 63	1020 x 810 x 300	21,8	1000 x 800 x 300
1	362 64	1220 x 810 x 300	25	1200 x 800 x 200

Verp.-Einh. Best.Nr. Befestigungszubehör

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Befestigungszubehör
		Befestigungsglaschen - zur Wandmontage - 1 Satz bestehend aus 4 Stück für Schränke (mm) Tragkraft max. (kg) Höhe 300 100 400 bis 1200 150
1	364 08	
1	364 09	
10	362 40	Innengewinde Hülse M8 - für den Einsatz in Schrankrückwand - für Schränke, Höhe ≥ 400 mm



Schränke RAL 7035 mit Sichtfenster

- Sichtfenster aus Sicherheitsglas

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Außenabmessung (mm) Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht (kg)	Fensterabmessung (mm) Höhe x Breite
1	362 71	400 x 300 x 206	4	235 x 145
1	362 72	500 x 400 x 206	5,6	335 x 245
1	362 75	610 x 400 x 257	7	463 x 245
1	362 76	720 x 510 x 250	12,3	570 x 272
1	362 81	820 x 610 x 300	16,7	672 x 372
1	362 83	1020 x 810 x 300	23,9	770 x 495
1	362 84	1220 x 810 x 300	27,5	970 x 495

Sockel RAL 7035

- Höhe 170 mm
- Öffnung auf Vorder- und Rückseite
- 2 Sockel übereinander montierbar

für Schränke der Abmessungen
Breite x Tiefe (mm)

1	362 91	600 x 300
1	362 92	800 x 300

Dach RAL 7035

für Schränke der Abmessungen
Breite x Tiefe (mm)

1	362 93	500 x 250
1	362 94	600 x 300
1	362 95	800 x 300

Zubehör

1	362 42	Schienen-Set - für Montageplatte - zur Änderung der Geräteeinbautiefe - für Schränke Tiefe ≥ 200mm - 1 Satz bestehend aus 4 Stück inkl. Schrauben
10	394 49	Schienenträger für 45° Neigung - verzinkt - bichromatiert - zur Aufnahme von Profilschienen - Set bestehend aus: 2 Trägern mit 4 Schrauben Ø 6 mm, Muttern und Unterlegscheiben
1	364 98	Cabstop Einbau-Set - ermöglicht den Einbau von Cabstop- Flanschplatten Best.Nr. 364 94/ 95 und 364 96/ 97
1	362 44	Verbindungs-Set (horizontal oder vertikal) - für Schränke, Höhe ≥ 500 mm - zum Anreihen von Schränken
1	365 13	Lasche als Vorhängeschlossperre - aus Edelstahl - für Schränke, Höhe ≥ 400 mm - als Ergänzung zur Verriegelung - für 3 Vorhängeschlösser mit Ø 6 mm max.



Weiteres Zubehör (Seite 304 bis 309)

¹⁾Ermöglicht den Bau von völlig isolierten Einheiten (Klasse II) gemäß EN 60439-1