

# Kunststoffgehäuse für industrielle Anwendungen

Glatte Ausführung IP 55/66 – 750 °C



Profilschienenbefestigung möglich bei Gehäusen ab Höhe 130 mm



Befestigungslaschen 358 02 (optional), montierbar horizontal oder vertikal bei Gehäusen ab H 130 x B 130 mm



359 71



Scharnier 358 01 (optional) montierbar bei Gehäusen ab H 130 x B 130 mm



Befestigungsaufnahme von Klemmenleisten IP 20 (optional) ab Gehäuseabmessung H 130 x B 130 mm



350 17



Weitere technische Daten siehe Seite 313

Schutzart IP 55 – IK 07, selbstverlöschend 750 °C, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035 (Deckel RAL 7035 oder transparent),

Schutzart IP 66 – IK 08, selbstverlöschend 750 °C, halogenfrei, grau (ähnlich RAL 7004),

Temperaturbeständigkeit IP 55: –25 °C bis +40 °C

Temperaturbeständigkeit IP 66: –25 °C bis +80 °C

Freie Wahl der Befestigung: - innen 4 Langlöcher im Gehäuseboden / - ausserhalb an den Ecken, mittels Schrauben Ø 4 / - mittels

Befestigungslaschen zur Wandmontage Best.Nr. 358 02 (außer 130 x 75 x 74 mm),

Schutzklasse II wird erreicht mit Schutzabdeckung (im Lieferumfang) für Befestigungsschrauben,

Geräte können verschient oder auf vollflächigen Montageplatten befestigt werden, nichtverlierbarer Deckel durch Sicherungsverbindung zur Dose (außer 310 x 240 und 360 x 270 mm), ab 130 x 130 mm integrierte Steckfelder für Klemmenleisten

## Verp.-Einh. Best.Nr. IP 55 - IK 07 lichtgrau RAL 7035

Verp.-Einh.	Best.Nr.		Innenabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm)
	Deckel lichtgrau	Deckel transparent	
1	359 00	359 01	130 x 75 x 74
1	359 30	359 31	130 x 130 x 74
1	359 40	359 41	155 x 110 x 74
1	359 50	359 51	180 x 140 x 86
1	359 60	359 61	220 x 170 x 86
1	359 70	359 71	270 x 170 x 86
1	359 80	359 81	310 x 240 x 124
1	359 90	359 91	360 x 270 x 124

## IP 66 - IK 08 grau (ähnlich RAL 7004)

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Innenabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm)
1	350 07	130 x 75 x 74
1	350 13	130 x 130 x 74
1	350 17	155 x 110 x 74
1	350 22	180 x 140 x 86
1	350 28	220 x 170 x 86
1	350 33	270 x 170 x 86
1	350 44	310 x 240 x 124
1	350 47	360 x 270 x 124

## IP 55 - lichtgrau RAL 7035 - Übertiefe

- Temperaturbeständigkeit –20 °C bis +50 °C

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Innenabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm)
2	921 22 <sup>3)</sup>	220 x 170 x 140
2	350 43 <sup>2)</sup>	265 x 174 x 154
1	350 58 <sup>2)</sup>	359 x 265 x 154
1	350 54 <sup>2)</sup>	310 x 240 x 160
1	922 84 <sup>3)</sup>	310 x 240 x 160

<sup>2)</sup> 2 integrierte Scharniere und 2 Verschlusschrauben - <sup>3)</sup> 4 Verschlusschrauben

## Verp.-Einh. Best.Nr. Zubehör

### Befestigungslaschen

zur Wandbefestigung | für Gehäuseabmessung H x B (mm)  
Satz mit je 4 Stück | 130 x 130

### Scharniere - schwarz RAL 7016

Satz mit je 2 Stück | 130 x 130 bis 270 x 170  
Satz mit je 2 Stück | 310 x 240 bis 360 x 270

### Montageplatten - Stahlblech galvanisiert

für Gehäuseabmessung H x B (mm):

5	358 10	130 x 130 für 359 30/31, 350 13
5	358 11	155 x 110 für 359 40/41, 350 17
5	358 12	180 x 140 für 359 50/51, 350 22
5	358 13	220 x 170 für 359 60/61, 350 28
5	358 14	270 x 170 für 359 70/71, 350 33
5	358 15	310 x 240 für 359 80/81, 350 44
5	358 16	360 x 270 für 359 90/91, 350 47

### Zubehör (Übertiefe)

#### Befestigungslaschen

zur Wandbefestigung | für Gehäuseabmessung H x B (mm)  
Satz mit je 4 Stück | 310 x 240

#### Montageplatten - Stahlblech galvanisiert

für Gehäuseabmessung H x B (mm):

5	350 90	220 x 170	für 921 22
5	350 92	265 x 174	für 350 43
5	350 93	310 x 240	für 350 54 und 922 84
1	350 94	359 x 265	für 350 58

**Kabelverschraubungen** (siehe Seite 318)

**Profilschienen** (siehe Seite 305)