

Kabeleinführungen IP 68/55

Kabelverschraubungen

Metrische Kabelverschraubungen IP 68 ohne Gegenmutter

- Polyamid PA6 UL94-V2
- grau RAL 7001
- Glühdrahtprüfung 960 °C
- Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
- Gummidichtung: wärmehärtendes Elastomer



| Verp.-Einh. | Best.Nr. | Nenngröße | Dichtbereich (mm) |
|-------------|----------|-----------|-------------------|
| | | | von bis |
| 50 | 3843 70 | M 16 | 4 8 |
| 50 | 3843 71 | M 20 | 5 10 |
| 35 | 3843 72 | M 25 | 13 18 |
| 20 | 3843 73 | M 32 | 18 25 |
| 10 | 3843 74 | M 40 | 22 32 |
| 5 | 3843 75 | M 50 | 30 38 |
| 5 | 3843 76 | M 63 | 34 44 |

Kabelverschraubungen IP 55 ohne Gegenmutter

- Polyamid (PA)
- lichtgrau RAL 7035
- Glühdrahtprüfung 650 °C
- Temperaturbereich -5 °C bis +60 °C
- geschlossene Durchführung
- Dichtring aus Naturkautschuk
- halogen- und silikonfrei



Metrische Kabelverschraubung

| Verp.-Einh. | Best.Nr. | Nenngröße | Dichtbereich (mm) |
|-------------|----------|-----------|-------------------|
| | | | von bis |
| 50 | 968 00 | M12 | 3 6 |
| 50 | 968 01 | M16 | 5 8 |
| 50 | 968 03 | M20 | 7 10 |
| 50 | 968 05 | M25 | 9 12 |
| 50 | 968 06 | M32 | 10 14 |
| 50 | 968 07 | M40 | 14 18 |
| 10 | 968 08 | M50 | 16 24 |
| 10 | 968 09 | M63 | 22 30 |

PG - Kabelverschraubung

| Verp.-Einh. | Best.Nr. | Nenngröße | Dichtbereich (mm) |
|-------------|----------|-----------|-------------------|
| | | | von bis |
| 50 | 968 20 | PG 7 | 3 6 |
| 50 | 968 21 | PG 9 | 5 8 |
| 50 | 968 22 | PG 11 | 7 10 |
| 50 | 968 23 | PG 13,5 | 9 12 |
| 50 | 968 24 | PG 16 | 10 14 |
| 50 | 968 25 | PG 21 | 14 18 |
| 10 | 968 26 | PG 29 | 16 24 |
| 10 | 968 27 | PG 36 | 22 30 |
| 10 | 968 28 | PG 42 | 30 35 |
| 10 | 968 29 | PG 48 | 31 40 |

Gegenmutter

- Glasfaserverstärktes (UL94-V0)
- Polyamid PA6
- Grau RAL 7001



Metrische Gegenmutter

| Verp.-Einh. | Best.Nr. | Nenngröße |
|-------------|----------|-----------|
| 50 | 3865 71 | M12x1,5 |
| 50 | 3865 72 | M16x1,5 |
| 50 | 3865 73 | M20x1,5 |
| 50 | 3865 74 | M25x1,5 |
| 25 | 3865 75 | M32x1,5 |
| 25 | 3865 76 | M40x1,5 |
| 10 | 3865 77 | M50x1,5 |
| 10 | 3865 78 | M63x1,5 |


PG - Gegenmutter

| Verp.-Einh. | Best.Nr. | Nenngröße |
|-------------|----------|-----------|
| 50 | 3865 61 | PG 7 |
| 50 | 3865 62 | PG 9 |
| 50 | 3865 63 | PG 11 |
| 50 | 3865 64 | PG 13,5 |
| 50 | 3865 65 | PG 16 |
| 50 | 3865 66 | PG 21 |
| 25 | 3865 67 | PG 29 |
| 10 | 3865 68 | PG 36 |
| 10 | 3865 69 | PG 42 |
| 10 | 3865 70 | PG 48 |

Kabeleinführungen IP 68/55

Kabelverschraubungen

Metrische Kabelverschraubungen IP 68 Abmessungen (mm)




| ISO-Gewinde | Dimensionen (mm) | | |
|------------------|------------------|----|----|
| Best.Nr. RAL7001 | LF | CH | L |
| 3843 69 | 10 | 15 | 22 |
| 3843 70 | 10 | 19 | 26 |
| 3843 71 | 12 | 24 | 29 |
| 3843 72 | 15 | 33 | 35 |
| 3843 73 | 15 | 42 | 40 |
| 3843 74 | 17 | 53 | 49 |
| 3843 75 | 17 | 60 | 54 |
| 3843 76 | 18 | 68 | 54 |

Kabelverschraubungen IP 55 Abmessungen (mm)

Metrische Kabelverschraubung

| Best.Nr. | Nenngröße | A max. | B | Ø D | C | Ø E | Ø Montagebohrung |
|----------|-----------|--------|------|-----|----|------|------------------|
| 968 00 | M12 | 23 | 8 | 19 | 16 | 11,8 | 12,7 |
| 968 01 | M16 | 28 | 15 | 25 | 22 | 15,8 | 16,2 |
| 968 03 | M20 | 34 | 15 | 29 | 26 | 19,9 | 20,4 |
| 968 05 | M25 | 36 | 15 | 35 | 30 | 24,8 | 25,4 |
| 968 06 | M32 | 40 | 15 | 46 | 42 | 31,6 | 32,5 |
| 968 07 | M40 | 47 | 18 | 53 | 52 | 39,8 | 40,5 |
| 968 08 | M50 | 48 | 18 | 65 | 58 | 49,8 | 50,8 |
| 968 09 | M63 | 55 | 18,5 | 71 | 66 | 62,6 | 64 |



PG - Kabelverschraubung

| Best.Nr. | Nenngröße | A max. | B | Ø D | C | Ø E | Ø Montagebohrung |
|----------|-----------|--------|------|-----|----|------|------------------|
| 968 20 | PG 7 | 23 | 8 | 17 | 15 | 21,1 | 12,7 |
| 968 21 | PG 9 | 27 | 8 | 22 | 19 | 15,1 | 15,2 |
| 968 22 | PG 11 | 31 | 8 | 25 | 22 | 18,2 | 18,6 |
| 968 23 | PG 13,5 | 32 | 9 | 27 | 24 | 20,2 | 20,4 |
| 968 24 | PG 16 | 32 | 10 | 29 | 27 | 22,3 | 22,5 |
| 968 25 | PG 21 | 35 | 11 | 39 | 33 | 28,1 | 28,3 |
| 968 26 | PG 29 | 41 | 11 | 46 | 42 | 36,9 | 37 |
| 968 27 | PG 36 | 50 | 14,5 | 59 | 53 | 46,4 | 47 |
| 968 28 | PG 42 | 52 | 14,5 | 66 | 59 | 53,5 | 54 |
| 968 29 | PG 48 | 52 | 15,5 | 70 | 64 | 59,9 | 60 |

Gegenmutter

Abmessungen (mm)

Metrische Gegenmutter

| ISO-Gewinde | Dimensionen (mm) | | |
|------------------|------------------|---|-----|
| Best.Nr. RAL7001 | CH | S | Ø D |
| 3865 71 | 19 | 5 | 21 |
| 3865 72 | 22 | 5 | 24 |
| 3865 73 | 26 | 6 | 28 |
| 3865 74 | 32 | 6 | 35 |
| 3865 75 | 41 | 7 | 43 |
| 3865 76 | 50 | 7 | 56 |
| 3865 77 | 60 | 8 | 66 |
| 3865 78 | 75 | 8 | 81 |



PG - Gegenmutter

| PG-Gewinde | Dimensionen (mm) | | |
|------------------|------------------|---|-----|
| Best.Nr. RAL7001 | CH | S | Ø D |
| 3865 61 | 19 | 5 | 21 |
| 3865 62 | 22 | 5 | 24 |
| 3865 63 | 24 | 5 | 26 |
| 3865 64 | 26 | 6 | 28 |
| 3865 65 | 32 | 6 | 35 |
| 3865 66 | 36 | 7 | 38 |
| 3865 67 | 46 | 7 | 51 |
| 3865 68 | 60 | 8 | 66 |
| 3865 69 | 70 | 8 | 76 |
| 3865 70 | 75 | 8 | 81 |