

Kabelbinder Colring™ und Zubehör



320 61/14/55/19/20/49



320 65



320 72



320 76



320 85



320 88



395 98

Kabelbinder Colring für das Bündeln oder Befestigen von Kabeln, Leitungen, Einzeladern, oder Schläuchen
Material: halogen- und silikonfrei, gemäß Norm MIL

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Kabelbinder - innenverzahnt				
		• Verpackt im Blister per 100 St.				
		farblos				
		Breite (mm)	Länge (mm)	kleinster Bündel-Ø	größter Bündel-Ø	mind. Zugkraft (N)
100/1000	320 30	2,4	95	1,6	18	80
100/1000	320 31	2,4	140	1,6	33	80
100/1000	320 32	2,4	180	1,6	46	80
100/1000	320 37	3,5	140	1,6	33	130
100/1000	320 38	3,5	180	1,6	46	130
100/1000	320 39	3,5	280	1,6	77	130
100/2000	320 40	3,5	360	1,6	102	130
100/1000	320 42	4,6	180	1,6	46	220
100/2000	320 43	4,6	280	1,6	77	220
100/2000	320 44	4,6	360	1,6	102	220
100/1000	320 47	7,6	180	4,8	42	530
100/1000	320 49	7,6	360	4,8	98	530
100	320 50	7,6	720	4,8	218	530
		schwarz				
		- UV-beständig und besonders hitzebeständig				
100/1000	320 12	2,4	95	1,6	18	80
100/1000	320 13	2,4	140	1,6	33	80
100/1000	320 14	2,4	180	1,6	46	80
100/1000	320 15	3,5	140	1,6	33	130
100/1000	320 18	3,5	180	1,6	46	130
100	320 19	3,5	280	1,6	77	130
100	320 20	3,5	360	1,6	102	130
100/1000	320 22	4,6	180	1,6	46	220
100/1000	320 23	4,6	280	1,6	77	220
100/2000	320 24	4,6	360	1,6	102	220
100/1000	320 29	7,6	360	4,8	98	530

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Kabelbinder - innenverzahnt				
		• Verpackt lose geschütet im Beutel per 100 St. ausgenommen Best.Nr. 318 20: 200 St. und Best.Nr. 318 48: 1000 St.				
		farblos				
		Breite (mm)	Länge (mm)	kleinster Bündel-Ø	größter Bündel-Ø	mind. Zugkraft (N)
2000	318 20	2,4	95	1,6	18	80
1000	318 21	2,4	140	1,6	33	80
1000	318 22	2,4	180	1,6	46	80
1000	318 23	3,5	140	1,6	33	130
1000	318 24	3,5	180	1,6	46	130
1000	318 25	3,5	280	1,6	77	130
1000	318 26	3,5	360	1,6	102	130
1000	318 27	4,6	180	1,6	46	220
1000	318 48	4,6	280	1,6	77	220
1000	318 29	4,6	360	1,6	102	220
100	318 30	7,6	180	4,8	42	530
100	318 31	7,6	360	4,8	98	530
500	318 32	7,6	720	4,8	218	530

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Kabelbinder - außenverzahnt				
		• Verpackt im Blister per 100 St.				
		farblos				
		Breite (mm)	Länge (mm)	kleinster Bündel-Ø	größter Bündel-Ø	mind. Zugkraft (N)
1000	320 52	2,4	105	1,6	22	80
1000	320 54	3,5	140	1,6	33	130
1000	320 55	4,6	180	1,6	46	220
100	320 57	4,6	360	1,6	102	220
100	320 58	7,6	360	4,8	98	530

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Bezeichnungskabelbinder				
		farblos				
		Breite (mm)	Länge (mm)	kleinster Bündel-Ø	größter Bündel-Ø	mind. Zugkraft (N)
100/1000	320 61	2,4	95	4,0	18	80
100/2000	320 63	4,6	180	9,5	46	220

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Befestigungszubehör				
		• passend für alle Kabelbinder bis Breite 4,6 mm				
		Sockel selbstklebend				
		- Abmessungen 30 x 25 mm				
		- Markierungskerben zum genauen Ausrichten				
100/2000	320 65	farblos				
100/2000	320 67	schwarz				
		Schraubbefestigung zentral				
		farblos, für Schrauben Ø 4 mm				
1000/10000	320 70	farblos, für für Schrauben Ø 5 mm				
100	320 72					
		Befestigungsanker				
		- erforderliche Bohrung Ø 6,00 bis 6,35 mm für Blech von 0,5 bis 3 mm Dicke				
1000/10000	320 76					

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Spannzange Colring				
1/10	320 88	<ul style="list-style-type: none"> • für Kabelbinder Colring bis Breite 4,6 mm • gemäß Norm MIL • Spannstärke nach Skala einstellbar • automatisch gratfreies Abschneiden des Kabelbinders nach Erreichen der Spannstärke • einfaches Erreichen schwer zugänglicher Stellen durch lange Spannvorrichtung 				

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Zubehör				
100/5000	320 85	Bezeichnungsschild				
		- Abmessung 40 x 22 mm				
		- variable Befestigungsmöglichkeiten am Kabelbinder				
		- beschriftbar mit Markierstift Best.Nr.: 395 98				
10	395 98	Markierstift				
		- zur Beschriftung				
		- Stiftfarbe schwarz, wasserfest				