

# Kabelbinder Colson™ und Zubehör



Kabelbinder Colson für das Bündeln oder Befestigen von Kabeln, Leitungen, Einzeladern oder Schläuchen, halogenfrei, besonders geeignet zur Verarbeitung im Freien, Widerstand gegen atmosphärische Einflüsse, Doppelverschluss bei Best.Nr. 319 10-319 25

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Colson Kabelbinder - außenverzahnt				
		schwarz, UV-beständig				
		Breite (mm)	Länge (mm)	kleinster Bündel-Ø	größter Bündel-Ø	mind. Zugkraft (N)
100/1000	319 10	9	123	4	22	360
100/1000	319 13	9	185	10	42	360
100/1000	319 16	9	265	26	62	530
100/1000	319 19	9	355	26	92	530
100/500	319 20	9	500	74	140	530
100	319 21	9	750	74	220	530
100/1000	319 22	6	119	4	25	220
100/1000	319 25	6	180	10	45	220

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Colson Kabelbinder - innenverzahnt				
		schwarz, UV-beständig				
		Breite (mm)	Länge (mm)	kleinster Bündel-Ø	größter Bündel-Ø	mind. Zugkraft (N)
100/1000	319 28	7,6	128	8	22	360
100/2000	319 29	7,6	194	15	42	450
100/2000	319 30	7,6	260	15	62	450
100/2000	319 32	7,6	359	15	92	450
100	319 33	7,6	500	20	140	550
100	319 34	7,6	753	20	220	550

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Befestigungszubehör	
100/3000	319 50	• passend für alle Kabelbinder bis Breite 9 mm	<b>Schraubbefestigung zentral</b> für Schrauben Ø 5 mm oder Bolzen Ø 6,35 und 7 mm
100	319 57		<b>Wanddübel</b> erforderliche Bohrung Ø 8 mm - mit Außengewinde Ø 6,6 mm
100/1000	319 55		erforderliche Bohrung Ø 8 mm
100	319 60		<b>Unterteil</b> für Kabelbinder Breite max. 9 mm
100	319 61		für Kabelbinder Breite max. 18 mm
100	319 71		für Kabelbinder Breite max. 9 mm - drehbar
100/3000	319 78		<b>Befestigungsanker</b> für Blech mit Stärke 0,5 bis 1,0 mm - erforderliche Bohrung Ø 7 mm
100	308 94		für Kabelkanäle DLP 250, XL135, XL195
100	308 81		für Kabelkanäle DLP 80 bis 195

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Spannzange Colson	
1/10	319 96		<b>Spannzange Colson</b> • für Kabelbinder Colson und Colring 7,6 mm • Spannen der Kabelbinder und gratfreies Abschneiden der Überlängen in einem Arbeitsgang

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Zubehör	
100/1000	319 80		<b>Bezeichnungsschild</b> - variable Befestigungsmöglichkeiten am Kabelbinder - beschriftbar mit Röntgenmarker, z.B. Edding 8010, durch Kaltstanzen oder Heißmarkierer
100/1000	319 81		für Kabelbinder Breite 9 mm - Abmessung 75 x 50 mm
100/1000	319 81		für Kabelbinder Breite 6 mm - Abmessung 50 x 32 mm