

Kennzeichnungssystem Duplix™ für Kabel und Leitungen



Kennzeichenträger 384 52
bestückt mit Kennzeichen




Kennzeichenträger 384 54
mit Etikettenhalter 384 98

Verp.-Einh. ¹⁾	Best.Nr.	
	7	14
	Buchstaben	Buchstaben
100	384 50	384 60
100	384 52	384 62
100	384 54	384 64
100	384 55	384 65
100	384 56	384 66

Etikettenträger

- werden mit Colring-Kabelbindern der Breite 2,4 oder 3,5 mm befestigt

- schwarz
- rot
- gelb
- grün
- blau



Etiketten

Ziffern (gemäß internationalem Widerstandsfarbcodex EN 60062)

800	384 00
800	384 01
800	384 02
800	384 03
800	384 04
800	384 05
800	384 06
800	384 07
800	384 08
800	384 09


- 0 schwarz
- 1 braun
- 2 rot
- 3 orange
- 4 gelb
- 5 grün
- 6 blau
- 7 violett
- 8 grau
- 9 weiß



Beschriftung (schwarz auf gelb)

600	384 10
600	384 11
600	384 12
600	384 13
600	384 14
600	384 15
600	384 16
600	384 17
600	384 18
600	384 19
600	384 20
600	384 21
600	384 22
600	384 23
600	384 24
600	384 25
600	384 26
600	384 27
600	384 28
600	384 29
600	384 30
600	384 31
600	384 32
600	384 33
600	384 34
600	384 35


- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z



Symbole (schwarz auf gelb)

600	384 40
600	384 41
600	384 42
600	384 43
600	384 44
600	384 45
600	384 46
600	384 99

- /
-
- +
-
- ~
-
- ±



Blankokennzeichen (weiß)

Duplix-Ziffernsortiment

100 Ziffern von 0–9

1	384 96
---	--------

Zubehör

100	384 98
-----	--------

- Etikettenhalter** (transparent)
- für selbstbeschriftete oder mit Beschriftungsgerät erstellte Etiketten
 - zum Aufklipsen auf die Kennzeichenträger (für Kennzeichenträger 14 Zeichen 2 Etikettenhalter notwendig)

¹⁾ 800 - Jede Schachtel enthält 40 Streifen à 20 Zeichen
600 - Jede Schachtel enthält 30 Streifen à 20 Zeichen

Kennzeichnungssystem Duplix™ für Kabel und Leitungen


■ Technische Daten

Etikettenhalter und Kennzeichen

- Material: (Kennzeichen), halogen- und silikonfrei
- Temperaturbereich: kontinuierlich -30 °C bis +100 °C, +110 °C Spitze
- Flammwiderstand: UL 94 V2
- selbstverlöschend: 850 °C
- Durchschlagfestigkeit nach VDE 0303/2: 30 kV/mm
- Beständigkeit bei Kriechstrom nach IEC 112: 500 V
- tropentauglich
- hohe Widerstandsfähigkeit u. a. gegen Basen, Fette und Benzine
- die Kennzeichen werden aneinanderhängend in Streifen geliefert

Kennzeichenträger

- befestigen an Kabel und Leitungen mit Hilfe von Kabelbindern Colring der Breite 2,4 oder 3,5 mm
- zur Aufnahme von Duplix-Kennzeichen oder individuell erstellten Etiketten in Verbindung mit Etikettenhalter 384 98



Kennzeichenträger für	Abmessung (mm)		
	L	I	H
7 Zeichen	67,5	8,6	3,4
14 Zeichen	103	8,6	3,4

■ Kennzeichnungsbeispiel



Kennzeichnung aufsnappbar

Zwei identische Kennzeichen werden in nur einem Arbeitsgang für beide Kabelenden zusammengestellt.

- 1. Schritt:**
die beiden Kennzeichenträger zusammenklappen



- 2. Schritt:**
das erste Kennzeichen aufklipsen, umdrehen und den Vorgang wiederholen



- 3. Schritt:**
die beiden Kennzeichenträger für beide Kabelenden voneinander trennen