

## G5 Design

Einzelbatterieleuchten mit  
Leuchtstofflampen für manuellen Funktionstest



617 42

## G5 Design

Zubehör



617 82 + 617 36 + 6608 67



Weitere technische Daten siehe Seite 342

Verp.-Einh.	Best.Nr.	8 W Einzelbatterieleuchte mit Leuchtstofflampe und Überprüfungsfunktion in Bereitschafts- und Dauerschaltung 1Std. / 3Std.
		Zertifiziert nach EN 60598-2-22
		Montierbar auf entflammbarem Material
		Flache und formschöne Bauform
		LED als Ladekontrollanzeige
		Leicht austauschbare, sehr temperaturbeständige Ni-Cd-Akkus
		Gehäuse selbstverlöschend
		Anschlussklemmen für Spannungsversorgung: 4 mm <sup>2</sup>
		1 Kabeleinführungsöffnung Ø 20 mm oben und
		1 Kabeleinführungsöffnung rechteckig seitlich
		Versorgungsspannung: 230 V +/-10 %, 50/60 Hz
		IP42, Klasse II
		<b>1 Std. Nennbetriebsdauer</b>
1/6	617 41	Bereitschaftsschaltung 210 lm
1/6	617 36	Bereitschafts- oder Dauerschaltung 200 lm
1/6	617 46	Doppelseitige Bereitschafts- oder Dauerschaltung 235 lm
1/6	617 44	Bereitschaftsschaltung 11 W, 515 lm
		<b>3 Std. Nennbetriebsdauer</b>
1/6	617 42	Bereitschaftsschaltung 160 lm
1/6	617 37	Bereitschafts- oder Dauerschaltung 140 lm
1/6	617 47	Doppelseitige Bereitschafts- oder Dauerschaltung 145 lm
		<b>Zubehör für doppelseitige Leuchten</b>
1	617 91	Befestigungszubehör für Deckenabhängung bis 40 cm, Farbe: chrome-metallic
1	617 92	Wandausleger für seitliche Montage, Farbe: chrome-metallic

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Zubehör
1	617 82	<b>Prismatische Abdeckung</b> Montage durch einfaches Aufsnappen auf eine Einzeleuchte
		<b>Deckeneinbaurahmen für Halb-Einbau</b> Für Unterputzmontage oder Einbau in der Zwischendecke geeignet Einbautiefe 52 mm
1	617 83	Weiß
1	617 84	Metallgrau
1	617 85	Aluminiumfarben
1	617 86	Bronze
		<b>Deckeneinbaurahmen für Komplett einbau</b> Für Unterputzmontage oder Einbau in der Zwischendecke geeignet Einbautiefe 64 mm
1	617 87	Weiß
1	617 88	Metallgrau
1	617 89	Aluminiumfarben
1	617 90	Bronze

		Piktogramme	
		Etiketten selbstklebend, plastifiziert, weiß auf grünem Hintergrund	
		Abmessungen (in mm)	
		Länge	Breite
5	6608 65		310   112
5	6608 66		310   112
5	6608 67		310   112
5	6608 69		310   112
5	6608 75		310   112
5	6608 76		310   112

		Ersatzteile
		<b>Ersatzleuchtmittel</b>
5	609 41	Leuchtstoffröhre 8 W (Fassung G5)
5	607 53	Kompaktleuchtstoffröhre 11 W (Fassung 2 G7)
		<b>Ersatzakku</b>
1	618 84	Ni-Cd-Akku 4,8 V – 1,5 Ah <sup>1)</sup>
1	617 99	Ni-Cd-Akku 8,4 V – 1,5 Ah <sup>2)</sup>

1) geeignet für Best.Nr. 617 64/70/74

2) geeignet für Best.Nr. 617 65/71/73/75